

Сонячна електростанція, установка, дахова, електростанція, 20000Вт, 20кВт, 23600 Вт*год, Wh, 23,6kWh, кВт*год, 48V, 48В, в кредит, оплату частинами в Приватбанк, монобанк, кредитування без відсотку, ціна під ключ, з монтажем, доставкою та монтажним комплектом, на автономному, сонячному, solar інверторі 20кВт, DEYE, 3 фази, 220/380В, 2 MPPT, Wi-Fi, сонячних фотомодулях, PV, ФЕМ, панелях 410Вт, та акумуляторах, батареях, герметичні, літій-залізо-фосфатні, LiFePO4, 48V, 48В, 230Ah, 230а*год, 48V 230 Ah, 23,6 kWh, 460 Ампер-годин, 48 Вольт, літієвих, LiFePO4, FelicityESS, електрична станція з інвертором, зовнішніми акумуляторами та комплектуючими, для власного споживання, безперебійного, резервного живлення, забезпечення автономного безперебійного електропостачання, під ключ, з монтажем, пусконаладжувальними роботами, монтаж виконується на садову ділянку, дах ферми, будинку, складу, гаража, адміністративну будівлю, школу, заклад освіти, лікарню, виробництво

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики акумулятора



Тип акумулятора	LiFePO4
Номинальна напруга	51.2 В
Номинальна ємність	230 А·год
Кількість циклів	6000
Глибина розряду	95%

Ступінь захисту IP21
Розміри 783 × 450 × 274 см

Характеристики інвертора



Тип	Гібридний інвертор
Потужність	20000 Вт (пік 40000 Вт)
Напруга АКБ	48 В
Кількість фаз	3
МРРТ	2 (160–650 В)
Потужність PV	до 30 кВт
Струм заряду	до 350 А
ККД	97%
Час перемикання	8 мс
Захист	IP65
Робоча температура	-40...+60 °С