

Аккумулятор литиевый, lifepo4, 48V 100 ah, ампер часов, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры при отключении электричества, имеют высокий ресурс – 4000+ циклов, встроенная BMS плата, герметичный,

Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 48V 100 Ah, lfp48100 типу MUST, Haitech, easun, Pylontech, SILA, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, jsdsolar, Li-Wall, LogicPower, EcoLiFe, Anvolan, Dyness,



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44



Характеристики

Тип батареи	Низковольтная
Технология	LiFePO4 (литий-железо-фосфатная)
Емкость	100 А*ч
Энергия	5.12 кВт*ч
Количество циклов	6000
Номинальное напряжение	51.2 В
Диапазон напряжения	44.8 – 57.6 В
Напряжение отсечения разряда	44.8 В
Мощность (номинальная)	5.12 кВт
Мощность (макс.)	5.12 кВт
Ток заряда (макс.)	100А
Ток разряда (рекоменд.)	100А
Ток отключения (макс.)	100А
Тип клем	Proprietary
Охлаждение	Пассивное
Температура заряда	0...+55 °С
Температура разряда	-20...+55 °С
Температура хранения	0...+35 °С
Материал корпуса	Метал
Параллельное подключение	до 64 шт. (через CAN-Box)