

Акумулятор літійовий, lіfero4, 48V 100 ah, ампер годин, для інверторів гібридних, автономних, ДБЖ, UPS, сонячної станції, електростанції, для безперебійника, інвертора з правильною синусоїдою, комплектів резервного живлення для квартири, будинку, а також для сонячних станцій, що складаються з гібридного інвертора та акумуляторів, сонячних фотомодулів, панелей, телекомунікаційне обладнання, вітрові електростанції, протипожежна сигналізація, автономне освітлення від акумулятора, будинку і квартири у разі відключення електрики, мають високий ресурс – 4000+ циклів, вбудована BMS плата, герметичний,

Акумулятор літій залізо фосфат, літійовий акб 48V 100 Ah, lіfр48100 типу MUST, Haitech, easun, Pylontech, SILA, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, jsdsolar, Li-Wall, LogicPower, EcoLiFe, Anvolan, Dyness,



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики

Тип батареї	Низьковольтна
Технологія	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна)
Ємність	100 А·год
Енергія	5.12 кВт·год

Кількість циклів	6000
Номинальна напруга	51.2 В
Діапазон напруги	44.8 – 57.6 В
Напруга відсічення розряду	44.8 В
Потужність (номінальна)	5.12 кВт
Потужність (макс.)	5.12 кВт
Струм заряду (макс.)	100 А
Струм розряду (рекоменд.)	100 А
Струм відключення (макс.)	100 А
Тип клем	Proprietary
Охолодження	Пасивне
Температура заряду	0...+55 °С
Температура розряду	-20...+55 °С
Температура зберігання	0...+35 °С
Матеріал корпусу	Метал
Паралельне підключення	до 64 шт. (через CAN-Box)

