

## Комерційна пропозиція

### Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером телескопічних навантажувачів торгової марки SANY, тракторів ZOOMLION та систем точного землеробства CHCNAV в Україні. А також поставляємо вживану техніку.

Дякуємо вам за інтерес до сівалки точного висіву HORSCH Maestro 24.75 SW.



### Сівалка точного висіву HORSCH Maestro 24.75 SW



Філософія HORSCH — це демократизація високої продуктивності, забезпечення точності рівня топових світових стандартів при значно вищій швидкості та ефективності роботи в полі.

HORSCH Maestro 24.75 SW — це не просто сівалка, а високотехнологічний комплекс, розроблений для забезпечення максимальної точності висіву кукурудзи, соняшнику, сої та цукрових буряків на швидкості до 12 км/год. Нижче наведено детальний огляд ключових вузлів, які роблять цю машину лідером у своєму класі.



## Характеристики та комплектація:

### Загальна інформація та стан

Модель	Maestro 24.75 SW
Стан	Б/В
Рік виробництва	2014
Напрацювання	7 200 га



### Габаритні розміри та логістика

Транспортна ширина / висота / довжина	3,0 м / 4,00 м / 9,50 м
Вага (з бункером)	понад 11 830 кг
Розмір коліс бункера	520 / 85 R 42
Розмір завантажувального люка	800 x 660 мм

### Бункери та системи внесення

Загальний об'єм бункера	9 000 л
Розподіл (насіння / добрива)	2 000 л / 7 000 л
Система для внесення мікрогранул	Так (бункер 500 л, в зону ряду)
Вал-ворошилка та вал мішалки для добрив	Так (забезпечує безперебійну подачу)
Дводисковий сошник для внесення добрив	Так

### Продуктивність та енергоефективність

Робоча швидкість	2 – 12 км/год
Необхідна потужність трактора	від 300 к.с.
Автономна гідравлічна система	Так (привід вентиляторів від ВВП трактора)
Безнапірна зворотна магістраль	1 (макс. 5 бар)

### Електроніка та інтелектуальне керування

Керуючий термінал	HORSCH Terminal (кольоровий, 5,7", ISOBUS)
Системи точного землеробства	Активовані коди Section Control
Привід дозуючих апаратів	Незалежний електричний
Система контролю висіву	Електронна

### Робочі органи та параметри посіву

Кількість рядів / Міжряддя	24 ряди / 75 см
Глибина посадки	від 1,5 до 9,0 см
Гідравлічне зусилля притиску на сошники	150 – 350 кг
Висота падіння насіння	45 см
Дозуючі диски в комплекті	Кукурудза та Соняшник
Копіювання рельєфу	Опірний ролик (Ø 40 см) та прикочуючий ролик (Ø 30 см)
Спеціальні колеса та очисники	Зірочки-очисники рядів, колеса глибини закритого типу, пальчикові прикочуючі колеса

## Технічні особливості

### ■ Система «Seed on demand»

Забезпечує автоматичну подачу насіння з центрального бункера до кожної секції за допомогою повітряного потоку. Система саморегулюється: подача зупиняється, коли камера заповнена, і самостійно відновлюється в процесі висіву без жодного втручання оператора.

### ■ Точне дозування та гасіння енергії

Компактний дозувальний пристрій Maestro гарантує ідеальну точність завдяки двом механізмам:

- Відсікач «двійників»: має 9 рівнів налаштування для ідеального розділення насіння будь-якого калібру.
- Нейтралізація відцентрової сили: зупиняє рух зерна по колу, змушуючи його падати прямо під дією сили тяжіння. Це забезпечує точне розміщення насіння незалежно від швидкості роботи.

### ■ Електричний привід та Section Control

Енергоефективний незалежний електропривід кожного дозувального апарату дозволяє впроваджувати технології точного землеробства: автоматично вимикати секції на перекриттях, диференційовано вносити насіння та повністю контролювати кожен рядок на наявність пропусків або двійників.

### ■ Керування через HORSCH Terminal

Кольоровий ISOBUS-термінал із діагоналлю 5,7" забезпечує повний контроль над процесом. У комплект вже включені активовані коди для автоматичного керування секціями, що робить машину готовою до роботи за GPS-навігацією одразу після постачання

■ **Логістика та автономність** (бункер на 9 000 л) Великий центральний бункер мінімізує простой завдяки швидкому завантаженню (через BigBags або шнеки). Вбудована система на 500 л дозволяє одночасно і точно вносити мікродобрива або пестициди безпосередньо в борозенку чи на поверхню.

### ■ Гідравліка та адаптація до ґрунту

Автономна гідравліка (від ВВП трактора) створює потужний тиск на сошники (150–350 кг), що гарантує стабільну глибину посіву на важких ґрунтах. Водночас зірочки-очисники прибирають пожнивні рештки, а пальчикові колеса надійно закривають борозну для ідеального контакту насіння з землею.



**HORSCH Maestro 24.75 SW** — це ваш інструмент для максимального прибутку: завдяки гігантському бункеру на 9 000 л та системі «Seed on demand» ви сієте на швидкості до 12 км/год без зайвих зупинок. Інтелектуальне відключення секцій (Section Control) береже ваші гроші на перекриттях, а надпотужний тиск на сошник до 350 кг гарантує ідеальні сходи навіть на найважчих ґрунтах!

**Ціна сівалки HORSCH Maestro 24.75 SW з ПДВ:** **75 000 євро**

**Умови оплати:** оплата в гривнях по курсу міжбанку на момент закриття торгів.

**Схема оплати:** погоджується перед укладанням договору.

**Термін поставки техніки:** в наявності

**Термін дії даної пропозиції:** 7 календарних днів

Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

менеджер в Києві:  
Олексій +380995188015

[goodfield.ua](http://goodfield.ua)

Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!

З повагою,  
команда ТОВ «Гудфілд»