

S6-GR1P(0.7-3.6)K-M

Однофазні мережеві інвертори Solis

Відмінні ознаки:

- Максимальна ефективність 97,3%
- Широкий діапазон напруги і низька пускова напруга
- Підтримує контроль вихідної потужності
- Захист AFCI, активне зниження ризику виникнення пожежі
- 24-годинний моніторинг спожитого навантаження
- Адаптований до слабкої мережі

Моделі:

S6-GR1P0.7K-M / S6-GR1P1K-M

S6-GR1P1.5K-M / S6-GR1P2K-M

S6-GR1P2.5K-M / S6-GR1P3K-M

S6-GR1P3.6K-M



360 градусів

Технічних параметрів

Моделі	0.7K	1K	1.5K	2K	2.5K	3K	3.6K
Вхід постійного струму							
Рекомендована максимальна вхідна потужність	1.1 kW	1.5 kW	2.3 kW	3 kW	3.8 kW	4.5 kW	5.4 kW
Максимальна вхідна напруга	600 V						
Номинальна напруга	200 V			330 V			
Пускова напруга	60 V			90 V			
Діапазон напруги MPPT	50 - 500 V			80 - 500 V			
Макс. вхідний струм				14 A			19 A
Макс. струм короткого замикання				22 A			24 A
Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT				1 / 1			1 / 2
Вихідний змінний струм							
Номинальна вихідна потужність	0.7 kW	1 kW	1.5 kW	2 kW	2.5 kW	3 kW	3.6 kW
Макс. повна вихідна потужність	0.77 kVA	1.1 kVA	1.65 kVA	2.2 kVA	2.75 kVA	3.3 kVA	3.6 kVA
Макс. Вихідна потужність	0.77 kW	1.1 kW	1.65 kW	2.2 kW	2.75 kW	3.3 kW	3.6 kW
Номинальна напруга мережі	1/N/PE, 220 V / 230 V						
Номинальна частота мережі	50 Hz / 60 Hz						
Номинальний вихідний струм мережі	3.2 A / 3.0 A	4.5 A / 4.3 A	6.8 A / 6.5 A	9.1 A / 8.7 A	11.4 A / 10.9 A	13.6 A / 13 A	16 A
Макс. вихідний струм	4.4 A	5.2 A	8.1 A	10.5 A	13.3 A	15.7 A	16 A
Коефіцієнт потужності	> 0.99 (від -0,8 до +0,8)						
THDi	< 3%						
ККД							
Максимальний ККД	96.6%		96.6%	97.1%	97.1%		97.3%
Європейський ККД	95.3%		95.4%	96.4%	96.7%		96.8%
Захист							
Захист від зворотної полярності постійного струму				Так			
Захист від короткого замикання				Так			
Захист від підвищеного струму				Так			
Захист від перенапруг				Так			
Моніторинг мережі				Так			
Захист від острівкування				Так			
Температурний захист				Так			
Багатопікове сканування				Так			
Вбудований модуль AFCI				Так ^①			
Вбудований роз'єднувач постійного струму				Так			
Загальні дані							
Розміри (Ш × В × Д)				310 × 373 × 160 mm			
Вага	7.4 kg			7.7 kg			
Топологія	Без трансформатора						
Власне споживання (ніч)	< 1 W						
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25 ~ +60°C						
Відносна вологість	0 - 100%						
Захист IP	IP66						
Рівень шуму (типовий)	< 20 dB(A)						
Тип охолодження	Природне охолодження						
Максимальна висота встановлення	4000 m						
Стандарт мережевого підключення	G98 або G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, TOR, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA						
Стандарт безпеки / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4						
Функції							
Підключення постійного струму	Роз'єм MC4						
Підключення змінного струму	Конектор швидкого підключення						
Екран	LCD						
Зв'язок	RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS						

① Потрібна активація.