

BT 300

Технічна специфікація

BT 300 - це безбарвна масляниста рідина без механічних домішок. Застосовується для промивки й консервації обладнання.

Характеристики

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
В'язкість при 20 - 25°C	15-20 мПа/сек
Щільність при 20 - 25°C	1,05 г/см ³
Температура кипіння (з розкладанням)	+340 °C
Вологість	0,01%
Точка спалаху	170 °C

** Показники, подані в таблиці, можуть змінюватись в залежності від методу та умов переробки*

Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та захисні рукавички, які відповідають ЄС директиві 89/686/ЄЕС і стандарту EN 374
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція!
- Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!

Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі не вище +50°C якнайдалі від джерел запалювання. Захищати від контакту з вологою, впливу прямих сонячних променів та надмірно низьких або високих температур.

Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді й не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безплатних порад та консультацій.