



Продуктова лінійка Fibra

DoorProtect G3 Fibra

Дротовий датчик відчинення, удару та нахилу.



Це пристрій з продуктової лінійки Fibra. Лінійка Fibra розроблена спеціально для проєктів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Fibra.



Безліч можливостей в одному пристрої

- 2 геркони для виявлення відчинення
- Акселерометр для виявлення зміни кута нахилу, удару та вібрації



Додаткові функції

- Під'єднання стороннього датчика із типом контакту НЗ (нормально закритий, NC)
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax спеціальним звуком повідомляють про відчинення дверей



Швидкий монтаж і налаштування

- Пластикові проставки для встановлення магніту та датчика на одному рівні чи на металевих поверхнях
- Додавання на хаб через автоматичне сканування ліній або QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна



Надійне виявлення

- Геркони з пластику: міцніші за скляні
- Сенсори удару й нахилу налаштовуються в застосунку



Fibra технологія зв'язку

- Дальність дротового зв'язку до 2000 м
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Енергоспоживання до 35 мВт



Стійкість до саботажу

- Два тампери
- Виявлення підміни магніту
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p>Відповідність стандартам</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Сумісність</p> <p>Хаби Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Зв'язок з хабом</p> <p>Технологія зв'язку Fibra</p> <p>Дротове з'єднання U/UTP cat.5 4×2×0,51, матеріал провідника – мідь</p> <p>Сигнальний кабель 4×0,22, матеріал провідника – мідь</p> <p>Дальність зв'язку до 2000 м За умов використання кабелю U/UTP cat.5 4×2×0,51</p> <p>Особливості протоколу Двосторонній зв'язок Захист від саботажу Миттєві сповіщення Дистанційне налаштування у застосунках Ajax</p> <p>Період опитування 12–300 с Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора в застосунках Ajax</p>	<p>Виявлення</p> <p>Чутливі елементи 2 геркони 1 акселерометр 1 магнітометр</p> <p>Чутливість сенсора удару 3 рівні Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax</p> <p>Поріг спрацювання сенсора нахилу від 5° до 25° Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax</p> <p>Чутливість магнітометра 3 рівні Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax</p> <p>Виявлення підміни магніту</p> <p>Під'єднання стороннього датчика датчик з нормально закритим типом контакту</p>
<p>Живлення</p> <p>Основне живлення 24 В⁼⁼, до 35 мВт Від лінії Fibra</p>	<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочих температур від –10°C до +40°C</p> <p>Допустима вологість до 75%</p>	<p>Корпус</p> <p>Колір білий, чорний</p> <p>Розміри 9,2 × 21 × 102 мм</p> <p>Вага 62 г</p>	<p>Комплектація</p> <p>DoorProtect G3 Fibra Магніт Дві проставки Монтажний комплект Кабель 2×1 з конектором для стороннього датчика (тип контакту – НЗ) Коротка інструкція</p>



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect-g3-fibra

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems