

# QUARZ PRIMER

# ACRILICO



**GREENDECO**

**ПЕРЕГЛЯНУТИ  
ПОРТФОЛІО**

**ПЕРЕГЛЯНУТИ  
КАТАЛОГ**

# ВОДОЕМУЛЬСІЙНИЙ КВАРЦОВИЙ ҐРУНТ



Склад	вода підготовлена, водна дисперсія акрилової смоли, мінеральний наповнювач, функціональні добавки
Наповнювач	натуральний дрібнозернистий наповнювач, мінеральний наповнювач
Питома вага (щільність)	1,50 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,125-0,170 кг/м <sup>2</sup> .
Розведення	кип'яченою або дистильованою водою до 10-20%
Висихання на відлипання	30-60 хвилин.
Повне висихання	від 24 до 72 годин
Інструмент для нанесення	пензлик, валик
Умови нанесення і висихання	температура не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).

# ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Універсальний: застосовується для фасадних та інтер'єрних робіт.
- Створює надійну основу перед нанесенням товстошарового вапняного декору завдяки дрібнозернистому наповнювачу.
- Екологічно безпечний: не містить летких органічних речовин.
- Не містить займистих або токсичних добавок.
- Має нейтральний запах.



ВАРІСТЬ ЗА М<sup>2</sup> ГРН  
~24\*

## ОПИС МАТЕРІАЛУ

**Quarz Primer Acrilico** - універсальний кварцовий ґрунт на основі акрилових смол у водній емульсії з додаванням натурального дрібнозернистого наповнювача. Розроблений спеціально для підготовки поверхонь перед нанесенням товстошарових вапняних декоративних покриттів. Матеріал є екологічно чистим, не має різкого запаху та підходить для використання як всередині приміщень, так і на вулиці.

\*ЦІНА ЗА М<sup>2</sup> ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ  
ЗАРАЗ**



# ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Фарбуються виключно поверхні, попередньо підготовлені акриловою або гіпсовою шпаклівкою.

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням ґрунт розводиться кип'яченою або дистильованою водою до 10-20%.
- Наноситься за допомогою пензлика або валика.
- Рекомендовано наносити матеріал у два шари.

## Умови виконання робіт

- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повітря та поверхні повинна бути не нижча  $+5^{\circ}\text{C}$  і не вища  $+35^{\circ}\text{C}$ , при відносній вологості 80%.
- Зберігати при температурі  $+5^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$  в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.



# ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

**БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД**

**+380(93)372-37-59**



## ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

