

ALTRETTANTO



GREENDECO



ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА З ЕФЕКТОМ



«АНТИЧНОГО ШОВКУ»

| | |
|-----------------------------|--|
| Склад | вода підготовлена, перламутровий пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач. |
| Наповнювач | мінеральний наповнювач, перламутровий пігмент |
| Питома вага (щільність) | 1,20 ± 0,02 кг/л. |
| Витрата | 0,17-0,23 кг/м ² . |
| Розведення | водою від 5 до 10% (залежно від техніки нанесення). |
| Висихання на відлипання | 30-40 хвилин. |
| Повне висихання | 8 годин. |
| Інструмент для нанесення | терка пластикова (Pavan-200x80mm), валик, пензель, морська губка, безповітряний розпилювач. |
| Умови нанесення і висихання | температура від +5°C до +30°C, при відносній вологості до 80% (не наносити при прямих сонячних променях або сильному вітрі). |
| Гарантійний термін | 12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 60%). |

**ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ**



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Створює вишуканий ефект «античного шовку».
- Має приємний запах.
- Екологічно безпечна: не містить летких органічних, займистих і токсичних речовин.
- Призначена виключно для інтер'єрного оздоблення.

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~170*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Altrettanto - це декоративна світло-перлова водно-дисперсійна фарба, призначена для створення елегантних покриттів з ефектом «античного шовку». Матеріал розроблений виключно для внутрішніх робіт і дозволяє формувати на стінах легкі хаотичні візерунки. Фарба відрізняється приємним запахом, відсутністю токсичних домішок та абсолютною безпечністю для використання в житлових приміщеннях.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа повинна бути ідеально підготовлена під фарбування (не допускаються перепади рівня площини, подряпини і напливи шпаклівки).
- Перед нанесенням стіни повинні бути обов'язково пофарбовані ґрунтом First Layer.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Залежно від обраної техніки, фарба розводиться водою від 5 до 10%.
- Матеріал наноситься валиком і рівномірно розподіляється по поверхні шаром, трохи більшим за мінімальний.
- Одразу після нанесення матеріал розгладжується пластиковим венеціанським шпателем (теркою Ravan) для створення ефекту легких хаотичних «візерунків».

Умови виконання робіт

- Температура повітря під час виконання робіт та протягом наступних 24 годин має становити від +5°C до +30°C, при відносній вологості до 80%.
- Не наносити при прямих сонячних променях або сильному вітрі. Сушіння проводиться в тих же умовах, що і нанесення.
- Зберігати при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 60%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

