

DOLOMITE



GREENDECO



ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	середньозернистий і крупнозернистий мінеральний наповнювач, вкраплення темно-бронзових гранул слюди
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	1,2-2,2 кг (залежно від техніки нанесення).
Розведення	готова до використання (розводиться дистильованою водою, якщо вимагає техніка нанесення).
Висихання на відлипання	від 20 до 40 хвилин
Повне висихання	24 години.
Інструмент для нанесення	кельма з нержавіючої сталі
Умови нанесення і висихання	наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні, пофарбовані кварцовим ґрунтом; температура не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).


**ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ**



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Virізняється особливою міцністю та стійкістю до перепадів температур.
- Універсальна: підходить як для інтер'єру, так і для екстер'єру.
- Дозволяє створити реалістичний ефект натуральних кам'яних стін (завдяки вкрапленням гранул слюди).
- Екологічно чиста: не містить летких органічних речовин.
- Менш вибаглива до підготовки основи (допустимі шорсткості та подряпини).

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН
~252*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Dolomite - декоративна штукатурка на акриловій основі, яка має вигляд напівпрозорої пластичної маси. Містить середньо- та крупнозернистий мінеральний наповнювач із вкрапленнями темно-бронзових гранул слюди. Матеріал розроблений спеціально для створення ефекту натурального каменю. Завдяки високій міцності та стійкості до температурних змін, штукатурка є надійним рішенням для оздоблення як внутрішніх приміщень, так і фасадів будівель. Повністю екологічна та безпечна у використанні.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
- Наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні.
- Поверхня повинна бути обов'язково пофарбована кварцовим ґрунтом.
- При підготовці стін допустимі шорсткості та подряпини.



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал готовий до використання. Розводиться дистильованою водою лише якщо цього вимагає обрана техніка нанесення.
- Наноситься кельмою з нержавіючої сталі.
- Як захисний шар використовується віск Vermix Clear (залежно від бажаного результату).

Умови виконання робіт

- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
- Зберігати при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.

ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

