

MIORA



GREENDECO

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
ПОРТФОЛІО**

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
КАТАЛОГ**

ДЕКОРАТИВНА ФАРБА З ЕФЕКТОМ ПЕРЛИНИ

Склад	вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, частинки скла
Наповнювач	світловідбивні частинки, частинки скла
Питома вага (щільність)	1,20 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,18-0,25 кг/м ² .
Розведення	готова до застосування, розведення дистильованою водою - від 15% до 50%
Висихання на відлипання	30-60 хвилин.
Повне висихання	7-8 години.
Інструмент для нанесення	плоский пензлик, валик, шпатель, широкий іспанський пензель
Умови нанесення і висихання	Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%.
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.


**ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ**



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Virізняється особливою міцністю
- Відмінно миється
- Екологічно чистий матеріал, не містить летких органічних речовин
- Не потребує нанесення додаткових захисних засобів

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~130*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Miora - декоративна акрилова фарба для інтер'єру з ефектом перлини. Завдяки додаванню світловідбивних частинок створює естетичне покриття. Матеріал безпечний, не має запаху та токсичних домішок.

Практичний в експлуатації: відмінно миється, стійкий до стирання і не вимагає додаткових захисних шарів. Випускається у базах **Gold**, **Silver**, **Pearl** та **Bianco**.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня вимагає підготовки під фарбування.
- Недопустимі тріщини або відколи, перепади рівня площини або напливи шпаклівки.
- Перед нанесенням декоративного матеріалу стіни повинні бути пофарбовані водоемульсійною ґрунт-фарбою.
- Фарба тонується у той самий колір, що і Mioga.



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал наноситься у два шари після повного висихання підкладки.
- Наноситься широким іспанським пензлем хаотичними мазками.

Умови виконання робіт

- Зберігати при температурі $+5^{\circ}\text{C}$... $+35^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості 80%.
- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча $+5^{\circ}\text{C}$ і не вища $+35^{\circ}\text{C}$, при відносній вологості 80%.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Термін придатності - 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.

ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної імпортової сировини, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ТЕХНОЛОГУ

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

