

RESENDI



GREENDECO



АКРИЛОВА ПЛАСТИЧНА МАСА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФАКТУРНИХ ПОВЕРХОНЬ



Склад	да підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	мармуровий пил, мінеральний наповнювач
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,7-1,2 кг (залежно від техніки нанесення).
Розведення	готова до використання
Висихання на відлипання	від 20 до 40 хвилин.
Повне висихання	24 години
Інструмент для нанесення	кельма з нержавіючої сталі, шпатель «тисяча ліній»
Умови нанесення і висихання	наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні, пофарбовані кварцовим ґрунтом; температура не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%)

ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Зручний у роботі та легко наноситься.
- Має чудову вкриваючу здатність.
- Дозволяє вологе прибирання (готову поверхню можна протирати вологою неабразивною губкою).
- Менш вибагливий до підготовки стін (допустимі шорсткості та подряпини).
- Безпечний: не містить летких органічних сполук.



ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН
~215*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Resendi - густа пластична маса на акриловій основі з додаванням мармурового пилу. Матеріал призначений для створення різноманітних фактурних поверхонь або використовується як фінішний полірувальний шар для певних фактурних технік. Покриття зручне в роботі, добре перекриває основу та є екологічно безпечним.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ



**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні.
- Поверхня повинна бути обов'язково пофарбована кварцовим ґрунтом.
- При підготовці стін допустимі шорсткості та подряпини.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Маса повністю готова до використання (не потребує розведення).
- Наноситься кельмою з нержавіючої сталі або шпателем «тисяча ліній».
- Як захисний шар використовується віск Vermix Clear.
- Для відблиску з ефектом перлини поверх фактури можна наносити матеріали Chiaro (Silver, Gold, Pearl), декоративну фарбу Perla Seta або лак Luminex (залежно від бажаного результату).

Умови виконання робіт

- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
- Зберігати при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

