

# FIRST LAYER



**GREENDECO**



# ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА



Склад	вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки
Питома вага (щільність)	1,5 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,125 кг/м <sup>2</sup> (в один шар).
Розведення	кип'яченою або дистильованою водою 15-20%.
Висихання на відлипання	20-40 хвилин.
Повне висихання	від 6 до 7 годин.
Інструмент для нанесення	валик, пензель
Умови нанесення і висихання	наноситься на суху, очищену від бруду і пилу основу.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).

# ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Вирівнює колір поверхні.
- Нормалізує поглинання вологи основою.
- Може тонуватися за каталогами RAL, NCS, HOMEDÉCOR.
- Екологічно безпечна: не містить летких органічних сполук.
- Не містить займистих або токсичних речовин.

ВАРІСТЬ ЗА М<sup>2</sup> ГРН

~26\*

## ОПИС МАТЕРІАЛУ

**First Layer** - це фарба-ґрунт на акриловій основі, призначена для внутрішніх робіт. Вона використовується як надійне підготовче покриття перед нанесенням декоративних фарб (таких як Chiaro, Altretanto і Gracia). Матеріал ефективно вирівнює колір основи та нормалізує вбирання вологи, що забезпечує якісне та рівномірне нанесення фінішного декору. Фарба є екологічною, безпечною та піддається тонуванню у широкий спектр відтінків.

\*ЦІНА ЗА М<sup>2</sup> ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ  
ЗАРАЗ**



# ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на суху основу, попередньо очищену від бруду і пилу.

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Перед нанесенням фарба-ґрунт розводиться кип'яченою або дистильованою водою на 15-20% і ретельно перемішується.
- Наноситься за допомогою валика або пензля.
- Для забезпечення кращої покривної здатності матеріал наноситься у 2 шари з проміжком у 30-40 хвилин (до висихання на відлипання).
- Повне висихання покриття відбувається за 6-7 годин.

## Умови виконання робіт

- Зберігати при температурі  $+5^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$  в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%.
- Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється звичайною водою.
- Гарантійний термін зберігання - 12 місяців.



# ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

**БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД**

**+380(93)372-37-59**



## ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

