

# FINESTRA



**GREENDECO**



# ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, перламутровий пігмент, водна дисперсія, стирол- акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	мінеральний наповнювач, маленькі часточки мармуру
Питома вага (щільність)	1.5±0,05 кг/л.
Витрата	0,2-0,3 кг/м <sup>2</sup>
Розведення	водою від 5% до 10% (залежно від техніки нанесення)
Висихання на відлипання	30-40 хвилин.
Повне висихання	8 годин.
Інструмент для нанесення	шпатель з нержавіючої сталі, валік, пензель, морська губка
Умови нанесення і висихання	Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%.
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.

**ВІДЕО**  
**НАНЕСЕННЯ**



# ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Дозволяє створювати різноманітні фактури.
- Містить маленькі часточки мармуру.
- Має приємний запах.
- Екологічно безпечне: не містить летких органічних, займистих і токсичних речовин.
- Менш вибагливе до підготовки стін (допускаються мілкі подряпини, підготовка як під шпалери).

ВАРІСТЬ ЗА М<sup>2</sup> ГРН  
~300\*

## ОПИС МАТЕРІАЛУ

**Florina Kana** - це декоративна акрилова штукатурка з крупнозернистим мармуровим наповнювачем. Має вигляд пластичної маси білого кольору.

Призначення: підходить для використання в інтер'єрі та екстер'єрі. Готова до використання. Дистильованою водою розводиться, якщо цього вимагає техніка нанесення.

\*ЦІНА ЗА М<sup>2</sup> ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ  
ЗАРАЗ**



# ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа повинна бути підготовлена як під поклейку шпалер (допускаються мілкі подряпини і незначні напливи шпаклівки).
- Не допускаються перепади рівня площини.
- Перед нанесенням стіни повинні бути пофарбовані First Layer

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал розводиться водою від 5% до 10% залежно від обраної техніки нанесення.
- Наноситься за допомогою різних технік для створення різноманітних фактур (шпателем, валиком, пензлем або морською губкою).

## Умови виконання робіт

- Температура повітря при виконанні робіт та 24 години після нанесення - від +5°C до +30°C, за відносної вологості - до 80%.
- Не наносити при прямих сонячних променях або сильному вітрі. Сушка проводиться в тих же умовах.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін зберігання - 12 місяців у закритій оригінальній упаковці (при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 60%).



# ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

**БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД**

**+380(93)372-37-59**



## ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

