

GRACIA



GREENDECO



ДЕКОРАТИВНА ФАРБА З ЕФЕКТОМ ПЕРЛИНИ

Склад	вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, скляні мікросфери.
Наповнювач	дрібнозернисті світловідбивні частинки, скляні мікросфери
Питома вага (щільність)	1,20 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,15-0,22 кг/м ²
Розведення	Готова до застосування, розведення дистильованою водою від 15% до 50%
Висихання на відлипання	30-50 хвилин.
Повне висихання	7-8 години.
Інструмент для нанесення	плоский пензлик, шпатель, компресор
Умови нанесення і висихання	Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%.
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.


**ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ**



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Відмінно миється.
- Стійкість до стирання: покриття стійке до стирання.
- Декоративний ефект: створює перлинний ефект завдяки дрібнозернистим світловідбивним частинкам.
- Призначення: використовується для нанесення в інтер'єрі.
- Екологічність: має нейтральний запах, не містить летких органічних речовин, займистих або токсичних добавок.

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН
~200-450*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Gracia - декоративна фарба з ефектом перлини на акриловій основі з додаванням дрібнозернистих світловідбивних частинок. Виготовляється в декількох колірних базах: **Gold, Silver, Pearl, Bianco**. Використовується для нанесення в інтер'єрі. **Готова до застосування**. За потреби може розводитися дистильованою водою.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня вимагає підготовки під фарбування.
- Недопустимі тріщини або відколи, перепади рівня площини або напливи шпаклівки.
- Перед нанесенням декоративного матеріалу стіни повинні бути пофарбовані водоемульсійною ґрунт-фарбою.
- Фарба тонується у той самий колір, що і Gracia.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал наноситься у два шари після повного висихання підкладки.
- Наноситься широким іспанським пензлем хаотичними мазками.

Умови виконання робіт

- Зберігати при температурі $+5^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості 80%.
- При нанесенні в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча $+5^{\circ}\text{C}$ і не вища $+35^{\circ}\text{C}$, при відносній вологості 80%.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Термін придатності - 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.



БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

