

VERMIX SL

FLECK



GREENDECO

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
ПОРТФОЛІО**

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
КАТАЛОГ**

ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, перламутровий пігмент, водна дисперсія, стирол- акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	мінеральний наповнювач, дрібні часточки мармуру
Питома вага (щільність)	1.5±0,05 кг/л.
Витрата	0,2-0,3 кг/м ²
Розведення	водою від 5% до 10% (залежно від техніки нанесення)
Висихання на відлипання	30-40 хвилин.
Повне висихання	8 годин.
Інструмент для нанесення	шпатель з нержавіючої сталі або пластиковий, валик, щітка, морська губка.
Умови нанесення і висихання	температура повітря від +5°C до +30°C, відносна вологість до 80%
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 60%)


ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Дозволяє створювати різноманітні фактури завдяки різним технікам нанесення.
- Містить натуральні дрібні часточки мармуру.
- Менш вибаглива до підготовки стін (допускаються дрібні подряпини, підготовка рівня "під шпалери").
- Має приємний запах.
- Екологічна: не містить летючих органічних, займистих і токсичних речовин.



ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН
~140*

ОПИС МАТЕРІАЛУ



Strato Di Luci - Декоративна дрібнозерниста штукатурка для інтер'єру з ефектом перламутру. Завдяки вмісту дрібних часточок мармуру матеріал дозволяє створювати безліч унікальних фактур. Штукатурка безпечна, має приємний запах та не містить токсичних домішок. Випускається у білій та срібній базах. Практичний вибір для оригінального та екологічного оздоблення стін.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа повинна бути підготовлена, як під поклейку шпалер (допускаються дрібні подряпини і незначні напливи шпаклівки).
- Не допускаються перепади рівня площини.
- Перед нанесенням матеріалу стіни повинні бути пофарбовані First Layer.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал розводиться водою від 5% до 10% залежно від обраної техніки нанесення.
- Наноситься шпателем з нержавіючої сталі або пластиковим, валиком, щіткою чи морською губкою для створення різноманітних фактур (витрата вказана для одного шару).

Умови виконання робіт

- Температура повітря при виконанні робіт та 24 години після нанесення - від +5°C до +30°C, при відносній вологості - до 80%.
- Не наносити при прямих сонячних променях або сильному вітрі. Сушка проводиться в тих же умовах.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін зберігання - 12 місяців у закритій оригінальній упаковці (при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 60%).



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

