

PERLA SETA



GREENDECO



ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, воскова добавка, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки
Наповнювач	перлинний пігмент
Питома вага (щільність)	1,0 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,05-0,15 кг/м ² .
Розведення	від 10% до 60% (якщо цього вимагає техніка нанесення)
Висихання на відлипання	15-30 хвилин.
Повне висихання	24 години.
Інструмент для нанесення	целюозна губка, валик, шпатель
Умови нанесення і висихання	Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%.
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Надає поверхні легкого перлинного відливу.
- Підходить як фінішний шар для декорування фактурних штукатурок (наприклад, Florina і Resendi).
- Забезпечує додатковий захист поверхні.

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~60*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Perla Seta - напівпрозора акрилова фарба-віск у водній емульсії. Створена спеціально для фінішного декорування та захисту фактурних штукатурок.

Матеріал підкреслює рельєф поверхні, надаючи їй легкого перлинного відливу. Надійне рішення для завершального шару на рельєфних покриттях.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на сухі поверхні, очищені від пилу і бруду.
- Поверхня має бути пофарбована кварцевим ґрунтом.
- При підготовці допустимі шорсткості, подряпини.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Нанесіть матеріал кельмою з нерж. сталі.
- За потреби техніки нанесення розведіть дистильованою водою.
- Для захисту використовуйте віск **Vermix Clear** або **Vermix SL Fleck** з вкрапленнями слюди.
- Для відблиску з ефектом перлини поверх фактури можна наносити **Chiaro Silver/Gold/Pearl** або декоративну фарбу **Perla Seta**, а також лак **Luminex** - залежно від бажаного результату.

Умови виконання робіт

- Під час нанесення і в наступні кілька годин для висихання температура повинна бути не нижча **+5°C** і не вища **+35°C**, при відносній вологості 80%.
- Час висихання: **20-40 хвилин** (на відлипання), повне висихання - **24 години**.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

