

IRISH



GREENDECO



ДЕКОРАТИВНА ФАРБА

Склад	вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	дрібнозернистий мінеральний наповнювач, перлинний пігмент
Питома вага (щільність)	1,40 ± 0,02 кг/л
Витрата	0,15-0,25 кг/м ² .
Розведення	готова до використання
Висихання на відлипання	30-40 хвилин.
Повне висихання	8 годин.
Інструмент для нанесення	кельма, валик, пензлик, шпатель «тисяча ліній»
Умови нанесення і висихання	температура не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).

**ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ**



YouTube

ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Створює ефектний декор з «іскристими частинками».
- Утворює міцний та стійкий до миття шар.
- Екологічно безпечний: не містить летких органічних речовин та токсичних добавок.
- Має нейтральний запах.
- Доступний у трьох базових кольорах: Silver, Gold, Pearl.
- Висока адгезія та довговічність покриття.

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~111*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Irish - це напівпрозора декоративна перламутрова фарба на акриловій основі. До її складу входить дрібнозернистий мінеральний наповнювач, який при нанесенні створює характерний ефект іскристого мерехтіння. Матеріал розроблений виключно для інтер'єрного оздоблення, де потрібне поєднання декоративності та практичності. Поверхня після висихання стає стійкою до вологого прибирання, зберігаючи свій вигляд протягом тривалого часу.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Стіни потребують ретельної підготовки під фарбування: неприпустимі тріщини, відколи, перепади рівня або напливи шпаклівки.
- Перед нанесенням декоративного шару поверхня повинна бути обов'язково пофарбована водоемульсійною ґрунт-фарбою або кварцовим ґрунтом.



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал повністю готовий до використання (не потребує розведення).
- Наноситься за допомогою кельми, валика, пензлика або шпателя «тисяча ліній» (залежно від бажаного візуального ефекту).
- Завдяки дрібнозернистому наповнювачу матеріал легко розподіляється, створюючи рівномірне «іскристе» покриття.

Умови виконання робіт

- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
- Зберігати при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці.
- Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.

ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

