

CHIARO



GREENDECO

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
ПОРТФОЛІО**

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
КАТАЛОГ**

ФАРБА З ЕФЕКТОМ ШОВКУ

Склад	вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки
Наповнювач	функціональні добавки, перлинний пігмент
Питома вага (щільність)	1,20 ± 0,02 кг/л
Витрата	0,15-0,2 кг/м ²
Розведення	готова до використання; якщо наноситься як фінішний шар для фактурних штукатурок - розведення дистильованою водою до 15%
Висихання на відлипання	30-40 хвилин.
Повне висихання	8 годин
Інструмент для нанесення	кельма, валик, пензлик, шпатель.
Умови нанесення і висихання	температура від +5°C до +35°C, відносна вологість 80%
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.


**ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ**



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Створює ефект «мокрого шовку»
- Універсальна: може використовуватися як самостійне покриття або як фінішний шар для фактурних штукатурок
- Екологічно чистий матеріал, не містить летких органічних речовин.

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~160*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Chiara - напівпрозора перламутрова декоративна фарба на акриловій основі для інтер'єру. Дозволяє створити вишуканий ефект «мокрого шовку». Матеріал екологічний, повністю безпечний, без запаху та токсичних домішок.

Відмінно підходить для декорування гладких стін або як фінішне покриття для рельєфних штукатурок. Представлена у базах **Silver, Gold, Pearl** та **Bianco**.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня вимагає підготовки під фарбування.
- Недопустимі тріщини або відколи, перепади рівня площини або напливи шпаклівки.
- Перед нанесенням декоративного матеріалу стіни повинні бути пофарбовані водоемульсійною ґрунт-фарбою.
- Фарба тонується у той самий колір, що і Chiaro.



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал наноситься хаотичними різноспрямованими рухами шпателя для створення природної імітації мокрого шовку.

Умови виконання робіт

- Зберігати при температурі $+5^{\circ}\text{C}$... $+35^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості 80%.
- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча $+5^{\circ}\text{C}$ і не вища $+35^{\circ}\text{C}$, при відносній вологості 80%.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Термін придатності - 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.

ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

