

# FLORINA FINE



**GREENDECO**



# ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	мармуровий наповнювач середньої фракції
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,6-2,3 кг (залежно від техніки нанесення).
Розведення	готова до використання (розводиться дистильованою водою лише за потреби техніки).
Висихання на відлипання	20-40 хвилин.
Повне висихання	24 години.
Інструмент для нанесення	кельма з нержавіючої сталі.
Умови нанесення і висихання	наноситься на сухі, очищені поверхні, пофарбовані кварцовим ґрунтом; температура від +5°C до +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).

**ВІДЕО  
НАНЕСЕННЯ**



# ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Універсальність: підходить для робіт в інтер'єрі та екстер'єрі.
- Міцність: вирізняється особливою стійкістю до механічних пошкоджень та перепадів температур.
- Багатофункціональність: дозволяє створювати популярні ефекти (гротто, вертиго, марсельський віск).
- Екологічність: чистий склад без летких органічних речовин.
- Невибагливість: допускає наявність шорсткостей та подряпин на підготовленій основі.
- Пластичність: зручна у роботі маса білого кольору.



ВАРІСТЬ ЗА М<sup>2</sup> ГРН  
~310\*

## ОПИС МАТЕРІАЛУ

**Florina Fine** - це декоративна акрилова штукатурка, до складу якої входить мармуровий наповнювач середньої фракції. Матеріал розроблений для створення об'ємних фактурних покриттів, що потребують підвищеної зносостійкості. Завдяки своїм властивостям штукатурка надійно витримує атмосферні впливи на фасадах та інтенсивну експлуатацію всередині приміщень. Вона є ідеальною базою для подальшого декорування восками, лаками або перламутровими фарбами.

\*ЦІНА ЗА М<sup>2</sup> ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ  
ЗАРАЗ**



# ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на суху основу, очищену від бруду і пилу.
- Поверхня повинна бути попередньо пофарбована кварцовим ґрунтом.
- При підготовці основи допускаються незначні шорсткості та подряпини.

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал готовий до використання. Розведення дистильованою водою допускається лише у випадку, якщо цього вимагає специфічна техніка нанесення.
- Наноситься за допомогою кельми з нержавіючої сталі.
- Використовується для створення декоративних ефектів: гротто, вертиго, драппе (марсельський віск) тощо.
- Захисний шар: для фінішної обробки використовується віск Vermix Clear або Vermix SL Fleck (зі слюдою).
- Декоративний ефект: для надання перламутрового відблиску поверх фактури можна наносити Chiaro, Perla Seta або лак Luminex

## Умови виконання робіт

- При нанесенні та протягом періоду висихання температура має бути в межах +5°C...+35°C, вологість - до 80%.
- Зберігати при температурі +5°C...+35°C. Оберігати від заморожування, перегрівання та прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів проводиться водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.



# ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

**БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД**

**+380(93)372-37-59**



## ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

