

# FLORINA KANA



**GREENDECO**



# ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач.
Наповнювач	крупнозернистий мармуровий наповнювач
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	1,2-2,2 кг/м <sup>2</sup> (залежно від техніки нанесення).
Розведення	готова до використання (розводиться дистильованою водою лише за потреби техніки).
Висихання на відлипання	20-40 хвилин.
Повне висихання	24 години.
Інструмент для нанесення	кельма з нержавіючої сталі
Умови нанесення і висихання	наноситься на сухі, очищені поверхні, пофарбовані кварцовим ґрунтом; температура від +5°C до +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).

**ВІДЕО  
НАНЕСЕННЯ**



**YouTube**

# ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- універсальність для інтер'єру та екстер'єру
- стійкість до перепадів температур та атмосферних впливів
- особлива міцність завдяки крупнозернистому наповнювачу
- можливість імітації природного каменю, травертину та створення об'ємних фактур
- екологічність та відсутність летких органічних сполук
- приховування шорсткостей та дрібних дефектів основи
- зручність у роботі завдяки пластичності маси



**ВАРІСТЬ ЗА М<sup>2</sup> ГРН**  
**~389\***

## ОПИС МАТЕРІАЛУ

**Florina Kana** - це декоративна акрилова штукатурка з крупнозернистим мармуровим наповнювачем. Матеріал має вигляд густої пластичної маси білого кольору, яка легко формується в об'ємні фактури. Завдяки великій фракції наповнювача, вона дозволяє створювати виразні ефекти кам'яних стін та грубих мінеральних поверхонь. Штукатурка поєднує в собі чудові експлуатаційні характеристики та простоту в роботі, забезпечуючи довговічне покриття, стійке до зовнішніх впливів.

\*ЦІНА ЗА М<sup>2</sup> ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ  
ЗАРАЗ**



# ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні.
- Обов'язкове попереднє нанесення кварцового ґрунту.
- Допускаються незначні шорсткості та подряпини на основі.

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал готовий до використання. Розведення дистильованою водою можливе лише за потреби конкретної техніки.
- Наноситься кельмою з нержавіючої сталі.
- Використовується для створення ефектів вертиго, травертин або імітації кам'яних стін.
- Для захисту поверхні застосовується віск Vermix Clear або Vermix SL Fleck.
- Для декоративного відблиску можна використовувати Chiaro, Perla Seta або лак Luminex.

## Умови виконання робіт

- Температура під час нанесення та висихання повинна бути від +5°C до +35°C.
- Відносна вологість повітря - до 80%.
- Очищення інструменту проводиться водою одразу після завершення робіт.
- Зберігати в оригінальній упаковці, уникаючи заморожування та прямих сонячних променів.



# ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

**БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД**

**+380(93)372-37-59**



## ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

