

FLORINA BASE



GREENDECO



ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Склад	вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	дрібнозернистий мармуровий наповнювач
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	0,5-2,2 кг (залежно від техніки нанесення).
Розведення	готова до використання (розводиться дистильованою водою лише за потреби техніки).
Висихання на відлипання	20-40 хвилин.
Повне висихання	24 години.
Інструмент для нанесення	кельма з нержавіючої сталі.
Умови нанесення і висихання	наноситься на сухі, очищені поверхні, пофарбовані кварцовим ґрунтом; температура від +5°C до +35°C, при відносній вологості 80%.
Гарантійний термін	12 місяців (при температурі +5°C...+35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%).

ВІДЕО
НАНЕСЕННЯ



YouTube

ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- міцність та стійкість до перепадів температур
- можливість застосування в інтер'єрі та екстер'єрі
- придатність для створення фактур гротто, вертиго і драппе
- екологічність та відсутність летких органічних речовин
- пластичність та зручність у роботі
- невибагливість до підготовки основи (приховує дрібні подряпини)

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~232*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Florina Base - декоративна акрилова штукатурка з дрібнозернистим мармуровим наповнювачем. Це пластична маса білого кольору, призначена для створення різноманітних об'ємних фактур всередині та зовні приміщень. Завдяки високій міцності матеріал надійно витримує механічні навантаження та атмосферні впливи, забезпечуючи довговічність готового покриття.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні.
- Обов'язкове попереднє нанесення кварцового ґрунту.
- Допускаються незначні шорсткості та подряпини на основі.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал готовий до використання. Розведення дистильованою водою можливе лише за потреби конкретної техніки.
- Наноситься кельмою з нержавіючої сталі.
- Використовується для створення ефектів гротто, вертиго і драппе (марсельський віск).
- Для захисту поверхні застосовується віск Vermix Clear або Vermix SL Fleck.
- Для декоративного відблиску можна наносити Chiaro, Perla Seta або лак Luminex.

Умови виконання робіт

- Температура під час нанесення та висихання повинна бути від +5°C до +35°C.
- Відносна вологість повітря - до 80%.
- Очищення інструменту проводиться водою одразу після завершення робіт.
- Зберігати в оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C, уникаючи заморожування та прямих сонячних променів.



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

