

**Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера**

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35




м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




КОМПОЗИТ (Україна, Київ) - одна з провідних українських компаній, заснована 1995 року, заслужено входить до десятки найпопулярніших брендів України. Технології виробництва і рецептури продукції розробляються на базі власної лабораторії, за активного впливу світових гігантів, таких як Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсеналі - передові технології, сучасне обладнання, практичні випробування, що дозволяє виробляти високоякісну затребувану продукцію. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ КОМПОЗИТ з 2017 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

**Дата останньої зміни прайсу 01.05.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ**

<b>Ґрунти КОМПОЗИТ</b>											24,0	20,0
1	ЕКСПРЕСС КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ EXPRESS антикорозійний	Антикорозійний органорозчинний швидковисихаючий ґрунт на алкідній основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для захисту від корозії поверхонь з очищеного чорного металу, також для металу з невеликою корозійною плівкою товщиною до 40мкм перед фінішним фарбуванням алкідними або нітроемалями, чи будь-якими воднодисперсійними продуктами. Надійно захищає від іржавіння, швидко сохне (не більше 4 годин за Т=20С), формує міцну тверду плівку, яка відмінно шліфується.	матовий	світло-сірий	A	0,9	кг	240,87	259,00	
							A	2,8	кг	641,70	690,00	
							C	12	кг	2685,84	2888,00	
							C	25	кг	5459,10	5870,00	
2	ГФ-021 КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ ГФ-021 антикорозійний	Класичний органорозчинний ґрунт на алкідній основі для захисту металевих і дерев'яних основ, що експлуатуються в атмосферних умовах перед фарбуванням різними воднодисперсійними фарбами, органорозчинними емалями та нітроемалями. Збільшує термін служби фінішного покриття, захищає підкладку від агресивних атмосферних чинників. Має високу твердість, відмінно шліфується. Зручний у нанесенні, не утворює патьоків.	матовий	світло-сірий	C	0,9	кг	199,02	214,00	
							C	2,8	кг	531,03	571,00	
							C	12	кг	2208,75	2375,00	
						червоно-коричневий	C	0,9	кг	193,44	208,00	
							C	2,8	кг	505,92	544,00	
							C	12	кг	2096,22	2254,00	
C	25	кг	4272,42	4594,00								
3	ВЕЛЮКС ГРУНТ КОМПОЗИТ		Ґрунт акриловий КОМПОЗИТ VELUX для деревини	Спеціалізований воднодисперсійний ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначен для підготовки перед фінішним фарбуванням поверхонь із дерева й подібних матеріалів («вагонка», фанера, ДСП, ДВП, МДФ). Придатен для деяких пластикових, мінеральних поверхонь. Шліфується. Утворює однорідну гладку поверхню з відмінною адгезією під наступне фарбування.	матовий	білий	A	0,75	л	337,59	363,00	

<b>Емалі антикорозійні "3 в 1" прямо на іржу КОМПОЗИТ</b>											24,0	20,0
4	3 в 1 ПРОТЕКТ КОМПОЗИТ -15%		Емаль-ґрунт акрилова КОМПОЗИТ "3 в 1 ПРОТЕКТ" антикорозійна	Високоякісна антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для довготривалого захисту металів без попереднього ґрунтування - містить у собі активні перетворювачі іржі та потужний комплекс антикорозійних пігментів, що дає змогу наносити емаль безпосередньо на іржу товщиною до 100 мкм. Також можна фарбувати оцинковані, нержавіючі та кольорові метали (латунь, мідь, бронза). Швидко висихає - не більше 90 хв при Т=20С. Застосовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь, зокрема металевих дахів - стійка до атмосферних впливів і УФ-випромінювання. Біла і срібляста база фарби тонується в 20 000 пастельних відтінків.	напівматовий	білий RAL 9016 (база А)	A	0,25	кг	163,68	176,00	
							A	0,75	кг	312,48	336,00	
							A	2,7	кг	1039,74	1118,00	
							C	10	кг	4357,98	4686,00	
						сріблястий (база)	A	0,65	кг	305,04	328,00	
							A	2,4	кг	993,24	1068,00	
						С	A	10	кг	4777,41	5137,00	
							A	0,25	кг	153,45	165,00	
						жовтий RAL 1018	A	0,75	кг	279,93	301,00	
							C	2,7	кг	920,70	990,00	
						зелений	A	0,75	кг	290,16	312,00	
							C	2,7	кг	954,18	1026,00	
						С	A	10	кг	4080,84	4388,00	
							C	0,75	кг	290,16	312,00	
						синій RAL 5010	C	2,7	кг	946,74	1018,00	
							A	0,25	кг	132,99	143,00	
						шоколадно-коричневий RAL 8017	A	0,75	кг	254,82	274,00	
							A	2,7	кг	808,17	869,00	
							C	10	кг	3453,09	3713,00	
						сірий	A	0,25	кг	134,85	145,00	
							A	0,75	кг	256,68	276,00	
							A	2,7	кг	817,47	879,00	
							C	10	кг	2967,63	3191,00	
						графіт RAL 7024	A	0,25	кг	141,36	152,00	
A	0,75	кг	262,26	282,00								
A	2,7	кг	854,67	919,00								
C	10	кг	3115,50	3350,00								





19	АКВА ВУД КОМПОЗИТ		Лак акриловий КОМПОЗИТ AQUA WOOD меблевий	Вододисперсійний висококоміційний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування меблів і виробів з деревини або похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів. Завдяки антиблокувальному ефекту (не злипання лакованих поверхонь) ідеально підходить для обробки віконних рам і дверей. Також рекомендується для високоякісного, професійного оформлення стін та інших дерев'яних, кам'яних або пофарбованих матовими латексними фарбами поверхонь усередині сухих і вологих приміщень. Витримує значні експлуатаційні навантаження, стійкий до злипання. Захищає деревину від забруднення, впливу вологи та пожевтиння.	напівматовий	безбарвний	C	0,75	л	378,51	407,00
							C	2,5	л	1196,91	1287,00
							C	0,75	л	339,45	365,00
							C	2,5	л	1059,27	1139,00
20	СТРОНГ АКВА КОМПОЗИТ		Лак акриловий КОМПОЗИТ STRONG AQUA для каменю	Спеціалізований акриловий воднорозчинний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт, стійкий до підвищених температур (до 120 С), містить антисептик. Призначений для створення захисно-декоративного покриття з ефектом "мокрого каменю" на цегляних, кам'яних та інших пористих мінеральних поверхнях, на фасадах і цоколях будівель, камінів.	глянцевий	безбарвний	A	0,75	л	238,08	256,00
							A	2,5	л	718,89	773,00
							C	10	л	2478,45	2665,00
<b>Біозахисні засоби КОМПОЗИТ</b>									<b>24,0</b>	<b>20,0</b>	
21	В1 КОМПОЗИТ		Очищувач відбілюючий КОМПОЗИТ W1 для деревини	Готовий до використання спеціальний відбілювальний і дезінфікуючий розчин для деревини на основі хлорвмісних компонентів. Призначений для відбілювання деревини для підвищення її сортності. Ефективно знищує синяву, плісняву, будь-яку органіку з одночасним освітленням. Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні властивості.	без блиску	безбарвний	A	1	л	176,70	190,00
22	В2 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка антисептична КОМПОЗИТ W2 для деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 35 років) захисту від широкого спектру біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини, а також будь-яких мінеральних поверхонь усередині та зовні приміщень. Безбарвний, не змінює колір і структуру деревини, без запаху, безпечний для житлових приміщень.	без блиску	безбарвний	A	1	л	119,04	128,00
							C	5	л	361,77	389,00
							C	10	л	634,26	682,00
23	В4 КОМПОЗИТ -15%		Ґрунтовка антисептична КОМПОЗИТ W4 для деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 40 років) захисту від будь-яких біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини в особливо складних умовах експлуатації (постійна вологість, контакт із ґрунтом, підземна експлуатація деревини). Тільки для зовнішніх робіт. Не вимивається з часом. Колір - зелено-коричневий.	без блиску	зеленувато-коричневий	A	1	л	119,04	128,00
							C	5	л	361,77	389,00
							C	10	л	538,47	579,00
24	В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ		Ґрунтовка інсектицидна КОМПОЗИТ W5 АНТИЖУК для видалення комах-шкідників	Спеціалізована ґрунтовка, призначена для знищення і довгострокового захисту від комах і личинок-деревооточів (термін служби близько 40 років). Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	без блиску	безбарвний	C	1	л	173,91	187,00
							C	5	л	767,25	825,00
25	ОГНЕБИОЗАЩИТА КОМПОЗИТ -15%		Ґрунтовка вогнебіозахисна КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ для деревини	Готова до використання СЕРТИФІКОВАНА антисептична антипіренова ґрунтовка для деревини, забезпечує 1 або 2 групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363. Забезпечує захист від широкого спектру біологічних ушкоджень (грибок, бактерія, мох, комахи), переводить деревину в 1 групу важкогорючих матеріалів за умови насичення 67.1 кг/м3. Не застосовується під прямою дією вологи.	без блиску	безбарвний	C	10	л	518,01	557,00
							C	10	л	522,66	562,00
26	ОГНЕБИОЗАЩИТА КОНЦЕНТРАТ 1:10 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогнебіозахисна КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для деревини	Порошковий концентрат антисептик-антипірен. Готовий розчин переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує I (першу) групу вогнезахисної ефективності за ДБН В.1.1-7:2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надійний захист від цвілі, гниття, ураження комахами-деревооточами будь-яких дерев'яних поверхонь.	без блиску	безбарвний, червоний	A	1	кг	182,28	196,00
							A	3	кг	483,60	520,00
<b>Глітери декоративні КОМПОЗИТ</b>									<b>24,0</b>	<b>20,0</b>	
27	ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ		Глітер поліефірний КОМПОЗИТ MAGIC STARS декоративний	Спеціалізовані крупнозернисті (розмір зерна 0,2 мм) декоративні глітери-блискітки на основі поліефіру для внутрішніх і зовнішніх робіт. Є добавкою в будь-які прозорі вододисперсійні, органорозчинні, епоксидні або поліуретанові матеріали, в т.ч. затирки для швів для подання ефективного мерехтливого металічного або різнобарвного "блиску". Витрата - від 60 гр на 1 л прозорого продукту (максимум) до 60 гр на 10 л прозорого продукту (мінімум) - залежно від бажаного ефекту. Середня витрата - 60 гр на 3 л прозорого продукту.	дрібнозернистий порошок ок-металік	діамант	A	60	гр	189,72	204,00
							A	60	гр	128,34	138,00
							A	60	гр	128,34	138,00
							A	60	гр	128,34	138,00
<b>Розчинники, змивки, перетворювачі іржі КОМПОЗИТ</b>									<b>24,0</b>	<b>20,0</b>	
28	РАСТВОРИТЕЛЬ КОМПОЗИТ		Розчинник органічний КОМПОЗИТ універсальний	Універсальний розчинник на основі ксилолу і у-спірту для розведення олійних, алкідних, бітумних, органорозчинних акрилових, однокомпонентних поліуретанових лаків, фарб, емалей. Застосовується для розведення всіх без винятку органорозчинних матеріалів КОМПОЗИТ. Також застосовується для ефективного знежирення поверхонь.	безбарвний		A	0,5	л	139,50	150,00
							A	1	л	249,24	268,00
							A	5	л	1204,35	1295,00
29	СП-6 КОМПОЗИТ		Змивка органічна КОМПОЗИТ СП-6 для видалення старої фарби	Спеціальний розчин на основі розчинників та оцтової кислоти для ефективного видалення олійних, алкідних, акрилових, вінілхлоридних, епоксидних, меламіноформальдегідних та деяких інших типів старих покриттів з металевих, дерев'яних та інших поверхонь. Працює на горизонтальних і вертикальних поверхнях, не викликає корозію металів.	безбарвний		A	0,5	кг	174,84	188,00
							A	1	кг	346,89	373,00
30	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КОМПОЗИТ		Перетворювач іржі фосфатуючий КОМПОЗИТ для іржавого металу	Спеціалізований водний склад на основі натуральної сировини для перетворення іржі чорних металів на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Добре просочується в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм, вирівнює поверхню і захищає її від подальшої корозії. Продукт не потрібно змивати з поверхні!	безбарвний		A	0,48	кг	99,51	107,00
							A	0,98	кг	188,79	203,00
							C	5	кг	945,81	1017,00
							A	0,25	л	174,84	188,00

**СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!**