

PREMIUM MULTI LIGHT P-530



Характеристики

Багатофункціональна легка шпаклівка з антикорозійним захистом. Містить унікальну комбінацію скляних мікросфер та високоефективних антикорозійних пігментів без вмісту цинку. Цей продукт легко наноситься завдяки ідеальному змочуванню основи. Створює дуже гладку поверхню без пор. Можна заповнити навіть глибокі, але невеликі подряпини. Може наноситися на сталеві, оцинковані, алюмінієві та поліестерові поверхні.

Застосування

Поверхня має бути чистою, сухою, знежиреною та матованою абразивами. Ретельно змішайте шпаклівку за вагою з 2-3% затверджувача. Наносьте протягом 3-5 хвилин при температурі 20°C. Вища температура може скоротити термін придатності та прискорити час висихання.

Примітка: Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього шару. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C. Не наносьте поверх реактивних ґрунтів та однокомпонентних акрилових продуктів.

Технічні дані:

VOC : 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 g/l

Термін придатності: 9 місяців Густина: 1,4 – 1,5 г/см³ Колір: світло-бежевий



Додавання затверджувача

Шпаклівка	100 г
Затвердник	2-3 г



Час використання суміші

3 - 5хв



Час сушки

20 - 30 хв



Ручне шліфування / сухе

P150 - P320



Машинне шліфування / сухе

P150 - P320



Зберігати в холодному місці