

ПАСПОРТ



**Блок контактів боковий до АЗД
(0,4-32) e.mp.pro.ad.0110:
додатк.1NO + сигн.1NC**

Артикул: p004035

ОПИС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	p004035
Діапазон робочих температур, °C	-25...+40
Ступінь захисту, IP	IP20
Висота над рівнем моря, м	2000
Вага, кг (не більше)	40
Номінальна робоча напруга Ue, В	AC 400, DC 220

Тип струму	АС
Ступінь забруднення середовища	3
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-2, ДСТУ EN 60947-4-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Контакт	додатковий 1NO + сигнальний 1NC
Характеристики	1NO + сигн. 1NC
Номинальний умовний тепловий струм Ith, А	6
Робоче положення	Вертикальне та горизонтальне з відхиленням не більше 5°
Ном. робочий струм In, А (для АС-15, 220/380 В)	3,3/2,2
Ном. робочий струм In, А (для DC-13, 110/220 В)	1,3/0,5
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)

Вебінар / відеопрезентація : [Завантажити](#)