

ПАСПОРТ

Блок контактів боковий до АЗД (40-80) e.mp.pro.dz20: додатк.2NO

Артикул: p004030

ОПИС



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	p004030
Діапазон робочих температур, °C	-25...+40
Ступінь захисту, IP	IP20
Висота над рівнем моря, м	2000
Вага, кг (не більше)	40
Номінальна робоча напруга U _e , В	AC 400, DC 220
Тип струму	AC
Ступінь забруднення середовища	3

Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-2, ДСТУ EN 60947-4-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Контакт	додатковий боковий 2NO
Характеристики	2NC
Номинальний умовний тепловий струм I _{th} , A	6
Ном. робочий струм I _n , A (для AC-15, 220/380 В)	3,3/2,2
Ном. робочий струм I _n , A (для DC-13, 110/220 В)	1,3/0,5
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)

Вебінар / відеопрезентація : [Завантажити](#)