



## ALSDL-L

### Еластичний вентиляційний канал ALSDL-L

Ізольований тепло- та звукоізоляційний канал ALSDL-L захищає повітря у вентиляційних системах від охолодження, одночасно діючи як шумопоглинач завдяки додатковій перфорації. Виготовлений на основі труби Aluduct з ізоляцією 25 або 50 міліметрів та алюмінієво-поліестеровим покриттям, він ідеально підходить для використання в рекупераційних системах.

#### Ключові особливості:

- **Теплова та акустична ізоляція:** Захищає від охолодження повітря та ефективно приглушує шум.
- **Конструкція:** На основі кабелю Aluduct, з ізоляцією 25/50 мм і міцною алюмінієво-поліестеровою оболонкою.
- **Діапазон температур:** від **-30°C до +120°C**, забезпечуючи стабільність у різних умовах
- **Висока еластичність:** Діаметр намотування становить приблизно 0,75 x зовнішній діаметр, що полегшує монтаж.
- **Допустиме розрідження:** до **2000 Па** (у прямих ділянках можна прийняти 1/3 переданого тиску)
- **Застосування:** Ідеально підходить для вентиляційних систем з рекуперацією тепла
- **Упаковка:** Відрізки 10 м, стиснуті до 1200 мм, упаковані в картонні коробки.
- **Класифікація вогнестійкості:** згідно з нормативом 2839.3/11/Z00NP.
- **Матеріал:** Виготовлений з алюмінієвого листа AW-1050A H24.