

# zebra®



## ЕМАЛЬ ПФ-115 серія MASTER



- **ЯСКРАВИЙ КОЛІР**
- **ВИСОКИЙ ЗАХИСТ ДО 5 РОКІВ**

### **Склад:**

Алкідна смола, пігменти, розчинник, функціональні домішки.

### **Призначення та властивості:**

Для захисту від корозії, механічних та атмосферних впливів та декоративного оздоблення металевих, дерев'яних, мінеральних та інших поверхонь. Завдяки гарній покривності та розтіканню створює рівномірне покриття, що володіє високою адгезією, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання та вологості. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

### **Підготовка поверхні:**

Очистити поверхню від іржі, окалини, нетривких старих покриттів, жирних та інших забруднень, зашліфувати і повністю видалити залишки пилу. Поверхня повинна бути сухою. Нові металеві, дерев'яні, мінеральні поверхні заґрунтувати ґрунтовкою ГФ-021 ZEBRA серія MASTER або іншими ґрунтами ТМ ZEBRA відповідно до призначення. Раніше пофарбовані поверхні для вирівнювання кольору та економії витрати емалі рекомендуємо поґрунтувати.

### **Застосування:**

Перед фарбуванням ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки її необхідно видалити. При необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості, але не більш, ніж на 5% від маси емалі при фарбуванні пензлем або валиком, і не більше 10% при фарбуванні розпилювачем. Роботи вести при температурі повітря та поверхні не нижче +5°C і не вище +30°C. Наносити емаль в 1-2 тонких шари на підготовлену суху поверхню за допомогою пензля, валика, розпилювача. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього.

Ретельна підготовка поверхні, нанесення шару антикорозійної ґрунтовки і 2-х шарів емалі (товщина сухої плівки емалі - 100 μm (мкм)) гарантує збереження захисних властивостей до 5 років.

### **Розчинник:**

Розчинник універсальний, уайт-спірит, сольвент від ТМ ZEBRA.

### **Час висихання:**

24 h (години) при t (температурі) (23±2)°C і вологості повітря (50±5)%. Зниження t (температури) і підвищення вологості призводить до збільшення часу висихання.

Остаточне формування покриття відбувається через 5-7 d (днів). Строк залежить від товщини шару, кліматичних умов, засобу нанесення.

### **Витрата:**

80-160 g/m<sup>2</sup> (г/м<sup>2</sup>) при одношаровому покритті залежно від кольору, типу поверхні, та способу нанесення.

---

**Вміст ЛОС:**

Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і): 500 г/л (g/l). Ця продукція містить max: 400 г/л (g/l) ЛОС.

---

**Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні продуктів одного виробника.**

---

**Умови зберігання, транспортування та утилізації:**

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°C і не вище + 40°C. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закрити тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

---

**Запобіжні заходи:**

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°C і не вище + 40°C. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закрити тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

---

**Гарантійний термін зберігання:**

24 місяці

---

**Маса нетто:**

0,25 кг; 0,8 кг; 2,6 кг; 50 кг

---

**Палітра кольорів:**

М12 Білий, М13 Слонова кістка, М14 Бежевий, М17 Сірий, М18 Темно-сірий, М20 Сріблястий, М23 Бірюзовий, М25 Малахіт, М32 Салатний, М34 Світло-зелений, М36 Зелений, М38 Темно-зелений, М42 Світло-блакитний, М46 Яскраво-блакитний, М48 Синій, М55 Жовтий, М59 Темний хакі, М60 Помаранчевий, М71 Світло-фіолетовий, М75 Червоний, М76 Темно-вишневий, М86 Коричневий, М87 Червоно-коричневий, М88 Темно-коричневий, М90 Чорний.

---

**ТУ У 20.3-21875464-114:2021**

---

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП»  
Україна, м. Кам'янське, вул. Широка 107-А  
тел. +38 (0569) 53-59-16  
[www.zip.ua](http://www.zip.ua)