


zebra®



ЕМАЛЬ-ГРУНТ серія PROF



*4 КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО РЕЗУЛЬТАТУ:

1. НЕ ПОТРЕБУЄ ГРУНТУВАННЯ
2. ВИСОКИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ
3. ЧАС ВИСИХАННЯ ДО 8 ГОДИН
4. ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ДО 7 РОКІВ**

Склад:

Алкідна смола, пігменти, розчинник, функціональні домішки

Призначення:

Емаль застосовується для фарбування конструкцій з металу, виробничого обладнання, с/г техніки, металевих меблів, воріт, огорож, дверей, вікон, сходів, дерев'яних виробів та мінеральних поверхонь, що потребують захисту від корозії, механічних та атмосферних впливів, а також стійкість до впливу вологи, хімічних речовин та ультрафіолетових променів. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Властивості 4K*:

НЕ ПОТРЕБУЄ ГРУНТУВАННЯ - спеціальний склад, який поєднує в собі функції емалі та ґрунту, що спрощує процес підготовки поверхні та нанесення фарби. Може наноситися на поверхню з остаточною іржею до 100 μm (мкм).
ВИСОКИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ - забезпечує рівномірне та гладке покриття поверхні, що сприяє створенню професійного виду обробки.
ШВИДКИЙ ЧАС ВИСИХАННЯ ДО 8 ГОДИН - спрощує процес нанесення та прискорює час отримання готового результату.
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ДО 7 РОКІВ** - завдяки складу емаль-ґрунт забезпечує високі захисні властивості, допомагаючи подовжити термін служби поверхні та зберегти зовнішній вигляд протягом тривалого часу.

Підготовка поверхні:

Очистити поверхню від іржі, окалини, нетривких старих покриттів, жирових та інших забруднень, зашліфувати і повністю видалити залишки пилу. Поверхня повинна бути сухою.

Фарбування:

Перед фарбуванням ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки її необхідно видалити. При необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості, але не більш, ніж на 5% від маси емалі при фарбуванні пензлем або валиком, і не більше 10% при фарбуванні розпилювачем. Роботи вести при температурі повітря та поверхні не нижче +5°C і не вище +30°C. Наносити емаль в 1-2 тонких шари на підготовлену суху поверхню за допомогою пензля, валика, розпилювача. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього.

Ретельна підготовка поверхні, нанесення шару антикорозійної ґрунтовки і 2-х шарів емалі (товщина сухої плівки емалі - 100 μm (мкм)) гарантує збереження захисних властивостей до 7 років.

Розчинник:

Розчинник універсальний, уайт-спірит, сольвент від ТМ ZEBRA.

Час висихання: 8 h (годин) при t (температурі) (23±2)°C і вологості повітря (50±5)%. Зниження t (температури) і підвищення вологості призводить до збільшення часу висихання.
Остаточне формування покриття відбувається через 5-7 d (дів). Строк залежить від товщини шару, кліматичних умов, засобу нанесення.

Витрата: 50-120 g/m² (г/м²) при одношаровому покритті залежно від кольору, типу поверхні, та способу нанесення.

Вміст ЛОС: Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/9): 500 г/л (g/l). Ця продукція містить max: 400 г/л (g/l) ЛОС.

Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні продуктів одного виробника.

Умови зберігання, транспортування та утилізації: Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°C і не вище + 40°C. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закрити тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Запобіжні заходи: Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°C і не вище + 40°C. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закрити тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці

Маса нетто: 0,25 кг; 0,8 кг; 2,5 кг; 12 кг

Палітра кольорів: 010Р Білий; 011Р Білий матовий; 013Р Слонова кістка; 014Р Бежевий; 017Р Сірий; 018Р Темно-сірий; 020Р Сріблястий; 034Р Світло-зелений; 036Р Зелений; 038Р Темно-зелений; 043Р Блакитний; 048Р Синій; 055Р Жовтий; 060Р Помаранчевий; 075Р Червоний; 076Р Темно-вишневий; 085Р Жовто-коричневий; 087Р Червоно-коричневий; 088Р Темно-коричневий; 090Р Чорний; 091Р Чорний матовий

ТУ У 20.3-21875464-114:2021

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП»
Україна, м. Кам'янське, вул. Широка 107-А
тел. +38 (0569) 53-59-16
www.zip.ua

