



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 09/10/2024

Код продукту: T900N	Комерційна назва: HYBRID PROLASUR 3IN1 900
Опис: Однокомпонентне прозоре напівматове фінішне покриття на водній основі для зовнішніх робіт.	

Властивості

Основна область застосування	Рекомендується для дерев'яних конструкцій у зовнішньому середовищі, таких як дерев'яні будинки, накриття, лавки, навіси, дерев'яні паркани, балкони та меблі для екстер'єру.
Метод нанесення	Розпиленням і пензлем
Термін придатності	12 місяців

Властивості застосування

Кількість нанесення	50 - 70 г/м ²	В'язкість	13" +/- 3" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	25 +/- 3 %
Каталізатор	-	Питома вага	1,010 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	-	Блиск	-
Час життя суміші	однокомпонентний: необмежено	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	3 год	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	6 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення

На основу, очищену від будь-яких речовин, таких як віск, жир, силікон, смоли, нанести шар T900N - Hybrid ProLasur 3in1 900, пігментований спеціальними пігментами такими як: R9007080, R9008097 і R9007082, з концентрацією суміші пасти від 2% до 5%. Можна використовувати продукт з захисними засобами для деревини або без них.

Потім, без шліфування, нанести другий шар продукту в тих же умовах

Альтернативні затверджувачі

Альтернативні затверджувачі	Характеристика
-	-
-	-
-	-

Альтернативний розчинник

-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °C (не витримує холоду) та >35°C. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°C та відносна вологість <85%).
-------------------	---