

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.Київ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.Дніпро: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

FARBMANN

FARBMANN

FARBMANN - лакофарбова продукція, вироблена підприємством ТОВ "Фарби КОЛОРИТ" (Київ, Україна). ФАРБМАНН пропонує окремим споживачам, професійним малярам, а також промисловості зручні та екологічні рішення для захисту та оформлення приміщень. ФАРБМАНН є сильним регіональним гравцем ринку ЛФМ з наміром бути лідером серед компаній в Україні. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ FARBMANN з 2018 року.




№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.06.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.


Фарби фасадні ФАРБМАНН

											30,0	25,0
1	СТАНДАРТ С ФАРБМАНН -20%		Фарба силіконізована FARBMANN STANDART S фасадна (Фасіліт)	Латексна силікономодифікована фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт для фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь - фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, зокрема історичних, культових будівель і пам'яток старовини. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база LA)	A	0,9	л	461,28	496,00	
							A	4,5	л	1607,04	1728,00	
							A	9	л	2920,20	3140,00	
							транспарентний (база LC)	A	0,9	л	375,72	404,00
								A	4,5	л	1283,40	1380,00
								A	9	л	2328,72	2504,00
2	СОКЕЛИТ ФАРБМАНН -20%		Фарба силіконізована FARBMANN SOKELIT для цоколя	Спеціалізована силікономодифікована латексна фарба для зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування цоколів або інших поверхонь, що зазнають екстремальних атмосферних навантажень. Містить воскові добавки. Легко очищується від бруду і перешкоджає проникненню вологи в поверхню. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Має ледь помітний блиск. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	матов ий	білий (база А)	A	0,9	л	476,16	512,00	
							A	2,7	л	1209,00	1300,00	
							A	9	л	3348,00	3600,00	
							транспарентний (база С)	A	0,9	л	375,72	404,00
								A	2,7	л	944,88	1016,00
								A	9	л	2618,88	2816,00
3	СТАНДАРТ А ФАРБМАНН -20%		Фарба акрилова FARBMANN STANDART А фасадна	Латексна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь. Застосовується для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших нежитлових будівель з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років	глибок ома тов ий	білий (база LA)	C	0,9	л	446,40	480,00	
							C	4,5	л	1391,28	1496,00	
							C	9	л	2522,16	2712,00	
							транспарентний (база LC)	C	0,9	л	357,12	384,00
								C	4,5	л	1104,84	1188,00
								C	9	л	2001,36	2152,00
4	СТАНДАРТ М ФАРБМАНН -20%		Фарба акрилова KOLORIT STANDART M фасадна	Стандартна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь усередині приміщень, але може також застосовуватися для фарбування фасадів торгових, промислових, складських та інших будівель. Абсолютно матова. 2 клас мокрого миття (ДСТУ EN 13300:2012).	глибок ома тов ий	білий	C	0,9	л	395,25	425,00	
							C	2,7	л	906,75	975,00	
							C	4,5	л	1034,16	1112,00	
							C	9	л	2585,40	2780,00	

Фарби інтер'єрні ФАРБМАНН

											30,0	25,0
5	КАРБОН ФАРБМАНН		Фарба антисептична FARBMANN CARBON для вологих приміщень	Латексна надміцна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих та вологих приміщеннях із високим рівнем експлуатації. Містить протипіслявий компонент, підходить для кухонь, ванних кімнат, дозволена до використання у медичних та дитячих закладах. Дуже стійка до миття (Клас R1) – поверхню можна очищати без втрати кольору чи структури.	матов ий (5)	білий (база А)	A	0,9	л	1395,00	1500,00	
							A	2,7	л	2022,75	2175,00	
							A	9	л	3813,00	4100,00	
							транспарентний (база С)	A	0,9	л	1239,69	1333,00
								A	2,7	л	1750,26	1882,00
								C	9	л	3353,58	3606,00
6	ФУЛКАВЕР ФАРБМАНН		Фарба з високою покривною здатністю FARBMANN FULLCOVER інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового сполучного для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях. Має дуже високу покривність в один шар. Стійка до мокрого стирання. Призначена для мінеральних основ, гіпсокартону, деревних плит, шпалер під фарбування. Призначена для первинного та ремонтного фарбування стін і стель у житлових, комерційних та адміністративних приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням.	глибок ома тов ий	білий (база А)	A	2,7	л	1395,00	1500,00	
							A	4,5	л	2022,75	2175,00	
							A	9	л	3813,00	4100,00	
7	СТАНДАРТ 3 ФАРБМАНН -20%		Фарба акрилова FARBMANN STANDART 3 інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування поштукатурених, бетонних, зашпакльованих, цегляних, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих поверхонь усередині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Витримує вологе очищення не менше 2000 циклів. Тонується машинним способом.	глибок ома тов ий	білий (база А)	A	0,9	л	364,56	392,00	
							A	2,7	л	840,72	904,00	
							A	9	л	2298,96	2472,00	
							транспарентний (база С)	A	0,9	л	342,24	368,00
								A	2,7	л	736,56	792,00
								A	9	л	2046,00	2200,00

Ґрунтовки воднодисперсійні ФАРБМАНН

											30,0	25,0
8	СТАНДАРТ Ц ФАРБМАНН		Ґрунтовка силіконізована FARBMANN STANDART С глибокого проникнення	Водорозчинний концентрований ґрунт (1:1) глибокого проникнення на основі силікономодифікованої дисперсії для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується для гідрофобізації та зміцнення поверхонь перед нанесенням силіконових фарб. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, збільшує волого- та атмосферостійкість покриття.	легкий блиск	безбарвний	C	10	л	970,92	1044,00	

Розчинники органічні ФАРБМАНН										30,0	25,0
9	РЕГУЛЯР ТИННЕР ФАРБМАНН		Розчинник органічний FARBMANN THINNER REGULAR для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, без запаху, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість олійних і алкідних фарб, емалей і лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням. Підходить для використання в побуті, для ручного фарбування, розведення художньої фарби.	безбарвний	А	0,5	л	209,25	225,00	
						А	1	л	418,50	450,00	
10	ФАСТ ТИННЕР ФАРБМАНН		Розчинник органічний FARBMANN THINNER FAST для розпилення пульверизатором	Високоякісний органічний розчинник без запаху, призначений для розведення алкідних матеріалів, призначених для нанесення фарборозпилювачем - аналог вітчизняного СОЛЬВЕНТУ.	безбарвний	А	0,5	л	209,25	225,00	
						А	1	л	418,50	450,00	
11	ИНДУСТРИАЛ ТИННЕР ФАРБМАНН		Розчинник органічний FARBMANN THINNER INDUSTRIAL O-XYLENE для ксилоловмісних матеріалів	Суміш ефективних розчинників для емалей, ґрунтів та лаків, що містять ксилол (нітророзчинні матеріали НЦ-132, матеріали ТІККУРИЛА КОУТІНГ, ТЕКНОС ІНДУСТРИАЛ, ТІККУРИЛА РОСТЕКС СУПЕР, ФЕРРЕКС ТЕКНОС та інше) - аналог вітчизняного Р-646, Р-647, Р-650. Не містить бензол.	безбарвний	А	1	л	399,90	430,00	
Фарби структурні ФАРБМАНН										30,0	25,0
12	СТАНДАРТ Р ФАРБМАНН -20%		Фарба структурна FARBMANN STANDART R фасадна (фасад рельєф)	Структурна акрилова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для товстошарового рельєфного фарбування цементно-вапняної штукатурки, бетону та інших мінеральних поверхонь. Застосовується для фарбування фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, а також створення декоративних дрібноструктурних оздоблень усередині приміщення. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років.	глибок омазовий	білий (база LAP)	С	4,5	л	1249,92	1344,00
							С	9	л	2276,64	2448,00
Декоративні штукатурки та ґрунти ФАРБМАНН										30,0	25,0
13	ГРУНТ К ФАРБМАНН		Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN GRUND K адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням акрилових, силіконових і силіконмодифікованих структурних фарб і штукатурок. Спрощує процес формування "малюнка" штукатурок типу "короїд" і "баранчик" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість. Може використовуватися як самостійний матеріал для декорування.	глибок омазовий	білий (база AP)	С	4,5	л	920,70	990,00
							С	9	л	1739,10	1870,00
						транспарентний (база С)	С	4,5	л	864,90	930,00
							С	9	л	1408,95	1515,00
14	СТАНДАРТ Б ФАРБМАНН		Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART В "баранчик"	Штукатурка типу "баранчик" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Зокрема рекомендується для поверхонь, що потребують високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промисловому середовищі.	глибок омазовий	білий (база LAP)	С	25	кг	3627,00	3900,00
						транспарентний (база LC)	С	25	кг	3069,00	3300,00
15	СТАНДАРТ К ФАРБМАНН		Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART К "короїд"	Штукатурка типу "короїд" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Особливо рекомендується для поверхонь, що вимагають високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промисловому середовищі.	глибок омазовий	білий (база LAP)	С	25	кг	2909,97	3129,00
						транспарентний (база LC)	С	25	кг	2325,93	2501,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!