








2	ГЛАДКИЙ ХАМРАЙТ -20%		Эмаль-грунт синтетическая HAMMERITE METAL PAINT SMOOTH "ГЛАДКАЯ" антикоррозионная	Специализированная органоразбавляемая ГЛАДКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ эмаль для внутренних и наружных работ по металлу для эффективной (не менее 5 лет) защиты металла от коррозии. Благодаря силиконовым добавкам, эмаль образует на поверхности прочный водоотталкивающий защитный слой. Можно непосредственно наносить на новый, старый, ржавевший, а также ранее окрашенный металл.	высокоглянцевый	темно-коричневый	A	0,25	л	409,94	440,80							
							A	0,75	л	773,02	831,20							
							A	2,5	л	2275,15	2446,40							
							C	5	л	4317,43	4642,40							
						темно-зеленый	A	0,75	л	773,02	831,20							
							C	2,5	л	2275,15	2446,40							
						золотистый	A	0,25	л	409,94	440,80							
							A	0,75	л	773,02	831,20							
						красный	A	0,25	л	409,94	440,80							
							A	0,75	л	773,02	831,20							
							C	2,5	л	2275,15	2446,40							
						серебристый	A	0,25	л	409,94	440,80							
							A	0,75	л	773,02	831,20							
							C	2,5	л	2275,15	2446,40							
						белый	C	5	л	4317,43	4642,40							
							A	0,25	л	409,94	440,80							
							A	0,75	л	773,02	831,20							
							A	2,5	л	2275,15	2446,40							
							C	5	л	4317,43	4642,40							
						желтый	A	0,75	л	773,02	831,20							
							A	0,7	л	993,98	1068,80							
					высокоглянцевый тонирующий	белый (база BW)	A	2,5	л	2724,53	2929,60							
								A	0,65	л	883,13	949,60						
						полуматовый	черный	A	2,35	л	2578,70	2772,80						
								A	0,25	л	409,94	440,80						
							A	0,75	л	773,02	831,20							
							C	2,5	л	2275,15	2446,40							
							C	5	л	4317,43	4642,40							
3	УЛЬТИМА СМУЗ ГЛЯНЕЦ ХАММРАЙТ -20%		Эмаль-грунт воднодисперсионная HAMMERITE ULTIMA SMOOTH антикоррозийная	Специализована воднодисперсионная ГЛАДКА ГЛЯНЦОВА эмаль-грунт по металлу 3 в 1, яка наноситься беспосередньо на іржаву поверхню, застосовується всередині та зовні приміщень. Має дуже хорошу корозійну стійкість і утворює на поверхні гарне й міцне покриття, що зберігає стійкість до 12 років. Емаль-грунт можна використовувати для оздоблення чистих і попередньо пофарбованих поверхонь із чорного металу (як-от сталь, залізо або чавун), а також алюмінієвих, оцинкованих і латунних поверхонь, без застосування ґрунтувальної фарби. Мідні поверхні бажано спочатку заґрунтувати. Продукт зручно використовувати, під час фарбування він не стікає та утворює на поверхні гладкий і міцний захисний шар. Пофарбована поверхня має гарну зносостійкість, стійкість до подрапин і ударів. Спеціальна технологія Colour Lock захищає пігменти від спричиненої сонячним випромінюванням природної зміни кольору, на тривалий час зберігаючи блиск та яскравість кольорних відтінків.	глянсовий	антрацит (RAL 7016)	C	0,7	л	1139,81	1225,60							
							C	2,2	л	3095,04	3328,00							
							сірий (RAL 7042)	C	0,7	л	1139,81	1225,60						
								C	2,2	л	3095,04	3328,00						
							коричневий (RAL 8017)	C	0,7	л	1139,81	1225,60						
								C	2,2	л	3095,04	3328,00						
							чорний (RAL 9005)	C	0,7	л	1139,81	1225,60						
								C	2,2	л	3095,04	3328,00						
							білий (RAL 9016)	C	0,7	л	1139,81	1225,60						
								C	2,2	л	3095,04	3328,00						
							4	УЛЬТИМА МАТТ ХАММРАЙТ -20%		Эмаль-грунт воднодисперсионная HAMMERITE ULTIMA MATT антикоррозийная	Специализована воднодисперсионная ГЛАДКА МАТОВА эмаль-грунт по металлу 3 в 1, яка наноситься беспосередньо на іржаву поверхню, застосовується всередині та зовні приміщень. Має дуже хорошу корозійну стійкість і утворює на поверхні гарне й міцне покриття, що зберігає стійкість до 12 років. Емаль-грунт можна використовувати для оздоблення чистих і попередньо пофарбованих поверхонь із чорного металу (як-от сталь, залізо або чавун), а також алюмінієвих, оцинкованих і латунних поверхонь, без застосування ґрунтувальної фарби. Мідні поверхні бажано спочатку заґрунтувати. Продукт зручно використовувати, під час фарбування він не стікає та утворює на поверхні гладкий і міцний захисний шар. Пофарбована поверхня має гарну зносостійкість, стійкість до подрапин і ударів. Спеціальна технологія Colour Lock захищає пігменти від спричиненої сонячним випромінюванням природної зміни кольору, на тривалий час зберігаючи блиск та яскравість кольорних відтінків.	матовий	антрацит (RAL 7016)	C	0,7	л	1139,81	1225,60
														C	2,2	л	3095,04	3328,00
сірий (RAL 7042)	C	0,7	л	1139,81	1225,60													
	C	2,2	л	3095,04	3328,00													
коричневий (RAL 8017)	C	0,7	л	1139,81	1225,60													
	C	2,2	л	3095,04	3328,00													
чорний (RAL 9005)	C	0,7	л	1139,81	1225,60													
	C	2,2	л	3095,04	3328,00													
білий (RAL 9016)	C	0,7	л	1139,81	1225,60													
	C	2,2	л	3095,04	3328,00													
Грунты ХАМРАЙТ														15,00	15,00			
5	ГРУНТ №1 ХАМРАЙТ -20%		Грунт синтетический HAMMERITE NO 1 RUSTBEATER антикоррозионный	Специализированный быстросохнущий синтетический грунт для внутренних и наружных работ. Применяется для высокоэффективной антикоррозионной защиты черных металлов и чугуна перед высококачественной покраской любой финишной эмалью. Обладает эффектом самовыравнивания, создает гладкую, ровную матовую пленку на поверхности, скрывает мелкие дефекты металла.	матовый	коричневый								C	0,5	л	532,70	572,80
							C	2,5	л	2318,30	2492,80							
6	ГРУНТ ЦВЕТМЕТ ХАМРАЙТ -20%		Грунт латексный HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER адгезийный	Спеціалізований водорозчинний швидковисихаючий синтетичний ґрунт для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується для покращення зчиплюваності нових або очищених від старої фарби поверхонь спеціальних металів перед фарбуванням - з нержавіючої сталі, гальванізованого, гарячеоцинкованого та кольорового металу (хром, латунь, мідь, алюміній тощо).	матовий	червоний	C	0,5	л	1009,61	1085,60							
							C	2,5	л	4191,70	4507,20							
Растворители органические ХАМРАЙТ										15,00	15,00							
7	РАСТВОРИТЕЛЬ ХАМРАЙТ -20%		Растворитель органический для материалов HAMMERITE	Эффективный растворитель для доведения эмалей Hammerite до требуемой для нанесения вязкости. Также применяется для очистки малярных инструментов. Обладает умеренной скоростью испарения, что хорошо отражается на качестве пленки.		бесцветный	A	0,25	л	309,50	332,80							
							A	0,50	л	465,00	500,00							
							A	1	л	706,06	759,20							

Преобразователь ржавчины ХАМРАЙТ

15,00 15,00

8	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ХАМРАЙТ -20%		Преобразователь ржавчины фосфатирующий HAMMERITE KURUST для ржавого металла	Специализированный водный состав на основе натурального сырья для преобразования ржавчины черных металлов в стойкий защитный слой комплексных соединений железа. Хорошо впитывается в поры плотных слоев ржавчины толщиной от 50 до 300 мкм, выравнивает поверхность и защищает ее от дальнейшей коррозии. Продукт не нужно смывать с поверхности!		бесцветный	А	0,09	л	15,00	15,00
										457,56	492,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!