

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



SEMIN+

SEMIN - це приватне незалежне підприємство, засноване 1838 року у Франції. Компанія SEMIN має 3 заводи на території Франції та постачає свою продукцію на територію понад 40 країн світу. SEMIN спеціалізується на виробництві матеріалів для професійних обробників. На даний момент компанія представляє повний спектр будівельних матеріалів для ремонтних та оздоблювальних робіт: вирівнювальні та фінішні шпаклівки, шпаклівки для машинного нанесення, праймери, декоративні штукатурки, клейові склади, герметики та мастики, спеціальні склади та аксесуари.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Ка те го рі я	Містк ість	Одиниця вимиру	БОГЕМА	Рекомендо вана роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	---------------	------------	----------------	--------	-------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.06.2026.

Готовые к применению шпатлевки SEMIN

1	СЕМ-ДЖОИНТ SEMIN		Шпатлевка дисперсионная SEMIN SEM-JOINT COMPOUND для стиків та фінішної обробки	Готовая к применению синтетическая воднодисперсионная шпатлевка для внутренних работ. Применяется только в сухих помещениях для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволоконных плит с применением армирующей ленты и шпатлевания стыков и всей поверхности гипсовых плит, а также тонкой финишной отделки строительных внутренних поверхностей. Тонкодисперсная (зерно до 120 мкм), выводится в "ноль", отлично шлифуется, толщина одного слоя до 3 мм.	ведро	белый	A	7	кг	766,32	824,00
							A	25	кг	1684,23	1811,00
2	СЕМ-ЛАЙТ SEMIN		Шпатлевка сверхлегкая SEMIN SEM-LIGHT ремонтная	Готовая к применению сверхлегкая (0,4 кг/л) синтетическая шпатлевка для внутренних работ. Применяется для заделки трещин, выбоин, сколов и прочих дефектов любых строительных поверхностей. Не трескается, не скалывается, не требует шлифовки. Безусадочная, при необходимости используется как выравнивающий состав. Высохнув, становится гибкой и эластичной. После высыхания похожа на пенопласт. Слой в 1 мм высыхает за 20 мин при 20 С. Через 2 часа поверхность можно перекрашивать.	картридж	белый	A	310	мл	421,29	453,00
							A	0,5	л	511,50	550,00
					ведро	A	1	л	613,80	660,00	
						A	5	л	2262,69	2433,00	
3	ФИБЕРЛАСТИК SEMIN		Шпатлевка эластичная SEMIN FIBRELASTIC ремонтная	Готовая к применению эластичная синтетическая шпатлевка для внутренних и наружных работ. Содержит фиброволокно. Применяется для заделки динамических ("дышащих") трещин или разнородных сопряжений типа "дерево-кирпич", "бетон-металл" и т.п. в любых деформирующихся строительных поверхностях. Эластичность шпатлевки позволяет основе и стыкам деформироваться без появления трещин. Высокопрочная и жесткая, хорошо обрабатывается и отделяется. Слой в 1 мм высыхает за 24 часа при 20 С.	картридж	молочно-белый	A	310	кг	469,65	505,00
							A	1,5	кг	1154,13	1241,00
					ведро	A	5	кг	1794,90	1930,00	
						A	10	кг	3589,80	3860,00	
4	СЕМ 86 ПАТЕ SEMIN		Шпатлевка дисперсионная SEMIN CE 86 ПАТЕ для стиків гіпсокартону	Готовая к применению многофункциональная шпаклевочная масса для внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона БЕЗ использованием армирующей ленты, кроме случаев использования на торцах гипсокартона, примыкающих к другим типам и видам материалов, где использование армирующей ленты обязательно. Толщина одного слоя - до 5 мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,5 кг/дм3	ведро	белый	A	10	кг	1300,14	1398,00
							A	20	кг	2392,89	2573,00
5	СЕМ 78 ПЕРФЕКТ ДЖОИНТ SEMIN		Шпатлевка дисперсионная SEMIN CE 78 PERFECT JOINT для стиків гіпсокартону	Готовая к применению синтетическая воднодисперсионная шпатлевка для внутренних работ. Применяется для высококачественной заделки стыков гипсокартонных плит с применением армирующей ленты. Отличается высокой скоростью схватывания, что значительно сокращает время ремонтных работ, особенно при низких температурах и высокой влажности. Может эксплуатироваться в помещениях с влажностью более 70% и резкими изменениями температур. Наносится ручным или механическим способом.	ведро	белый	A	25	кг	2254,32	2424,00
6	СЕМ 78 ПЕРФЕКТ ЛАЙТ SEMIN		Шпатлевка облепченная SEMIN CE 78 PERFECT LIGHT для стиків гіпсокартона	Облепченная шпаклевочная масса для внутренних сухих помещений, готовая к использованию, специально разработана для отделки швов между гипсокартонными плитами вместе с армирующей лентой. Также применяется в качестве финишной шпатлевки по большим поверхностям с толщиной слоя до 5 мм. Ведро облепченной шпатлевки 20 кг аналогична ведру 27 кг обычной шпатлевки. Для ручного и механизированного нанесения. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,2 кг/дм3	ведро	белый	A	20	кг	2194,80	2360,00
7	СЕМ 78 ГИДРО ПАТЕ SEMIN		Шпатлевка облепченная SEMIN CE 78 HYDRO PATE для стиків та фінішної обробки	Готовая к применению облепченная влагостойкая шпаклевочная масса для внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона с использованием армирующей ленты в помещениях с повышенной влажностью. Также применяется в качестве финишной шпатлевки по большим поверхностям с толщиной слоя до 5 мм. Можно наносить шпаклевку на гипсовые листы и плиты, газобетон. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,2 кг/дм3	ведро	светло-зеленый	A	5	кг	1474,98	1586,00
8	АНСЬЕНС ФОНД SEMIN		Шпатлевка цементно-полимерная SEMIN ANCIENS FONDS (HERCULE) ремонтная	Готовая к применению специализированная полимерная шпатлевка на основе белого цемента, для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве сверхпрочной универсальной влагостойкой ремонтной шпатлевки для стартового выравнивания различных поверхностей. Обладает очень высокой прочностью и наполняющей способностью, наносится слоем до 5 мм. Идеальна для покрытия старых, ранее окрашенных стеклоблоков, керамической плитки, бетона, штукатурок во влажных и сухих помещениях. Время высыхания - до 48 часов.	ведро	белый	A	5	кг	1807,92	1944,00
							C	15	кг	3959,94	4258,00
9	ЭКСПЕРТ ЛИСС SEMIN		Шпатлевка дисперсионная SEMIN EXPERT LISS финишная	Готовая к применению финишная шпаклевочная масса для внутренних работ. Применяется для нанесения по большим поверхностям финишного шпаклевочного слоя методом БЕЗВОЗДУШНОГО напыления, также механизированным способом, вручную или валиком. Наносится слоем до 2 мм. Время высыхания 6-12 часов. Плотность - 1,73 кг/дм3.	ведро	белый	A	25	кг	1838,61	1977,00
10	СУ КУШ SEMIN		Грунт дисперсионный SEMIN SOUS COUCHE для поглинаючих поверхонь	Специализированный воднодисперсионный пигментированный белый грунт для внутренних работ. Разработан специально для гипсокартона. Используется для подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. Обеспечивает последующее снятие обоев или настенных покрытий без деформации поверхности. Придает основе равномерный белый цвет, особенно рекомендован перед шпатлеванием стеклохолста после его наклеивания. Наносится вручную и механически. Сухой остаток - 65%. Высыхание - 24 часа.	ведро	белый	A	25	кг	4822,05	5185,00

11	ТДВ КОЛЛЕ СЕМИН		Клей влагостойкий SEMIN COLLE TDV для склопалат та склошпалер	Готовый к применению влагостойкий дисперсионный клей на основе синтетической дисперсии и модифицированного крахмала, применяется для приклеивания стеклохолста и стеклообоев под покраску в сухих и влажных помещениях. Применяется для стен и потолков. Бесцветный, не желтеет, без запаха, не нужно разбавлять. Не боится влаги после высыхания. Час коррекции полотна 5-10 минут. Время использования - 30 минут. Высыхание - 24 часа.	ведро	бесцветный	A	10	кг	1176,45	1265,00
12	ТИЕФГРУНТ ЛФ СЕМИН		Грунтовка укрепляющая SEMIN TIEFGRUND LF глубокого проникновения	Универсальная воднодисперсионная грунтовка на синтетической основе для внутренних и наружных работ. Применяется для укрепления пористых основ (разведение 1:1), для уменьшения пористости основы - глиняные элементы, цементные основы, цементно-известковые штукатурки (разведение 2:1), для обеспечения адгезии и обеспыливания - гипс, гипсокартон, ангидрит, бетон, кирпич (без разведения). Укрепляет и подготавливает основу, одновременно обеспечивает отличную адгезию последующих материалов.	ведро	бесцветный	A	5	кг	1130,88	1216,00
							A	15	кг	2752,80	2960,00

Сухие шпатлевки СЕМИН

13	СЕ 86 СЕМИН		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 86 для стиків гіпсокартону	Сухая многофункциональная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и микрофибры. Тонкослойная (150 мкм), применяется в качестве шпаклевки для заделки стыков гипсокартона БЕЗ применением армирующей ленты. Идеальна для сложных гипсокартонных потолков и формирования криволинейных поверхностей. Подходит для всех видов работ: предварительное выравнивание, финишная или фактурная отделка, ликвидация щелей и трещин, изготовление лепнины. Время использования смеси - 1 час.	мешок	белый	C	5	кг	679,83	731,00
							A	25	кг	1934,40	2080,00
14	СЕ 78 ТРЕСС РАПИД СЕМИН		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 78 TRESS RAPIDE для стиків гіпсокартону	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и целлюлозных волокон. Применяется для "сверхбыстрой" заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты, а также для выравнивания и финишной отделки поверхности. Время использования готовой смеси - 30 минут. Отличается минимальными сроками схватывания и высыхания, позволяет ускорять строительные работы. Толщина одного слоя - до 5 мм.	мешок	белый	A	25	кг	1439,64	1548,00
15	СЕ 78 ЛЕНТ СЕМИН		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 78 LENT для стиків гіпсокартону	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и целлюлозных волокон. Применяется в качестве "долгоиграющей" шпаклевки длительного использования для заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты, а также для выравнивания и финишной отделки поверхности. Время использования готовой смеси - 24 часа. Отличается удлиненным сроком схватывания, позволяет не тратить время на дополнительные замесы смеси. Толщина одного слоя - до 5 мм.	мешок	белый	A	25	кг	1439,64	1548,00
16	СЕ 78 ГИДРО СЕМИН		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 78 HYDRO для стиків гіпсокартону	Сухая специализированная влагостойкая шпаклевочная масса для внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона с использованием армирующей ленты в помещениях с повышенной влажностью. НЕ применяется в качестве финишной шпаклевки по большим поверхностям. Можно наносить шпаклевку на гипсовые листы и плиты, газобетон. Время использования смеси - 2 часа. Следующий слой - через 4-5 часов после предыдущего.	мешок	зеленый	A	5	кг	873,27	939,00

Армирующие ленты СЕМИН

17	ЛЕНТА БЕНД ДЖОИНТ 50*150 СЕМИН		Лента бумажная SEMIN BANDE JOINT 50 мм*150 м для стыков гіпсокартона	Специализированная высококачественная армирующая бумажная лента для для упрочнения стыков гипсокартонных плит. Применяется под шпаклевку для отделки стыков гипсокартона. Лента значительно укрепляет стыки и надежно защищает их от деформационных трещин. Скрывает мелкие дефекты, возникающие при монтаже, делает стык идеально ровным.	рулон	белый	A	1	шт	425,94	458,00
18	ЛЕНТА БЕНД АРМИ 30 м СЕМИН		Лента с металлическим вкладышем SEMIN BANDE ARMEE 30 м.п. для углов гіпсокартона	Специализированная перфорированная бумажная лента с двумя металлическими вкладышами (лента-наугольник). Применяется внутри помещений под шпаклевку для формирования и защиты кромок наружных и внутренних углов гипсокартонных конструкций. Особенно незаменима в случаях, когда невозможно использовать пластиковые или алюминиевые угольники (непрямые углы).	рулон	белый	A	1	шт	804,45	865,00

KNAUF, Sniezka, STRAIT-FLEX

19	УНИФЛОТ КНАУФ		Шпатлевка гипсово-полимерная KNAUF UNIFLOTT для стыков гіпсокартона	Сухая высококачественная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. Применяется в качестве сверхпрочной шпаклевки для заделки стыков гипсокартона со скошенной кромкой между собой БЕЗ применением армирующей ленты, или с использованием армирующей ленты при стыке гипсокартона с другими типами и видами кромок. Особенно рекомендуется при заделке поперечных стыков гипсокартона, где нет утонченной кромки. Время использования готовой смеси - 30-40 мин. Высыхание - около 6 часов.	мешок	белый	A	5	кг	291,09	313,00
							A	25	кг	1229,46	1322,00
20	АКРИЛ-ПУТЦ СТ10 (2 в 1) СНЕЖКА		Шпатлевка гипсово-полимерная Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START для стиків та фінішної обробки	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. Применяется в качестве универсальной шпаклевки для ремонта неровностей и трещин, для заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты. Благодаря мелкому наполнителю может применяться также для "чистового" выравнивания поверхностей под наклеивание обоев или покраску. Время использования готовой смеси - 1 час. Не дает усадку в толстых слоях - толщина одного слоя - от 1 до 30 мм.	мешок	белый	A	20	кг	504,53	542,50
21	ГРУНТ-КРАСКА СНЕЖКА		Грунт латексный Sniezka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА інтер'єрний	Грунт-фарба латексна для внутрішніх робіт, призначена для одноразового ґрунтувального фарбування основ із цементних, цементно-вапняних, гіпсових, дерев'яних та деревопохідних поверхонь. Наноситься товстим шаром, завдяки чому усуває різницю у фактурі поверхні. Знижує поглинальну здатність основи, тому особливо рекомендується для фарбування гіпсокартонних плит та поверхонь, де вирівнювались дефекти. Полегшує роботи щодо відновлення у випадку перефарбування стін з темнішого на світліший колір.	глибок ома тов ий	білий	A	1,4	кг	170,10	182,90
							A	4,2	кг	433,19	465,80
							A	7	кг	673,32	724,00
							A	14	кг	1152,18	1238,90
22	КОЛОРЕКС ПИГМЕНТ СНЕЖКА		Пігмент концентрований Sniezka COLOREX для ручного тонування	Пігментний концентрат, призначений для кольорування всіх типів воднодисперсійних матеріалів - фарб, лаків, емалей, шпаклівок і штукатурок, а також для цвітіння більшості органічних продуктів на алкідній, нітроцелюлозній та ін. основах, також для гіпсу. Колірує все, крім цементних, вапняних сумішей та бетону. Має високий ступінь світлостійкості, застосовується всередині, деякі відтінки та зовні приміщень. Додавати по необхідності, але не більше 10% від об'єму фарби і не більше 3% від об'єму штукатурки.	28 оригінальних відтінків	A	100	мл	64,82	69,70	
23	ФЛЮТЕКС 2С ФЛЮГЕР		Фарба сповільненого висихання FLUGGER FLUTEK 2S для стель	Водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт на основі полівінілацетату з високою покривною здатністю. Утворює матову, однорідну поверхню не бликувальну зокрема й за косою світла. Не залишає смуг і слідів від інструменту. Flutex 2S вважається найякіснішим матеріалом для підфарбовування та відновлення покриття, ніж інші стельові фарби.	глибок ома тов ий	білий	A	10	л	6603,00	7100,00
24	ЛЕНТА КЮРТ 50*75 КНАУФ		Лента бумажная KNAUF KURT 50 мм*75 м для стыков гіпсокартона	Специализированная высококачественная армирующая бумажная лента для для упрочнения стыков гипсокартонных плит. Применяется под шпаклевку для отделки стыков гипсокартона. Имеет высокую прочность, легко укладывается, не растягивается при намокании, держит "фалцы" при отделке внутренних углов - гарантия отсутствия трещин на швах.	рулон	белый	A	1	шт	1374,54	1478,00
25	ЛЕНТА ТАФФ-ТЭЙП КРАСНАЯ 57*30 ФЛЕКС		Стрічка композитна STRAIT-FLEX TAPE (червона) 57мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна використовується для обробки внутрішніх кутів та з'єднання гіпсокартонних плит на плоских поверхнях (наприклад, стелі або стіни) замість сітки, фізлієліну, паперової стрічки. Ідеально підходить для маскування тріщин та подряпин на стелях та стінах, а також для ремонту поверхні, де сітка чи папір руйнуються. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	1	шт	878,85	945,00
26	ЛЕНТА МЕДИУМ ЗЕЛЕНА 57*30 ФЛЕКС		Стрічка композитна STRAIT-FLEX MEDIUM (зелена) 57мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна використовується для обробки внутрішніх, зовнішніх кутів та з'єднання гіпсокартонних плит на плоских поверхнях (наприклад, стелі або стіни) замість сітки, фізлієліну, паперової стрічки. Ідеально підходить для віконних укосів, дверних прорізів, маскування тріщин та подряпин на стелях та стінах. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	1	шт	1516,83	1631,00

27	ЛЕНТА УНО-БІД СИНЯЯ 57*30 ФЛЕКС		Стрічка композитна STRAIT-FLEX UNO-BEAD (синя) 57мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна, дуже міцна та стійка, використовується для обробки внутрішніх, зовнішніх кутів та з'єднання гіпсокартонних плит на плоских поверхнях (наприклад, стелі або стіни) замість сітки, флізеліну, паперової стрічки. Ідеально підходить для віконних укосів, дверних прорізів, маскувння тріщин та подряпин на стелях та стінах. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	1	шт	1819,08	1956,00
28	ЛЕНТА ОРИГІНАЛ ОРАНЖ 61*30 ФЛЕКС		Стрічка композитна STRAIT-FLEX ORIGINAL (помаранчова) 61мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна, дуже міцна та стійка, використовується для армування і формування будь-яких внутрішніх складних кутів, а також для формування зовнішніх кутів на будь-яких поверхнях (штукатурка, гіпсокартон, та ін. будівельні матеріали), для з'єднання гіпсокартонних плит прямо або під кутом. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	1	шт	1645,17	1769,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											