

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



TEKNOS

ТЕКНОС - продукція концерну ТЕКНОС ОУ (Гельсінкі, Фінляндія), заснованого 1948 року. Група компаній ТЕКНОС є одним з провідних Європейських виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також має сильні позиції у виробництві архітектурно-будівельних і побутових фарб. Виробництво здійснюється у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі. Відділення компанії працюють у 14 країнах, а експорт здійснюється більш ніж у 20 країн. Обороти компанії становить 250 мільйонів євро на рік. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ ТЕКНОС з 2016 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------











Дата останньої зміни прайсу 01.06.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.

Фарби інтер'єрні ТЕКНОС














											30,0	22,0
1	БИОРА ПРАЙМЕР ТЕКНОС		Грунт акрилатний ТЕКНОС BIORA PRIMER інтер'єрний	Грунт для внутрішніх робіт на основі акрилату для підготовки до фінішного фарбування стель і стін у сухих приміщеннях, також застосовується для фарбування стель. Утворює білосніжну, однорідну рівну поверхню. Має відмінну адгезію. Добре миється - 2 клас за EN13300 (понад 5000 циклів). Без запаху і розчинників - вища екологічна категорія M1 за класифікацією.	глибок ома тов ий	білий	А	0,9	л	647,28	696,00	
							А	2,7	л	1746,54	1878,00	
							А	9	л	4603,50	4950,00	
2	БИОРА 4 ТЕКНОС		Фарба акрилова ТЕКНОС BIORA 4 інтер'єрна	Фарба преміум-класу на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях зі звичайним навантаженням (спальні, вітальні). Утворює глибокоматове покриття, яке приховує дрібні дефекти поверхні. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	глибок ома тов ий	білий (база 1)	А	0,9	л	697,50	750,00	
							А	2,7	л	2025,54	2178,00	
							А	9	л	5150,34	5538,00	
						транспаре нтний (база 3)	А	0,9	л	580,32	624,00	
							А	2,7	л	1690,74	1818,00	
							А	9	л	4034,34	4338,00	
3	БИОРА 7 ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС BIORA 7 інтер'єрна	Фарба преміум-класу на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (дитячі, коридори, сходові марші). Зокрема рекомендується для шпалер під фарбування. Утворює напівматове покриття, яке важко заглянцювати при частому митті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також на алкідних і дисперсійних фарбах. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівм атов ий	білий (база 1)	А	0,9	л	803,52	864,00	
							А	2,7	л	2159,46	2322,00	
							А	9	л	6143,58	6606,00	
						транспаре нтний (база 3)	А	0,9	л	624,96	672,00	
							А	2,7	л	1724,22	1854,00	
							А	9	л	4553,28	4896,00	
4	БИОРА 20 ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС BIORA 20 інтер'єрна	Фарба преміум-класу на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне особливо часте миття (громадські приміщення, офіси, магазини, кафе тощо). Утворює гладке напівглянцеове покриття, яке важко затерти під час частого миття і легко утримувати в чистоті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 5 000 циклів мокрого стирання). Застосовується по будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також по раніше пофарбованих поверхнях. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівм атов ий	білий (база 1)	А	0,9	л	831,42	894,00	
							А	2,7	л	2310,12	2484,00	
							С	9	л	6428,16	6912,00	
						транспаре нтний (база 3)	С	0,9	л	664,02	714,00	
							С	2,7	л	1724,22	1854,00	
							С	9	л	4826,70	5190,00	
5	БИОРА БАЛАНС ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС BIORA BALANCE інтер'єрна	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях (дитячі, спальні, вітальні кімнати). Утворює матове оксамитове покриття з унікальними експлуатаційними характеристиками. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	матов ий	білий (база 1)	А	0,9	л	814,68	876,00	
							А	2,7	л	2181,78	2346,00	
							А	9	л	6322,14	6798,00	
						транспаре нтний (база 3)	С	18	л	10947,96	11772,00	
							А	0,9	л	608,22	654,00	
							А	2,7	л	1724,22	1854,00	
							А	9	л	4352,40	4680,00	
6	СУПЕР ЛАТЕКСИ ТЕКНОС		Фарба латексна ТЕКНОС SUPERLATEKSI інтер'єрна	Спеціалізована акрилатна фарба преміум-класу для внутрішніх робіт. Через дуже високі адгезійні властивості, застосовується для фарбування будь-яких стін, стель, гальванізованих каналів систем кондиціонування, бетонних поверхонь, радіаторів опалення, будь-якої штукатурки та шпаклівки, стружкових плит (OSB), волокнистих і гіпсокартонних плит, деревини, оцинковки, гальванізованої жерсті. Фарба має відмінну адгезію до чистих поверхонь, пофарбованих олійними та алкідними фарбами, а також до сталевих поверхонь із синтетичним (порошковим) покриттям. Фарба витримує понад 10 000 циклів мокрого миття. Витримує температуру до 125 °C без пожовтіння, може застосовуватися для фарбування радіаторів і труб опалення. Також використовується для розмітки спортивних майданчиків перед фінішним захисним лакуванням.	матов ий	білий (база 1)	А	0,9	л	853,74	918,00	
							А	2,7	л	2589,12	2784,00	
							С	9	л	6807,60	7320,00	
							С	18	л	12158,82	13074,00	
						транспаре нтний (база 3)	А	0,9	л	675,18	726,00	
							А	2,7	л	2170,62	2334,00	
							С	9	л	5351,22	5754,00	



















Спеціальні фарби для вологих приміщень ТЕКНОС









											30,0	22,0
7	ТИМАНТИ 3 ТЕКНОС		Фарба антисептична ТЕКНОС TIMANTTI 3 для вологих приміщень	Спеціальна акрилатна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт, що містить протипісляві компоненти, призначена для ґрунтування стін і стель у вологих приміщеннях, також можна фарбувати гальванізовані, оцинковані або кольоровий метал (повітропроводи, витяжки). Добре миється - 2 клас за EN13300 (понад 2000 циклів). Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів.	глибок ома тов ий	білий (база 1)	А	0,9	л	647,28	696,00	
							А	2,7	л	1953,00	2100,00	
							А	9	л	4525,38	4866,00	
							С	18	л	7471,62	8034,00	

8	ТИМАНТИ 7 ТЕКНОС		Фарба антисептична ТЕКНОС ТИМАНТТИ 7 для вологих приміщень	Спеціальна акрилатна фарба преміум-класу для внутрішніх робіт, що містить протипліснявні компоненти, призначена для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях, де потрібна стійкість до миття та зношування (кухні, ванні кімнати, пральні, дитячі установи, лікарні, школи, підприємства харчової промисловості). Утворює напівматове покриття з відмінною стійкістю до миття - відповідає 1 класу стійкості на стирання (понад 10 000 циклів мокрого стирання).	напівматовий	білий (база 1)	A 0,9 л	859,32	924,00	
							A 2,7 л	2354,76	2532,00	
							A 9 л	7053,12	7584,00	
							C 18 л	12398,76	13332,00	
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	736,56	792,00	
							A 2,7 л	1992,06	2142,00	
							A 9 л	6076,62	6534,00	
							C 18 л	10786,14	11598,00	
9	ТИМАНТИ 20 ТЕКНОС		Фарба антисептична ТЕКНОС ТИМАНТТИ 20 для вологих приміщень	Спеціальна акрилатна фарба преміум-класу для внутрішніх робіт, що містить протипліснявні компоненти, призначена для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях, де потрібна особлива стійкість до миття і зносу (кухні, ванні кімнати, пральні, дитячі установи, лікарні, школи, підприємства харчової промисловості). Утворює напівглянцеве покриття з відмінною стійкістю до миття - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 20 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхнях. Разом із ґрунтом ТИМАНТТИ W входить до системи фарбування для дуже вологих і мокрих приміщень (душові кімнати, кабінки, басейни), схваленої у Швеції (Maleribranschens Vatrumskontroll). Без запаху та розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівглянцевий	білий (база 1)	A 0,9 л	842,58	906,00	
							A 2,7 л	2382,66	2562,00	
							C 9 л	6779,70	7290,00	
							C 18 л	11718,00	12600,00	
						транспарентний (база 3)	C 0,9 л	697,50	750,00	
							C 2,7 л	1964,16	2112,00	
							C 9 л	5261,94	5658,00	
							C 18 л	8693,64	9348,00	
10	ТИМАНТИ КЛИН ТЕКНОС -15%		Фарба антимікробна ТЕКНОС ТИМАНТТИ CLEAN для вологих приміщень	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Утворює покриття на основі антимікробної технології BIOCOTE - технології на основі фосфату срібла - постійно активного впродовж усього терміну служби компонента, що захищає поверхню від появи і розмноження грам-негативних і грам-позитивних бактерій, дріжджових і пліснявих грибів. Антимікробна ефективність протестована за стандартами ISO 22196:2011. Кількість бактерій кишкової палички та метицилін-резистентного золотистого стафілокока (MRSA) знизилася на покритті на 95% - 99,99%. Тестування було проведено в незалежній лабораторії. Поверхня фарби відмінно миється - 1 клас стійкості за EN13300 (понад 20 000 проходів мокрою щіткою).	напівматовий	білий (база 1)	A 0,9 л	806,31	867,00	
							A 2,7 л	2158,07	2320,50	
							A 9 л	6037,84	6492,30	
							C 18 л	12404,34	13338,00	
							C 9 л	5535,08	5951,70	
							C 18 л	11238,12	12084,00	
11	ТИМАНТИ W ТЕКНОС		ґрунт паронепроникний ТЕКНОС ТИМАНТТИ W для вологих приміщень	Спеціальний акрилатний ґрунт, що утворює паронепроникне покриття на поверхні стін і стель. Разом із фарбою ТИМАНТТИ 20 входить до системи фарбування для вологих приміщень (ванні, душові кімнати), схваленої у Швеції. Використовується як ідеальна вологоізолююча ґрунтовка, яка перекривається спецфарбами серії ТИМАНТТИ.	напівматовий	прозорозелений	A 3 л	2343,60	2520,00	
							C 10 л	6567,66	7062,00	
Фасадні матеріали ТЕКНОС									30,0	22,0
12	СИЛОКСАН ТЕКНОС		Фарба силіконова ТЕКНОС СИЛОКСАН фасадна	Фарба для зовнішніх робіт на основі силіконованого зв'язуючого. Застосовується для фарбування фасадів: бетонних поверхонь, силікатної цегли, нової або раніше пофарбованої штукатурки і мінерально-волокнистих плит (шиферу). Запобігає проникненню дощової води в будівлю, відмінно пропускає вологу у вигляді водяної пари зсередини будівлі, підходить для фарбування систем утеплення на мінераловатній основі (1-й клас паронепроникності). Має високу атмосферостійкість у морському та промисловому середовищі.	глибокоматовий	білий (база 1)	C 2,7 л	2399,40	2580,00	
							C 9 л	6271,92	6744,00	
						транспарентний (база 3)	C 2,7 л	2036,70	2190,00	
							C 9 л	5189,40	5580,00	
13	САКУ ТЕКНОС		Фарба лугостійка ТЕКНОС САКУ для цоколя	Фарба для зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування цокольної частини будівель, а також опорних бетонних стін і бетонних блоків усіх типів. Можна застосовувати для фарбування волокнисто-мінеральних плит, шиферу, також оцинкованих поверхонь (профнастил, водостічні труби, відливи, підвіконня тощо). Має гарну паронепроникність, дозволяючи поверхні "дихати", відмінну лугостійкість. Продукт маркований знаком CE (ЄвроЗнак).	матовий	білий (база 1)	A 0,9 л	697,50	750,00	
							A 2,7 л	2019,96	2172,00	
							A 9 л	5379,12	5784,00	
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	591,48	636,00	
							A 2,7 л	1813,50	1950,00	
							A 9 л	4798,80	5160,00	
Фарби для деревини ТЕКНОС									30,0	22,0
14	НОРДИКА МАТТ ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС NORDICA MATT для деревини	Фасадна глибокоматова воднодисперсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату з подвійним ефектом. Призначена для захисту і декоративного оздоблення старих і нових зовнішніх дерев'яних поверхонь - дерев'яні стіни, вікна, двері, дерев'яні фасади, вагонка, паркан тощо. Володіє відмінною атмосферостійкістю, еластичністю - не тріскається під час набрякання деревини після насичення вологою. Відмінна адгезія дає змогу застосовувати фарбу по старих алкідних або олійних плівках.	глибокоматовий	білий (база 1)	A 0,9 л	959,76	1032,00	
							A 2,7 л	2795,58	3006,00	
							C 9 л	7912,44	8508,00	
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	820,26	882,00	
							A 2,7 л	2287,80	2460,00	
							C 9 л	6361,20	6840,00	
15	НОРДИКА КЛАСИК ТЕКНОС		Фарба акрилова ТЕКНОС NORDICA CLASSIC для деревини	Фасадна напівматова воднодисперсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату з подвійним ефектом. Призначена для захисту і декоративного оздоблення старих і нових зовнішніх дерев'яних поверхонь - дерев'яні стіни, вікна, двері, фасадні дошки, вагонка, штахетник, паркан тощо. Володіє відмінною атмосферостійкістю, еластичністю - не тріскається під час набрякання деревини після насичення вологою. Відмінна адгезія дає змогу застосовувати фарбу по старих алкідних або олійних плівках.	напівматовий	білий (база 1)	A 0,9 л	831,42	894,00	
							A 2,7 л	2377,08	2556,00	
							C 9 л	6500,70	6990,00	
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	725,40	780,00	
							A 2,7 л	2019,96	2172,00	
							C 9 л	5379,12	5784,00	
16	НОРДИКА ЕКО ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС NORDICA ECO для деревини	Фасадна глянцева воднодисперсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату з подвійним ефектом. Призначена для захисту і декоративного оздоблення старих і нових зовнішніх дерев'яних поверхонь - дерев'яні стіни, вікна, двері, дерев'яні фасади, вагонка, паркан тощо. Володіє відмінною атмосферостійкістю, еластичністю - не тріскається під час набрякання деревини після насичення вологою. Відмінна адгезія дає змогу застосовувати фарбу по старих алкідних або олійних плівках.	глянцевий	білий (база 1)	C 0,9 л	848,16	912,00	
							C 2,7 л	2416,14	2598,00	
							C 9 л	6673,68	7176,00	
						транспарентний (база 3)	C 0,9 л	742,14	798,00	
							C 2,7 л	2098,08	2256,00	
							C 9 л	5792,04	6228,00	
Емалі та ґрунти універсальні органорозчинні ТЕКНОС									30,0	22,0
17	ФУТУРА 3 ТЕКНОС		ґрунт алкідний ТЕКНОС FUTURA 3 адгезійний	Тиксотропна багатоцільова органорозчинна алкідна ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт. Володіє відмінною адгезією (прилипанням) на таких основах: деревина, меблі, МДФ, ОСБ, ДВП, ДСП, гіпс, метал, оцинкування і кольорові метали, скло, керамічна плитка, будь-які жорсткі пластики, фарби кислотного затвердіння та багатьох інших. Можна фарбувати стелі, де потрібна екстремальна стійкість до миття. Застосовується як ґрунтовка, що шліфується, а також як зміцнювальна ґрунтовка з глибоким проникненням для особливо проблемних поверхонь. Також застосовується як ізоляційна ґрунтовка. Швидко сохне - 6 годин.	глибокоматовий	білий (база 1)	A 0,9 л	959,76	1032,00	
							A 2,7 л	2773,26	2982,00	
							C 9 л	7806,42	8394,00	

18	ФУТУРА 15 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA 15 універсальна	Ударостійка напівматова ультраміцна тиксотропна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органорозчинного уретан-алкідного полімеру. Має дуже високу міцність і стійкість до подряпин. Надає поверхням благородного шовковистоматового блиску. Застосовується для фарбування дерев'яних і заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою металевих поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (не стікає) - легко наноситься пензлем і валиком, добре розподіляється, не має патьоків. Швидко сохне. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	напівматовий	білий (база 1)	A	0,9	л	1009,98	1086,00
							A	2,7	л	2935,08	3156,00
							C	9	л	8124,48	8736,00
						транспарентний (база 3)	A	0,9	л	848,16	912,00
							A	2,7	л	2505,42	2694,00
							C	9	л	7053,12	7584,00
19	ФУТУРА 40 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA 40 універсальна	Ударостійка напівглянцева ультраміцна тиксотропна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органорозчинного уретан-алкідного полімеру. Має дуже високу міцність і стійкість до подряпин. Застосовується для фарбування дерев'яних і заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою металевих поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (не стікає) - дає змогу отримати чудовий результат навіть непрофесіоналу. Тонується в будь-які кольори і відтінки. Розчинник: уайт-спірит.	напівглянцевий	білий (база 1)	A	0,9	л	1065,78	1146,00
							A	2,7	л	2962,98	3186,00
							C	9	л	8743,86	9402,00
						транспарентний (база 3)	A	0,9	л	825,84	888,00
							A	2,7	л	2259,90	2430,00
							C	9	л	7053,12	7584,00
20	ФУТУРА 90 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA 90 ударостійка	Ударостійка високоглянцева ультраміцна тиксотропна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органорозчинного уретан-алкідного полімеру. Має дуже високу міцність і стійкість до подряпин. Надає поверхням найвищий, яскравий глянець. Застосовується для фарбування дерев'яних і заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою металевих поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (не стікає) - легко наноситься пензлем і валиком. Тонується в будь-які кольори.	високоглянцевий	білий (база 1)	A	0,9	л	1110,42	1194,00
							A	2,7	л	3186,18	3426,00
							C	9	л	892,80	960,00
						транспарентний (база 3)	A	0,9	л	892,80	960,00
							A	2,7	л	2550,06	2742,00
							C	9	л	7053,12	7584,00
Емалі та ґрунти універсальні воднодисперсійні ТЕКНОС										30,0	22,0
21	ФУТУРА АКВА ПРАЙМЕР ТЕКНОС		Ґрунт алкідний ТЕКНОС FUTURA AQUA PRIMER адгезійний	Ґрунт преміум-класу на основі водорозчинного алкіду. Застосовується як адгезійний ґрунт, що шліфується, для деревини всередині та зовні перед фінішним фарбуванням, також для металевих поверхонь з оцинкованого, нержавіючого або кольорового металу всередині (двері, віконні ґрати, шафи, плінтуси, панелі, профілі, повітропроводи, радіатори опалення, трубопровідні мережі), для фарбування відшпакльованих поверхонь з особливими навантаженнями, де потрібні особлива гладкість та міцність (відкоси). Абсолютно екологічна (М1), безпечна для дитячих іграшок і меблів. Розріджувач: вода.	глибокоматовий	білий (база 1)	A	0,9	л	1032,30	1110,00
							A	2,7	л	3029,94	3258,00
							C	9	л	8821,98	9486,00
						транспарентний (база 3)	A	0,9	л	892,80	960,00
							A	2,7	л	2879,28	3096,00
							C	9	л	7443,72	8004,00
22	ФУТУРА АКВА 5 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA AQUA 5 універсальна	Універсальна глибокоматова водорозчинна емаль на основі уретан-алкіду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів і ультрафіолету. Усередині приміщень застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами до механічного впливу, зовні застосовується для фарбування проґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів і т. д.). Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	глибокоматовий	білий (база 1)	A	0,45	л	803,52	864,00
							A	0,9	л	1300,14	1398,00
							A	2,7	л	3582,36	3852,00
						транспарентний (база 3)	A	0,45	л	809,10	870,00
							A	0,9	л	1305,72	1404,00
							A	2,7	л	3599,10	3870,00
23	ФУТУРА АКВА 20 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA AQUA 20 універсальна	Універсальна напівматова водорозчинна емаль на основі уретан-алкіду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів і ультрафіолету. Усередині приміщень застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами - сходові клітки, панелі). Зовні застосовується для фарбування віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	напівматовий	білий (база 1)	A	0,45	л	686,34	738,00
							A	0,9	л	1110,42	1194,00
							A	2,7	л	3381,48	3636,00
						транспарентний (база 3)	C	9	л	9463,68	10176,00
							A	0,45	л	669,60	720,00
							A	0,9	л	1110,42	1194,00
							A	2,7	л	3297,78	3546,00
							C	9	л	9647,82	10374,00
							C	9	л	9647,82	10374,00
24	ФУТУРА АКВА 40 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA AQUA 40 універсальна	Універсальна напівглянцева водорозчинна емаль на основі уретан-алкіду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів. Застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами - сходові клітки, панелі). Зовні - для фарбування дверей, вікон, садових меблів. Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	напівглянцевий	білий (база 1)	A	0,45	л	736,56	792,00
							A	0,9	л	1160,64	1248,00
							A	2,7	л	3359,16	3612,00
						транспарентний (база 3)	C	9	л	10004,94	10758,00
							A	0,45	л	703,08	756,00
							A	0,9	л	1138,32	1224,00
							A	2,7	л	3186,18	3426,00
							C	9	л	8905,68	9576,00
							C	9	л	8905,68	9576,00
25	ФУТУРА АКВА 90 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС FUTURA AQUA 90 універсальна	Універсальна високоглянцева водорозчинна емаль на основі уретан-алкіду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів і ультрафіолету. Усередині приміщень застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами до механічного впливу, зовні застосовується для фарбування віконних рам, дверей, садових меблів і т. д.). Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	високоглянцевий	білий (база 1)	A	0,45	л	636,12	684,00
							A	0,9	л	1065,78	1146,00
							C	2,7	л	3113,64	3348,00
						транспарентний (база 3)	A	0,45	л	608,22	654,00
							A	0,9	л	1004,40	1080,00
							C	2,7	л	3018,78	3246,00
Емалі для підлоги ТЕКНОС										30,0	22,0
26	ТЕКНОФЛО Р ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна ТЕКНОС TEKNOFLOOR для підлоги	Особливо міцна органорозчинна уретан-алкідна фарба для підлог. Призначена для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування нових і раніше пофарбованих алкідними або акрилатними фарбами горизонтальних бетонних і дерев'яних поверхонь, заґрунтованих металевих поверхонь (підлог, сходові, терас тощо), коли підлога піддається звичайним навантаженням. Швидко сохне - від пилу 1 година, можна ходити через 8 годин. Розчинник - уайт-спірит. Фарба отримала міжнародний сертифікат відповідності CE на можливість її застосування для захисту бетонних конструкцій, який регулюється нормами ЄС.	глянцевий	білий (база 1)	A	0,9	л	1071,36	1152,00
							A	2,7	л	2923,92	3144,00
							C	9	л	8693,64	9348,00
						транспарентний (база 3)	A	0,9	л	870,48	936,00
							A	2,7	л	2354,76	2532,00
							C	9	л	6919,20	7440,00

27	ТЕКНОФЛО Р АКВА ТЕКНОС		Емаль акрилова ТЕКНОС TEKNOFLOOR AQUA для підлоги	Особливо міцна водорозчинна акрилатна фарба для підлог всередині приміщень. Застосовується для фарбування нових або раніше пофарбованих алкідними, уретано-алкідними, акрилатними фарбами бетонних і дерев'яних поверхонь підлог, сходів та інших горизонтальних і вертикальних поверхонь у сухих приміщеннях, кімнатах, підвалах, сховищах, де поверхні піддаються нормальному зносу. Практично без запаху. Швидко сохне - від пилу - 1 година, наступний шар можна наносити через 4 години. Розріджувач - вода. Фарба отримала міжнародний сертифікат відповідності СЕ на можливість її застосування для захисту бетонних конструкцій, який регулюється нормами ЄС.	напівгл янцеви й	білий (база 1)	A	0,9	л	1065,78	1146,00
							A	2,7	л	3046,68	3276,00
							C	9	л	8972,64	9648,00
						транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	948,60	1020,00
							A	2,7	л	2773,26	2982,00
							C	9	л	7884,54	8478,00
28	ТЕКНОФЛО Р 2К ТЕКНОС		Емаль епоксидна ТЕКНОС TEKNOFLOOR 2K для підлоги	Надміцна водорозчинна двокомпонентна епоксидна емаль для підлоги і будь-яких бетонних поверхонь усередині приміщень, що піддаються постійному впливу вологи або хімічно агресивних речовин (бензин, олія, жир, луи, кислоти і т.п.). Володіє дуже високою зносостійкістю (витримує інтенсивні навантаження), може застосовуватися для захисту бетонних підлог і стін у промислових приміщеннях, гаражах, мийках, пральнях, у будь-яких сирих приміщеннях, саунах, підвалах тощо.	глянце вий	білий (база 1)	C	9	л	10016,10	10770,00
						транспаре нтний (база 3)	C	9	л	9446,94	10158,00
Емалі для дахів і листового металу ТЕКНОС										30,0	22,0
29	КИРІО АКВА ТЕКНОС		Емаль акрилатна ТЕКНОС KIRJO AQUA для дахів і листового металу	Спеціалізована водорозчинна емаль на акрилатній основі для дахів і металу, що експлуатується в складних кліматичних умовах. Містить активні антикорозійні пігменти. Призначена для захисного фарбування нових нефарбованих оцинкованих (гальванізованих) поверхонь, поверхонь з легких металів (алюміній, цинк, дюраль та ін.), так само застосовується для ремонтного фарбування металевих поверхонь, які були попередньо пофарбовані алкідними або акрилатними фарбами. Можна використовувати для ремонтного фарбування поверхонь, які були пофарбовані промисловим способом і мають різне покриття (поліуретан, Пурал (PURAL), Пурек (PUREX), поліефір, акрил, ПВХ-пластизоль і т.д.).	матови й	білий (база 1)	A	0,9	л	909,54	978,00
							A	2,7	л	2516,58	2706,00
							C	9	л	7438,14	7998,00
							C	18	л	12772,62	13734,00
						транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	770,04	828,00
							A	2,7	л	2287,80	2460,00
							C	9	л	6299,82	6774,00
							C	18	л	10741,50	11550,00
Емалі-грунти антикорозійні ТЕКНОС										30,0	22,0
30	ФЕРРЕКС КОМБИ ТЕКНОС		Емаль-грунт латексна ТЕКНОС FERREX COMBI антикорозійна	Водорозчинна антикорозійна латексна емаль-грунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для ґрунтування та фарбування майже всіх нефарбованих і раніше офарбованих металевих поверхонь: залізо, сталь, оцинкована сталь, оцинкована листовая сталь (покрівельні та фасадні листи), алюміній і мідь. Також для фарбування металевих поверхонь, які були раніше пофарбовані або заґрунтовані акриловими, алкідними, поліуретановими, епоксидними та поліефірними фарбами. Має гарну адгезію до заводських ґрунтовок. Використовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь та споруд, де потрібні відмінні антикорозійні та/або адгезійні властивості. Фарба є атмосферостійкою і немає необхідності покривати її фінішною фарбою. Тонується в будь-які кольори.	напівм атовий	білий (база 1)	A	0,45	л	758,88	816,00
							A	0,9	л	1277,82	1374,00
							A	2,7	л	3493,08	3756,00
							C	9	л	10389,96	11172,00
						транспаре нтний (база 3)	A	0,45	л	686,34	738,00
							A	0,9	л	1143,90	1230,00
							A	2,7	л	3152,70	3390,00
							C	9	л	9285,12	9984,00
31	ФЕРРЕКС ТЕКНОС		Емаль-грунт алкідна ТЕКНОС FERREX антикорозійна	Антикорозійна органорозчинна емаль-грунт на алкідній основі, з активними антикорозійними поліпігментами. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Використовується як антикорозійний та адгезійний ґрунт для сталевих, цинкових та алюмінієвих поверхонь. Пігменти фарби ефективно перешкоджають утворенню корозії під плівкою фарби. Можна покривати будь-якими фарбами та емальми для листової покрівлі та меблів, а також водорозчинними фарбами для внутрішніх поверхонь. Фарба є атмосферостійкою/	матови й	сірий	C	1	л	987,66	1062,00
							C	3	л	2756,52	2964,00
Лаки органорозчинні ТЕКНОС										30,0	22,0
32	ХЕЛО 15 ТЕКНОС		Лак уретан-алкідний ТЕКНОС HELO 15 яхтовий	Органорозчинний напівматовий особливо міцний уретан-алкідний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування будь-яких дерев'яних поверхонь, до яких пред'являються високі вимоги щодо міцності та твердості. Утворює тверду і одночасно еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів. Не лущиться і не тріскається. Тонується.	напівм атовий	безбарвни й (база)	A	0,9	л	770,04	828,00
							A	2,7	л	2315,70	2490,00
							C	9	л	6160,32	6624,00
33	ХЕЛО 40 ТЕКНОС		Лак уретан-алкідний ТЕКНОС HELO 40 яхтовий	Органорозчинний напівглянцевий особливо міцний уретан-алкідний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування будь-яких дерев'яних поверхонь, до яких пред'являються високі вимоги щодо міцності та твердості. Утворює тверду і одночасно еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів. Не лущиться і не тріскається. Тонується.	напівгл янцеви й	безбарвни й (база)	A	0,9	л	770,04	828,00
							A	2,7	л	2315,70	2490,00
							C	9	л	6160,32	6624,00
34	ХЕЛО 90 ТЕКНОС		Лак уретан-алкідний ТЕКНОС HELO 90 яхтовий	Органорозчинний високоглянцевий особливо міцний уретан-алкідний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування будь-яких дерев'яних поверхонь, до яких пред'являються високі вимоги щодо міцності та твердості. Утворює тверду і одночасно еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів. Не лущиться і не тріскається.	високог лянцев ий	безбарвни й (база)	A	0,9	л	770,04	828,00
							A	2,7	л	2315,70	2490,00
							C	9	л	6160,32	6624,00
Лаки воднодисперсійні ТЕКНОС										30,0	22,0
35	ХЕЛО АКВА 5 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 5 для паркету та меблів	Особливо міцний глибокوماتовий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	глибок оматов ий	безбарвни й (база)	A	0,45	л	831,42	894,00
							A	0,9	л	1434,06	1542,00
							A	2,7	л	4151,52	4464,00
36	ХЕЛО АКВА 20 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 20 для паркету та меблів	Особливо міцний напівматовий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	напівм атовий	безбарвни й (база)	A	0,45	л	730,98	786,00
							A	0,9	л	1255,50	1350,00
							A	2,7	л	3632,58	3906,00
							C	9	л	10841,94	11658,00
37	ХЕЛО АКВА 40 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 40 для паркету та меблів	Особливо міцний напівглянцевий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	напівгл янцеви й	безбарвни й (база)	A	0,45	л	730,98	786,00
							A	0,9	л	1255,50	1350,00
							A	2,7	л	3632,58	3906,00
							C	9	л	10841,94	11658,00
38	ХЕЛО АКВА 80 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 80 для паркету та меблів	Особливо міцний високоглянцевий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	високог лянцев ий	безбарвни й (база)	A	0,45	л	730,98	786,00
							A	0,9	л	1255,50	1350,00
							A	2,7	л	3632,58	3906,00
							C	9	л	10841,94	11658,00
39	НАТУРА 15 ТЕКНОС		Лак акриловий ТЕКНОС NATURA 15 меблевий	Воднодисперсійний напівматовий акриловий лак з посиленням захистом від УФ-випромінювання, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних стін, стель, вікон, дверей, меблів (крім підлог). Самовирівнюється, швидко сохне, майже без запаху. Стійкий до побутових мийних речовин, також харчових продуктів чай, кава, олія, алкоголь. Тонується.	напівм атовий	безбарвни й (база)	C	0,9	л	703,08	756,00
							C	2,7	л	2036,70	2190,00
							C	9	л	5356,80	5760,00

40	НАТУРА 40 ТЕKNOS		Лак акриловий TEKNOS NATURA 40 меблевий	Вододисперсійний напівглянцевий акриловий лак з посиленням захистом від УФ-випромінювання, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних стін, стель, вікон, дверей, меблів (крім підлог). Самовирівнюється, швидко сохне, майже без запаху. Стійкий до побутових мийних речовин, також харчових продуктів - чай, кава, олія, алкоголь. Тонується.	напівглянцевий	безбарвний (база)	C	0,9	л	703,08	756,00
							C	2,7	л	2036,70	2190,00
							C	9	л	5356,80	5760,00
Олії та воски для дерев'яних поверхонь TEKNOS										30,0	22,0
41	ХИРСИВАХ А ТЕKNOS		Олія карнаубська TEKNOS HIRSIVAH A інтер'єрна	Водорозчинна натуральна олія з карнаубським воском, для внутрішніх робіт. Застосовується для нанесення на дерев'яні поверхні в сухих приміщеннях - дерев'яні та панельні стіни і стелі, плани, двері, крім підлог. Не створює плівки, але створює воскову водовідштовхувальну матову поверхню, яка красиво підкреслює текстуру деревини.	матовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	758,88	816,00
							A	2,7	л	2544,48	2736,00
							C	9	л	6550,92	7044,00
Серія матеріалів для саун і лазень SATU TEKNOS										30,0	22,0
42	САТУ ЛАУДЕСУО Я TEKNOS		Олія вологозахисна TEKNOS SATU LAUDASUOJA для полиць у саунах	Абсолютно екологічно чистий масляний склад, що містить парафінову олію, для захисту деревини в лазнях і саунах, яка має контакт зі шкірою (полиці, панелі в парильні, стільниці тощо). Вбирається в деревину не утворюючи плівки, створюючи ефективну бруд- і водовідштовхувальну поверхню. Екологічно чистий продукт.	легкий блиск	безбарвний	A	0,25	л	396,18	426,00
							A	1	л	1099,26	1182,00
43	САТУ САУНАСУО Я TEKNOS		Лак вологозахисний TEKNOS SATU SAUNASUOJA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі акрилу. Тиксотропний (не стікає), утворює бруд-водовідштовхувальну паропроникну поверхню. Призначений для захисту деревини та виробів з дерева у вологих і гарячих умовах експлуатації (стіни і стелі в парильні лазні, сауни, в роздягальні, в душовій тощо). Тонується.	напівматовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	513,36	552,00
							A	2,7	л	1417,32	1524,00
							C	9	л	3498,66	3762,00
44	САТУ САУНАВАХ А ТЕKNOS		Олія-віск вологозахисна TEKNOS SATU SAUNAVAH A для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі натурального воску. Повністю вбирається в деревину, не утворюючи зовнішньої плівки. Призначений для захисту деревини у вологих і гарячих умовах експлуатації (полиці, стіни і стелі в парильні лазні, сауни, в роздягальні, в душовій) - застосовується для захисту деревини в лазнях і саунах, крім підлог. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база)	C	0,45	л	552,42	594,00
							A	0,9	л	859,32	924,00
							C	2,7	л	2611,44	2808,00
						білий	C	0,9	л	915,12	984,00
45	РЕНСА САУНА ТЕKNOS		Очищувач кислотний TEKNOS RENZA SAUNA для саун	Кислотний дезінфікуючий, відбілювальний, мийний засіб, що розчиняє вапняні солі. Застосовується для очищення лазень, саун та інших вологих приміщень. Делікатно розчиняє і відмиває різні забруднення. Не викликає корозії металевих елементів. Продукт є нешкідливим для навколишнього середовища і біологічно розкладається.		безбарвний	A	1	л	301,32	324,00
Серія матеріалів для зовнішніх дерев'яних поверхонь WOODEX TEKNOS										30,0	22,0
46	ВУДЕКС ПРАЙМЕР ТЕKNOS		Грунтовка антисептична TEKNOS WOODEX PRIMER для деревини	Водорозчинна антисептична грунтовка для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви, також вологи та розтріскування. Проявляє структуру деревини. Застосовується для первинної обробки зовнішніх дерев'яних поверхонь і виробів з дерева: вікна, двері, дерев'яні фасади, веранди, тераси, садові меблі, лавки тощо.	без блиску	безбарвний	A	1	л	652,86	702,00
							A	3	л	1389,42	1494,00
							A	10	л	4017,60	4320,00
47	ВУДЕКС КЛАСИК ТЕKNOS		Лазур-лак антисептичний TEKNOS WOODEX CLASSIC для деревини	Органорозчинний антисептичний лак для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви. Тиксотропний (не стікає), тонкошаровий, глибокопроникаючий. Не створює плівку, дозволяє деревині дихати. Застосовується як фінішне покриття для дерев'яних поверхонь зі змінюваною геометрією (стругані та дерев'яні фасади, веранди, паркани тощо). Тонується.	напівматовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	903,96	972,00
							A	2,7	л	2310,12	2484,00
							A	9	л	6394,68	6876,00
48	ВУДЕКС АКВА КЛАСИК ТЕKNOS -15%		Лазур-лак антисептичний TEKNOS WOODEX AQUA CLASSIC для деревини	Водорозчинний антисептичний лак для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви. Не утворює плівку, глибокопроникаючий. Застосовується як фінішне покриття для зовнішніх дерев'яних поверхонь - стругані та дерев'яні фасади, веранди, альтанки, паркани тощо, особливо рекомендовано для дерев'яних поверхонь.	напівматовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	569,16	612,00
							A	2,7	л	1617,36	1739,10
							A	9	л	4226,01	4544,10
49	ВУДЕКС ПРЕМИУМ ТЕKNOS -15%		Лазур-лак антисептичний TEKNOS WOODEX PREMIUM для деревини	Водорозчинний прозорий лесоуючий антисептик нового покоління для зовнішніх робіт. Забезпечує надійний захист і подовжує термін служби в два-три рази, порівняно з звичайними антисептиками для деревини. Захищає деревину від забруднень, вологи, цвілі, грибка, при тонуванні - від УФ-випромінювання. Застосування - двері, віконні рами, паркани, дерев'яні будинки. Тонується.	матовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	682,99	734,40
							A	2,7	л	1930,40	2075,70
							A	9	л	5065,52	5446,80
50	ВУДЕКС ВУД ОЙЛ ТЕKNOS		Олія антисептична TEKNOS WOOD OIL для терас і садових меблів	Органорозчинна натуральна олія для зовнішніх робіт. Містить ефективний антисептик. Поглинається деревиною, не утворюючи плівки. Застосовується для захисту від вологи нових, оброблених антисептичною грунтовкою і раніше оброблених олією виробів з деревини, зокрема з твердих порід (дуб, тик) - садові меблі, причали, тераси, ганки, двері.	матовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	825,84	888,00
							A	2,7	л	2086,92	2244,00
							A	9	л	5658,12	6084,00
51	ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ ТЕKNOS -15%		Олія вологозахисна TEKNOS AQUA WOOD OIL для терас і садових меблів	Водорозчинна натуральна олія для зовнішніх робіт. Не містить антисептиків. Поглинається деревиною, не утворюючи плівки. Застосовується для захисту від вологи нових, оброблених антисептичною грунтовкою і раніше оброблених олією виробів з деревини - садові меблі, альтанки, паркани, причали, тераси, ганки, двері. Тонується.	матовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	525,64	565,20
							A	2,7	л	1361,24	1463,70
							A	9	л	3690,05	3967,80
52	ВИСА ТЕKNOS		Фарба антисептична TEKNOS VISA для деревини	Фасадна вододисперсійна антисептична покривна (непрозора) фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь на основі акрил-алкідного зв'язуючого. Призначена для довготривалого захисту нових або раніше оброблених лесоуючими антисептичними матеріалами будь-яких вертикальних дерев'яних поверхонь (стіни, зруби, альтанки, віконні рами, вагонка тощо). Особливо рекомендується для обробки старої незахищеної деревини для захисту від біоагресії і для надання поверхні однорідного щільного кольору. Підходить також для заґрунтованих приміслюм способом виробів. Тонкошаровий продукт, залишає видимую текстуру деревини.	напівматовий	білий (база 1)	C	0,9	л	853,74	918,00
							C	2,7	л	2326,86	2502,00
							C	9	л	6126,84	6588,00
							C	0,9	л	786,78	846,00
							C	2,7	л	2181,78	2346,00
							C	9	л	5580,00	6000,00
Очищувачи TEKNOS										30,0	22,0
53	РЕНСА СУПЕР ТЕKNOS		Очищувач лужний TEKNOS RENZA SUPER універсальний	Лужний ефективний засіб для очищення будь-яких сильно забруднених матеріалів, для раніше пофарбованих поверхонь перед новим перефарбуванням, також для свіжопофарбованих поверхонь - всередині та зовні. Продукт після застосування сам випаровується з поверхні, його не потрібно змивати водою - необхідно стерти бруд і дати висохнути 5 хвилин. Біологічно розкладається.		готовий до застосування, розводити водою не потрібно	A	1	л	256,68	276,00
54	РЕНСА ФАСАД ТЕKNOS -15%		Очищувач лужний TEKNOS RENZA FAÇADE для фасадів	Ефективний лужний мийний засіб-концентрат для очищення зовнішніх поверхонь будівель і для попередньої підготовки перед фарбуванням. Видаляє бруд, плісняву, водорості та інші матеріали, які перешкоджають фарбуванню. Не пошкоджує пофарбовані поверхні. Продукт є нешкідливим для навколишнього середовища та біологічно розкладається.		для підготовки перед фарбуванням розводиться водою 1:4, просто миття - 1:12	A	1	л	559,67	601,80
55	РЕНСА ТЕРРАСА ТЕKNOS -15%		Очищувач лужний TEKNOS RENZA TERRACE для терас і садових меблів	Лужний мийний розчин є ефективним засобом для очищення підлог терас і садових меблів перед використанням олії для фарбування, видаляючи бруд, плісняву, водорості, що заважають поглинати олії деревиною. Також може застосовуватися для очищення будь-яких сильно забруднених поверхонь і пофарбованих поверхонь, що крейдяться. Нешкідливий біорозкладний очищувач.		розводиться водою 1:1, якщо дуже брудна поверхня - без розведення водою	A	1	л	203,95	219,30
56	РЕНСА МЕТАЛЛ ТЕKNOS		Очищувач кислотний TEKNOS RENZA STEEL для нового оцинкування	Ефективний мийний засіб-концентрат на основі лимонної кислоти для підготовки нового або раніше пофарбованого оцинкованого або гальванізованого металу перед фарбуванням. Особливо ефективний для нового оцинкування - видаляє жир, бруд, солі цинку та інші забруднення. Продукт є нешкідливим для доквілля та біологічно розкладається.		розводиться водою 1:3, якщо дуже брудна поверхня - 1:1	A	1	л	256,68	276,00
							C	10	л	1830,24	1968,00
57	РЕНСА РУФ ТЕKNOS		Очищувач лужний TEKNOS RENZA ROOF для черепичних і металевих дахів	Ефективний лужний мийний засіб-концентрат для очищення черепичної покрівлі та попередньої підготовки сильно забрудненої покрівлі з пофарбованої листової сталі перед ремонтом і фарбуванням. Ефективно видаляє бруд, водорості та лишайники. Продукт є нешкідливим для навколишнього середовища і біологічно розкладається.		розводиться водою 1:30 (один літр засобу на 30 літрів води)	C	1	л	664,02	714,00

58	РЕНСА БРАШ ТЕКНОС		Очищувач синтетичний TEKNOS RENSA BRUSH для малярного інструменту	Ефективний нейтральний мийний засіб для очищення будь-якого малярського інструменту. Видаляє з інструменту навіть стару висохла фарбу. Продукт є нешкідливим для довілля та біологічно розкладається. Екологічно чистий продукт.	готовий до застосування, розводити водою не потрібно	A	1	л	234,36	252,00	
Розчинники органічні ТЕКНОС									30,0	22,0	
59	ТЕКНОСОЛ ЬВ 1621 ТЕКНОС		Розчинник органічний TEKNOS TEKNOSOLV 1621 для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, з легким запахом, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість олійних і алкідних фарб, емалей і лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням.	безбарвний	A	1	л	574,74	618,00	
60	ТЕКНОСОЛ ЬВ 9500 ТЕКНОС		Розчинник органічний TEKNOS TEKNOSOLV 9500 для розпилення пульверизатором	Високоякісний розчинник, призначений для розведення алкідних матеріалів, призначених для нанесення фарборозпилювачем.	безбарвний	A	1	л	652,86	702,00	
61	ТЕКНОСОЛ ЬВ 1639 ТЕКНОС		Розчинник органічний TEKNOS TEKNOSOLV 1639 для кислотовмісних матеріалів	Суміш ефективних розчинників для емалей, що містять ксилол, наприклад, ФЕРРЕКС.	безбарвний	A	1	л	680,76	732,00	
Матеріали ТРЕНД для інтер'єрних робіт ТЕКНОС									30,0	22,0	
62	ТРЕНД 3 ТЕКНОС		Фарба акрилатна TEKNOS TREND 3 для стель	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату для фарбування стель у сухих приміщеннях, також застосовується для ґрунтування поверхонь. Має відмінну адгезію. Також може використовуватися для фарбування поверх старих алкідних і емальованих фарб. На оцинковані поверхні фарбу можна наносити безпосередньо. Добре миється - 2 клас за EN13300 (понад 2000 циклів).	глибок оматовий	білий (база 1)	A	0,9	л	451,98	486,00
							A	2,7	л	1311,30	1410,00
							A	9	л	2985,30	3210,00
							C	18	л	5473,98	5886,00
63	ТРЕНД 7 ТЕКНОС		Фарба акрилатна TEKNOS TREND 7 інтер'єрна	Фарба для промислового використання на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (дитячі, коридори, сходові марші). Особливо рекомендується для шпалер під фарбування. Утворює напівматове покриття, яке важко заглянцювати при частому митті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується по будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. На оцинковані поверхні фарбу можна наносити безпосередньо. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівматовий	білий (база 1)	A	0,9	л	580,32	624,00
							A	2,7	л	1607,04	1728,00
							A	9	л	4302,18	4626,00
							C	18	л	7912,44	8508,00
						транспарентний (база 3)	A	0,9	л	502,20	540,00
							A	2,7	л	1383,84	1488,00
							A	9	л	3599,10	3870,00
							C	18	л	6400,26	6882,00
Матеріали для професійних малярів ТЕКНОС ПРО									30,0	22,0	
64	ТЕКНОПРА ЙМЕР 03 ТЕКНОС ПРОМ	НОВИНКА	Ґрунт акрилатний TEKNOS TEKNOPRIMER 03 інтер'єрний	Адгезійний ґрунт на акрилатній основі для внутрішніх робіт. Застосовується як ґрунтовка по стінах і стелях у сухих житлових і громадських приміщеннях, також для фарбування гальванізованого й оцинкованого металу (короби, вентиляція тощо). Готує поверхні для подальшого ідеального фарбування. Застосовується переважно для пневмо- і безповітряного розпилення, може наноситися і валиком.	глибок оматовий	білий	A	9	л	2990,88	3216,00
65	ТЕКНОВОЛ 05 ТЕКНОС ПРОМ		Фарба акрилатна TEKNOS TEKNOWALL 05 інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях. Має відмінну адгезію. Застосовується для фарбування об'єктів будівництва методом повітряного або безповітряного розпилення, але може наноситися і валиком. Для цих цілей фарба додатково багаторазово відфільтрована. Відмінно миється (вищий 1 клас вологого миття згідно з EN 13300 (ISO 11998). Витримує понад 5000 проходів щіткою, SFS 3755), екологічна (категорія M1).	матовий	білий (база 1)	C	2,7	л	1729,80	1860,00
						транспарентний (база 3)	C	9	л	5061,06	5442,00
							C	2,7	л	1378,26	1482,00
							C	9	л	3794,40	4080,00
66	КАТТО ТЕКНОС ПРОМ		Фарба акрилатна TEKNOS TEKNOSPRO KATTO для стель	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату для фарбування стель у сухих приміщеннях, також застосовується для ґрунтування поверхонь. Має відмінну адгезію. Застосовується для фарбування об'єктів будівництва методом повітряного або безповітряного розпилення, але може наноситися і валиком. Для цих цілей фарба додатково багаторазово відфільтрована.	глибок оматовий	білий	C	2,7	л	2103,66	2262,00
							C	9	л	4664,88	5016,00
							C	18	л	8358,84	8988,00
67	СТОП ТЕКНОС ПРОМ	НОВИНКА	Ґрунт латексний TEKNOSPRO STOP для ізоляції плям	Ґрунт на латексній основі для внутрішніх робіт для перекриття складних плям, таких як плями від жиру, чорнил, нікотину, сажі чи плям спричинених водою. Використовується на раніше пофарбованих шпаклівках, бетоні, шпалерах, цеглі, штукатурці, деревині та металі. Швидко сохне, що дозволяє наносити наступне покриття в той же день. Відмінно миється (вищий 1 клас вологого миття).	глибок оматовий	білий	A	1	л	1266,66	1362,00
							A	3	л	3331,26	3582,00
							C	10	л	9547,38	10266,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!