

ARGILLA STUCCO



GREENDECO



ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА



НА ОСНОВІ БІЛОЇ ГЛИНИ

Склад	глина біла (каолін), функціональні добавки, мінеральний наповнювач
Наповнювач	дрібнозернистий мармуровий наповнювач, мінеральний наповнювач, сіно (згадується в розведенні)
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	1-2,5 кг (залежно від техніки нанесення)
Розведення	водою 30-35% з додаванням функціональних добавок і сіна (в комплекті)
Висихання на відлипання	20-40 хвилин.
Повне висихання	24 години.
Інструмент для нанесення	Кельма з нерж. сталі.
Умови нанесення і висихання	Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%.
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.

ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Екологічна чистота (не містить летючих органічних речовин).
- Властивості паропроникності.
- Стійкість до перепадів температур.
- Менш вибаглива до підготовки поверхні (допустимі шорсткості та подряпини).
- Дозволяє створити автентичний ефект «хата мазанка»

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~336*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Argilla Stuco - екологічно чиста декоративна штукатурка на основі білої глини з дрібнозернистим мармуровим наповнювачем. Створена спеціально для імітації традиційного ефекту «хата мазанка».

Матеріал безпечний, не містить летючих органічних речовин, відрізняється високою паропроникністю та добре витримує перепади температур. Для довговічності покриття потребує фінішного захисту паропроникними гідрофобізаторами.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні.
- Поверхня має бути пофарбована кварцовим ґрунтом.
- При підготовці допустимі шорсткості та подряпини.



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал розводиться з водою 30-35% з додаванням функціональних добавок і сіна (в комплекті).
- В якості захисного шару використовуються гідрофобізатори з властивостями паропроникності Idrolite Pro або Décor Protection LV (підходить для тонування), в залежності від бажаного результату.

Умови виконання робіт

- При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не менше +5°C і не більше +35°C, при відносній вологості 80%.
- Зберігати при температурі +5°C...+35°C в нерозпечатаній оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегріву і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Гарантійний термін - 12 місяців.

ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

