



Fanvil i10S/i10SV/i10SD SIP міні-інтерком

i10S/i10SV/i10SD SIP міні-інтерком розроблений для встановлення всередині приміщень з водо- та пилонепроникністю IP54. Підтримує настінне кріплення. Він поєднує в собі функції охоронного, аудіо/відео інтеркому та трансляції і пропонує кваліфіковане комунікаційне рішення для користувачів.

Основні характеристики

- Просте встановлення та налаштування.
- Водонепроникність і пилонепроникність IP54.
- Широкий діапазон адаптації до температури від -20°C до 50°C.
- Вбудований динамік потужністю 1 Вт і акустичний пригнічувач відлуння (AEC).
- Вбудований 1-короткозамкнений інтерфейс вводу/виводу.
- Функціональність охоплює безпеку, домофон і трансляцію.
- Вбудована HD-камера з функцією компенсації заднього освітлення (для i10SV)
- Адаптивний мережевий порт 10/100 Мбіт/с, вбудований PoE
- Сумісність з основними платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya та ін.



i10S

i10SV

i10SD

Модель	Екран	Кнопка	Камера
i10S	10/100 Мбіт/с	1	×
i10SV	10/100 Мбіт/с	1	✓
i10SD	10/100 Мбіт/с	2	×



Загальні дані

- 2 SIP лінії
- Швидкий набір
- Зв'язок з IP-камерою для реалізації відео домофону
- Усне оголошення IP-адреси (англійською)
- Вхідний та вихідний сигнал перемикача
- Підтримка програмованих портів кнопок DSS
- Підтримка PoE

Функції пристрою

- Авто відповіді
- Програмовані кнопки DSS
- Регулювання гучності через веб-сторінку
- Синхронізація часу мережі
- Часовий план (управління завданнями)
- Динамічна функція мультикасту
- Мультикаст вхідних дзвінків
- HTTP API
- URL-адреса дії / Активний URI

Функції виклику

- Вихідний дзвінок / відповідь / відхилення
- Очікування дзвінка
- Домофон, мультикаст
- Швидкий набір
- Анонімний дзвінок (сховати ID абонента)

Аудіо

- Вузькосмуговий кодек: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723,

- Ширококутовий кодек: G.722, Opus
- Дуплексний безконтактний гучномовець з AEC
- DTMF: в межах каналу, поза каналом (RFC2833/SIP INFO)

Відео (тільки i10SV)

- Датчик: 1/5" кольоровий CMOS
- Пікселі: 2 Мега
- Відеокодування: H.264
- Роздільна здатність: 720P, 1080P
- Мінімальна освітленість: 40%
- Кут огляду:
 - Діагональний: 73°
 - Горизонтальний: 63.3°
 - Вертикальний: 49.6°

Мережа

- Фізичний: 10/100 Мбіт/с Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфігурація: Статична IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколи

- SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP

- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Встановлення та обслуговування

- Автоматичне налаштування через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управління
- Веб-інтерфейс для збору пакетів
- Експорт/імпорт конфігурації
- Оновлення прошивки
- Системний журнал

Фізичні характеристики

- Кнопки DSS, відповідно до моделі
 - i10S/i10SV: 1 кнопка DSS (кнопка швидкого набору)
 - i10SD: 2 кнопки DSS
- Порт RJ-45 x1: підключення до мережі
 - WAN порт: підключення до мережі, живлення через Ethernet (IEEE 802.3af), клас 3

- Порт виходу x 1: підключення активного динаміка
 - Порт: термінальний роз'єм
- Вхідний та вихідний порт короткого замикання x1 (вбудований реле)
 - Реле: MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
 - Порт: термінальний роз'єм
- DC порт: вхід живлення постійного струму
 - Вхід живлення: DC12V / 1A
 - Порт: термінальний роз'єм
- Споживана потужність (адаптер): 1.32~2.33Вт
- Споживана потужність (PoE): 1.76~2.85Вт
- Рівень захисту: IP54
- Матеріал корпусу: ABS
- Монтаж: настінний
- Робоча температура: -20°C ~ 50°C
- Температура зберігання: -30°C ~ 60°C
- Робоча вологість: 10~95%
- К-сть в упаковці: 20 шт
- Вага нетто упаковки: 7.35 кг
- Вага брутто упаковки: 7.88 кг
- Розміри пристрою: 88x88x32 мм
- Розміри подарункової коробки: 95x108x40 мм
- Розміри зовнішньої упаковки: 241x225x215 мм

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products. For more information, please visit: www.fanvil.com

