



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВІТКАР ГЕО БУД

04111, м. Київ, вул. Салютна, 2/1, оф. 10,
КОД ЄДРПОУ 44959959 ІПН 449599526590
Р/Р UA573515330000026008045904751
в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ТЕЛ. 050 290 90 67

[HTTPS://VITCAR.COM.UA](https://vitcar.com.ua) E-MAIL: VITCAR23@GMAIL.COM

GEOTECHPOL TF 200 (Румунія)

Склад: неткане голкопробивне полотно термофіксоване - геотекстиль, вторинне поліефірне волокно з додатковою термічною обробкою.

Технічні характеристики	Тест	Од. Вим..	Значення	Допустиме Відхилення
матеріал	80 % поліестер, 20 % поліпропілен.			
Щільність	EN ISO 9864	гр/м2	200	± 20
Товщина при навантаженні 2КПа	EN ISO 9863-1	мм	1,55	± 0,4
Розривне навантаження				
- Поздовжня	EN ISO 10319	кН/м	9	± 0,3
- поперечна	EN ISO 10319	кН/м	9	- 0,1
Подовження при розриві	EN ISO 10319	%	70	±10
Статичне проколювання конусом	EN ISO 12236	кН	0,75	-0,10
Розмір отворів	EN ISO 12956	мкм	67	±5
Характеристики водопроникності нормальні до площини	EN ISO 11058	м/с	0,085	-0,00274
Стійкість до агресивного середовища	Стійкий до кислот, лугів, вологи; термообробка підвищує стабільність			
Функції	Розділення, фільтрація, дренаж, армування, захист, геотехнічне зміцнення, захист геомембран			