



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

# ВІТКАР ГЕО БУД

04111, м. Київ, вул. Салютна, 2/1, оф. 10,  
КОД ЄДРПОУ 44959959 ІПН 449599526590  
Р/Р UA573515330000026008045904751  
в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"  
ТЕЛ. 050 290 90 67





[HTTPS://VITCAR.COM.UA](https://vitcar.com.ua) E-MAIL: [VITCAR23@GMAIL.COM](mailto:VITCAR23@GMAIL.COM)

## TESSILDRAIN PES NTC 300

Склад: неткане голкопробивне полотно геотекстиль, вторинне (кольорове) поліефірне волокно без хімічної або термічної обробки.

Технічні характеристики	Тест	Од. Вим..	Значення	Допустиме Відхилення
Щільність	EN ISO 9864	Гр/м <sup>2</sup>	300	± 30
Товщина при навантаженні 2КПа	EN ISO 9863-1	мм	2	± 0,4
Розривне навантаження				
- Поздовжня	EN ISO 10319	кН/м	3	- 0,1
- поперечна	EN ISO 10319	кН/м	2,5	- 0,1
Подовження при розриві	EN ISO 10319	%	50	±10
Статичне проколювання конусом	EN ISO 12236	кН	0,2	-0,020
Розмір отворів	EN ISO 12956	мкм	62	±6
Характеристики водоникності нормальні до площини	EN ISO 11058	м/с	0,0915	-0,00274

Functions:



CE

0407