

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




MIKS

MIKS - бренд компанії Helios TBLUS, d.o.o. (Словенія), виробляється на потужностях лакофарбового заводу "Аврора", м.Черкаси. З 2017 року ХЕЛІОС входить до складу групи компаній KANSAI PAINT GROUP (Японія) - одного з найбільших у світі виробників лакофарбових матеріалів. Традиційна європейська якість, а також технологічна підтримка одного з найбільших світових виробників дала змогу створити під брендом ХЕЛІОС дійсно гідну лінійку надійних європейських матеріалів. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ ХЕЛІОС, БЕЛІНКА, МІКС з 2022 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Ка те го рі я	Міст ість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендо вана роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	---------------	-----------	----------------	--------	-------------------------------





Дата останньої зміни прайсу 08.06.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ

Емаль-Грунт 3 в 1 МІКС

											25,0	22,0		
1	3 В 1 МІКС		Емаль-Грунт алкідна МІКС "3 в 1" антикорозійна	Грунт-емаль антикорозійна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі адкідного сполучного. Застосовується як дво-тришарове покриття без ґрунтування для фарбування сталевих, чавунних і оцинкованих металевих поверхонь із залишками іржі, що щільно тримається, і окालини (до 100 мкм), що піддаються атмосферному впливу: промислових конструкцій та устаткування, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн, побутових будівельних конструкцій, гаражів, воріт, кованих виробів, огорож, ґрат, решіток, садових металевих меблів і т.д. Можна фарбувати поверхні, раніше пофарбовані алкідними, акриловими, уретановими, кремнійорганічними емальми або лаками. Не потребує попереднього ґрунтування, містить у своєму складі активні перетворювачі іржі та антикорозійні пігменти. Пасивує поверхню металу, не допускає розвитку підпльової корозії. Час висихання (полімеризація плівки) - 4 години за температури (20±2)°C та відносної вологості повітря не вище 65%.	напівгл янцевий						білий (RAL 9003)	A 0,8 кг	274,35	295,00
											A 2,3 кг	677,04	728,00	
											C 12 кг	3335,91	3587,00	
											чорний (RAL 9005)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
												C 12 кг	3335,91	3587,00
											сірий (RAL 7046)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
												C 12 кг	3335,91	3587,00
											коричнево-шоколадний (RAL 8017)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
												C 12 кг	3335,91	3587,00
											зелений (RAL 6035)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
												C 12 кг	3335,91	3587,00
											темно-зелен RAL 6005	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
											червоний (RAL 3020)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
											графіт (RAL 7024)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
												C 12 кг	3335,91	3587,00
											антрацит (RAL 7016)	A 0,8 кг	274,35	295,00
												A 2,3 кг	677,04	728,00
жовтий (RAL 1023)	A 0,8 кг	274,35	295,00											
	A 2,3 кг	677,04	728,00											
вишневий (RAL 3005)	A 0,8 кг	274,35	295,00											
	A 2,3 кг	677,04	728,00											
синій (RAL 5005)	A 0,8 кг	274,35	295,00											
	C 2,3 кг	677,04	728,00											
античний чорний	C 0,75 кг	402,69	433,00											
античний сріблястий	A 0,75 кг	402,69	433,00											

Емаль-Грунт 3 в 1 МОЛОТКОВА МІКС

											25,0	22,0		
2	3 В 1 МОЛОТКОВА МІКС		Емаль-грунт алкідна МІКС "3 в 1 HAMMER" молоткова	Грунт-емаль антикорозійна МОЛОТКОВА для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі модифікованого алкідного сполучного. Застосовується як безґрунтувальне дво-тришарове покриття для захисту та декорування металевих поверхонь зовні та усередині приміщень. Призначена для чистих та іржавих поверхонь чорних металів та деяких кольорових металів, в тому числі до оцинкованих поверхонь, що зазнають атмосферних впливів та експлуатаційних навантажень. Рекомендується для фінішного фарбування огорож, покривель, елементів техніки, різноманітних металевих елементів інтер'єру, дерев'яних, мінеральних, проштукатурених та інших поверхонь, що щільно тримається, і які піддаються атмосферним впливам. Можна фарбувати поверхні, раніше пофарбовані іншими емальми. Утворює декоративну глянцево дольовичну атмосферостійку, стійку до механічних впливів плівку. Час висихання - 2 години за температури (20±2)°C та відносної вологості повітря не вище 65%.	глянце вий молотковий						графітовий	C 0,65 кг	305,04	328,00
											C 2 кг	849,09	913,00	
											коричневий	C 0,65 кг	305,04	328,00
												C 2 кг	849,09	913,00
											сірий	C 0,65 кг	305,04	328,00
												C 0,65 кг	849,09	913,00
											чорний	C 2 кг	305,04	328,00
												C 2 кг	849,09	913,00
											сріблястий	C 0,65 кг	305,04	328,00
												C 2 кг	849,09	913,00

8	ПАРКЕТНЫЙ ЛАК МИКС		Лак алкід-уретановий MIKS PARQUET паркетний	Лак органорозчинний на основі алкід-уретанового полімеру, для внутрішніх робіт. Призначений для ефективного та довготривалого захисту дерев'яних поверхонь, що зазнають значних механічних навантажень - підлоги, сходи, поручнів, стільців, столів, лавок тощо. Створює особливо міцну еластичну плівку з відмінною стійкістю до води, жиру, етилену, розчинників. Час висихання (полімеризація плівки) - 4 години.	напівматовий	безбарвний	C	0,6	кг	269,70	290,00
					глянце-вий		C	1,6	кг	664,02	714,00
							C	0,6	кг	222,27	239,00
							C	1,6	кг	587,76	632,00
9	ПФ-170 МИКС		Лак алкідний MIKS ПФ-170 атмосферостійкий	Класичний органорозчинний лак на алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як безбарвний декоративний захист дерев'яних і металевих (зокрема алюмінієвих) поверхонь, які експлуатуються в атмосферних умовах. Володіє еластичністю, відмінною адгезією до металів. Час висихання (полімеризація плівки) - 24 години.	глянце-вий	безбарвний	A	0,7	кг	222,27	239,00
							A	2,2	кг	606,36	652,00
10	АНТИСЕПТИК АЛКИДНЫЙ МИКС		Ґрунтовка алкідна MIKS АНТИСЕПТИК для деревини	Антисептична ґрунтовка для деревини на алкідній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт. Забезпечує найбільш повний і потужний захист деревини від комах, грибків, водоростей і бактерій. Застосовується для захисту будь-якої деревини та дерев'яних виробів зовні, також для вологих або погано вентильованих приміщень всередині. Глибоко проникає в деревину, не вимивається атмосферними опадами. Не містить солей важких металів. Тонується, може застосовуватися як морилка для деревини.	без блиску	безбарвний	A	0,7	кг	223,20	240,00
							C	2,2	кг	597,06	642,00
11	ЛАЗУРЬ АЛКИДНАЯ МИКС		Лазур-лак антисептичний MIKS ЛАЗУР для деревини	Антисептичний алкідний органорозчинний лазур-лак для зовнішніх робіт. Застосовується для захисту деревини та виробів з дерева (дерев'яні фасади, альтанки, парки та огорожі, садові меблі тощо) від атмосферних впливів. Забезпечує довготривалий захист від УФ-випромінювання. Захищає деревину від біокорозії. Тонується, підкреслює природну красу деревини.	напівглянце-вий	безбарвний	C	0,6	кг	217,62	234,00
							C	2,2	кг	730,98	786,00

СПІДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!