

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




IPKOM

IPKOM - продукція НВП "IPKOM-ЕКТ" (Київ, Україна), виробника високоякісних і популярних воднодисперсійних лакофарбових матеріалів на основі акрилових полімерів виробництва концерну FINNDISP, Фінляндія. Технології виробництва продукції ТМ IPKOM - європейські, але ціни на продукцію - українські, тому вся лінійка матеріалів є затребуваною на ринку лакофарбових матеріалів, що підтверджується незмінною присутністю продукції IPKOM у всіх найбільших мережах будівельних гіпермаркетів в Україні. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ IPKOM з 2005 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------





Дата останньої зміни прайсу 08.06.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ

Шпаклівки воднодисперсійні IPKOM





1	СТАРТ ІР-20 IPKOM		Шпаклівка акрилова IPKOM-СТАРТ ІР-20 стартова	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі акрилової дисперсії та кальциного наповнювача. Застосовується для ремонту тріщин і нерівностей, а також первинного суцільного шпаклювання шаром до 10 мм поверхню з гіпсу, гіпсокартону, цегли, бетону, пінобетону, мінеральних штукатурок під час проведення загальнобудівельних і ремонтних робіт. Легко і рівномірно наноситься без сповзання. Добре шліфується. Не жовтіє. Також може застосовуватися як недорога штукатурка для декоративних технік.	глибок омато вий	білий	A	1,5	кг	174,84	188,00
							A	4,5	кг	458,49	493,00
							A	7,5	кг	732,84	788,00
							A	15	кг	1395,93	1501,00
2	ФІНІШ ІР-24 IPKOM		Шпаклівка акрилова IPKOM-ФІНІШ ІР-24 фінішна	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі акрилової дисперсії та мрамурового наповнювача тонкого помелу. Високоякісний продукт для ідеального фінішного вирівнювання стін і стель. Можна наносити на штукатурку, гіпсокартон, цементно-вапняні та гіпсові поверхні, ДСП, ДВП, плити OSB тощо. Виводиться "в нуль". Білосніжна, міцна, дуже пластична. Легко наноситься без сповзання і відмінно шліфується.	глибок омато вий	білий	A	1,5	кг	159,03	171,00
							A	4,5	кг	451,98	486,00
							A	7,5	кг	706,80	760,00
							A	15	кг	1349,43	1451,00
							C	27	кг	1862,79	2003,00
3	ФІНІШ-ГЛАДЬ ІР-27 IPKOM -20%		Шпаклівка акрилова IPKOM-ФІНІШ-ГЛАДЬ ІР-27 фінішна	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі акрилової дисперсії, зроблена за технологією "wet grinding technology". Створена для нанесення валиком, шпателем або розпилювачем, підлягає обробці за технологією безпилевого дефектування "wet grinding technology" (протягом 72 годин можна розмити поверхню губкою та вирівняти шпателем). Дуже еластична, легка в роботі, легко шліфується. Можна наносити на штукатурку, гіпсокартон, цементно-вапняні та гіпсові поверхні, ДСП, ДВП, плити OSB тощо. З 1 кг можна відшпаклювати до 2 м ² .	глибок омато вий	білий	C	16	кг	1103,35	1186,40
							C	27	кг	1716,41	1845,60
4	БЕЗУСАДОЧНА ІР-25 IPKOM -20%		Шпаклівка акрилова IPKOM AIR FIX ІР-25 безусадочная	Шпаклівка воднодисперсійна акрилова для внутрішніх робіт. Не дає усадки при нанесенні товстим шаром, не тріскається. Застосовується для закладення великих отворів, тріщин, сколів у мінеральних матеріалах, гіпсокартоні, бетоні тощо. Володіє еластичністю - може застосовуватися для обробки стиків різномірних матеріалів (мінеральна поверхня - деревина). Особливо рекомендується як стартовий або ремонтний шар під час оздоблення нерівних поверхонь. Водостійка, може застосовуватися у ванних кімнатах.	глибок омато вий	білий	A	0,5	л	267,84	288,00
							A	1	л	494,02	531,20
5	ІНТЕРЬЕР ІР-22 IPKOM		Шпаклівка акрилова IPKOM-ІНТЕР'ЄР ІР-22 ремонтна	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі полівінілової дисперсії з мрамуровим наповнювачем. Для вирівнювання заглиблень, тріщин всередині приміщень на мінеральних, дерев'яних, ДСП, ДВП, гіпсокартонних поверхнях. Наноситься без усадки шаром до 5 мм. Швидко сохне. Білосніжна, міцна, дуже пластична. Легко наноситься і шліфується.	глибок омато вий	білий	A	0,7	кг	95,79	103,00
							A	1,5	кг	177,63	191,00
							C	4,5	кг	477,09	513,00
6	ФАСАД ІР-21 IPKOM		Шпаклівка акрилова IPKOM-ФАСАД ІР-21 фасадна	Шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу та натурального мрамурового наповнювача. Високоякісний продукт для вирівнювання поверхонь фасадів будівель і споруд, а також стін, стель в приміщеннях з підвищеною вологістю, вирівнювання віконних і дверних укосів всередині та зовні. Можна наносити на мінеральні штукатурки, бетон, цеглу, дерево, ДВП, ДСП та ін. Виводиться "в нуль". Білосніжна, еластична, швидко сохне і добре шліфується. Наноситься шаром до 5 мм. Також може застосовуватися як недорога штукатурка для декоративних технік, особливо у вологих приміщеннях. Екологічно чистий продукт.	глибок омато вий	білий	A	0,7	кг	105,09	113,00
							A	1,5	кг	186,93	201,00
							A	4,5	кг	546,84	588,00
							A	7,5	кг	858,39	923,00
							A	15	кг	1687,95	1815,00
7	ІРКОМ-КОЛОРИ ІР-23		Шпаклівка акрилова IPKOM-КОЛОРИ ІР-23 для деревини	Шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу і натурального мрамурового наповнювача. Високоякісний продукт для вирівнювання заглиблень, тріщин та інших дефектів поверхонь ДВП, ДСП, різних порід дерева, а також для бетону, гіпсокартону, цегли. Імітує колір деревини. Пластична і міцна. Швидко сохне і добре шліфується. Має хорошу адгезію до дерева, бетону, пінобетону, алюмінію, оцинкованого металу. Наноситься без усадки шаром до 5 мм. Екологічно чистий продукт.	глибок омато вий	білий, сосна, дуб, смерека, вільха, ясен, бук	A	0,35	кг	57,01	61,30
							A	0,7	кг	91,14	98,00
							C	1,5	кг	172,05	185,00
							A	0,35	кг	57,01	61,30
							A	0,7	кг	91,14	98,00
							C	1,5	кг	172,05	185,00
8	ПАРКЕТ ІР-33 IPKOM		Шпаклівка акрилова IPKOM ПАРКЕТ ІР-33 для паркету	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується при монтажі та ремонті паркетних або дощатих підлог, виробів з дерева і мінеральних матеріалів у випадках, коли необхідна еластичність шпаклювальних швів. Імітує колір деревини. Еластична після висихання, має високу адгезію до дерева. Водостійка, відмінно шліфується.	глибок омато вий	сосна, дуб	A	1,5	кг	264,12	284,00
							A	1,5	кг	264,12	284,00
9	ПАРКЕТ-РЕЛЬЄФ ІР-32 IPKOM		Шпаклівка акрил-уретанова IPKOM ПАРКЕТ-РЕЛЬЄФ ІР-32 фінішна	Шпаклівка-гель для внутрішніх робіт на основі акрилових та уретанових латексів. Для суцільного тонкошарового фінішного вирівнювання паркетних, дощатих підлог або іншої деревини, мінеральних поверхонь перед подальшим лакуванням органічними або водорозчинними лаками. Тиксотропний (желеподібний), зручний у нанесенні, після висихання утворює прозорий, дуже міцний водостійкий шар, який відмінно шліфується. Дозволяє домогтися дзеркальної гладкості поверхонь перед лакуванням.	полуматовий	безбарвний	A	1	л	602,64	648,00
							C	3	л	1712,13	1841,00

Ґрунтовки воднодисперсійні IPKOM



10	БІОДОКТОР ІР-011 IPKOM -20%		Ґрунтовка антисептична IPKOM БІОДОКТОР ІР-011 для деревини	Ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт з антисептичною дією на основі біоцидів нового покоління для знищення та запобігання появи грибків, плісняви, моху на деревині перед покриттям лакофарбовими матеріалами (будь-які лаки, емалі), також може застосовуватися без покриття. Глибоко проникає в деревину, не змінює структуру, колір і блиск поверхні. Не виділяє шкідливих речовин. Екологічно чистий продукт.	без блиску	безбарвний	A	1	л	98,21	105,60
							A	5	л	368,28	396,00
							A	10	л	679,27	730,40

11	БИОДОКТОР М ИР-012 ИРКОМ		Ґрунтовка антисептична ИРКОМ БИОДОКТОР М ИР-012 для мінеральних поверхонь	Ґрунтовка (концентрат) нового покоління для внутрішніх і зовнішніх робіт з антисептичною дією для знищення біопшкоджень і запобігання появі грибків, водоростей, бактерій, вірусів на мінеральних поверхнях. Для знищення біоуражень застосовують розбавленим, для профілактики - розбавляють водою (1:4). Не впливає на міцність і здатність до фарбування мінеральних поверхонь. Не виділяє шкідливих речовин, без запаху.	без блиску	безбарвний	A	1	л	135,78	146,00
							C	5	л	456,63	491,00
12	ПИРОДОКТОР ИР-014 ИРКОМ		Ґрунтовка вогне-біозахисна ИРКОМ ПИРОДОКТОР ИР-014 для деревини	Ґрунтовка для вогне- та біозахисту деревини у внутрішніх конструкціях будівель будь-якого призначення, закритих від атмосферних впливів. Знищує та запобігає появі на деревині грибків, плісняви, синяви та комах-деревоточців. Розчин "ПИРОДОКТОР" переводить деревину в категорію важкозаймистих матеріалів згідно з ГОСТ-16363.	без блиску	безбарвний	A	5	л	349,68	376,00
							A	10	л	613,80	660,00
13	ГРУНТОВКА ИР-01 ИРКОМ		Ґрунтовка акрилова ИРКОМ ґрунтовка ИР-01 глибокого проникнення	Ґрунтовка зміцнювальна глибокого проникнення для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для вирівнювання поглинання та зміцнення зовнішнього шару гіпсових, цементних, гіпсокартонних поверхонь, вапняних, вапняно-цементних штукатурок, бетону, цегли, дерева та інших поверхонь перед оздобленням декоративними штукатурками, фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, шпаклюванням, наклеюванням плитки, шпалер та ін. Не жовтіє. Міцна і вологостійка.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	112,53	121,00
							A	3	л	264,12	284,00
							C	5	л	395,25	425,00
							A	10	л	732,84	788,00
14	ГРУНТОВКА ИР-02 ИРКОМ		Ґрунтовка вологозахисна ИРКОМ ґрунтовка ИР-02 для деревини	Ґрунтовка спеціалізована акрилова для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для обробки дерев'яних виробів з метою видалення ворсу тонким шліфуванням, для порозоповнення, для ґрунтування деревини до та після шпаклювання, додання виробам з деревини виняткової вологостійкості. Рекомендуються для застосування як тонована морилка для деревини та паркетних підлог перед нанесенням водних лаків. Також може використовуватися для гідроізоляції мінеральних поверхонь.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	501,27	539,00
							C	3	л	1416,39	1523,00
							C	10	л	4448,19	4783,00




Ґрунти воднодисперсійні ИРКОМ

15	ПРАЙМЕР 20 ИРКОМ -10%		Ґрунт з мармуровим борошном ИРКОМ PRIMER 20 адгезійний	Спеціалізований пігментований латексний ґрунт для внутрішніх робіт, з додаванням кварцового борошна, утворює гладку плівку. Застосовується на невідготовлені або дуже гладкі поверхні для забезпечення адгезії як ідеальна підкладка, на яку наносяться тонкошарові латексні фарби та гладкі декоративні штукатурки.	матовий	білий	A	0,8	л	362,42	389,70
							A	2,5	л	1068,85	1149,30
							A	5	л	1894,97	2037,60
16	ПРАЙМЕР 60 ИРКОМ -10%		Ґрунт з мармуровим борошном ИРКОМ PRIMER 60 адгезійний	Спеціалізований пігментований латексний ґрунт для внутрішніх робіт, з додаванням кварцового борошна, через що поверхня набуває легкої шорсткості. Застосовується для забезпечення адгезії як ідеальна підкладка, на яку наносяться структурні фарби та декоративні штукатурки.	матовий	білий	A	0,8	л	362,42	389,70
							A	2,5	л	1068,85	1149,30
17	КВАРЦ-ГРУНТ ИР-05 ИРКОМ -20%		Ґрунт з кварцовим піском ИРКОМ КВАРЦ ИР-05 адгезійний	Ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт з добавкою дрібного кварцового піску для гарантованої адгезії (зчеплення) між поверхнею і декоративними структурними фарбами та штукатурками. Наноситься на всі типи поверхонь, крім металевих. Скріплює і захищає поверхню від проникнення в неї води. Використовується як самостійне структурне покриття.	матовий	білий	A	1	кг	156,24	168,00
							A	4	кг	496,25	533,60
							A	15	кг	1506,60	1620,00
18	БЕТОН-КОНТАКТ ИРКОМ -20%		Ґрунт з кварцовим піском ИРКОМ БЕТОН-КОНТАКТ для бітумних підкладок	Ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт з добавкою кварцового піску призначено для підготовки під оздоблення щільних поверхонь, що не вбирають воду (бетон, старі покриття, цегляна кладка, цементно-вапняні, цементно-піщані штукатурки, гіпсокартон, дерево, ДСП, полімерно-бітумні та гідроізоляційні покриття тощо) з метою підвищення адгезії до основи оздоблювальних матеріалів. Особливістю ґрунту є відмінна адгезія до бітумних гідроізоляційних матеріалів.	матовий	білий	C	1,4	кг	202,37	217,60
							C	4	кг	564,70	607,20
							C	7	кг	924,05	993,60
							C	14	кг	1807,92	1944,00


Емалі воднодисперсійні ИРКОМ












19	ЭМАЛЬ ИР-116 ИРКОМ		Емаль акрилова ИРКОМ ИР-116 універсальна	Емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі водорозчинного акрилового латексу. Застосовується для декоративно-захисного фарбування нових або раніше пофарбованих алкідними емальми виробів з дерева, піску, заґрунтованого металу (радіатори та ін.). Може повністю замінити алкідні емалі. Утворює високоеластичну плівку, що не жовтіє з часом, стійку до будь-яких атмосферних впливів. Гарантія захисту поверхні в атмосферних умовах - не менше 8 років.	матовий	білий	A	0,8	л	546,84	588,00	
							A	2,5	л	1583,79	1703,00	
							A	10	л	6056,16	6512,00	
					напівматовий	білий	A	0,8	л	478,95	515,00	
							A	2,5	л	1469,40	1580,00	
							A	10	л	5326,11	5727,00	
							транспарентний	A	0,8	л	398,04	428,00
								A	2,5	л	1215,51	1307,00
								C	9	л	3588,87	3859,00
20	ЭМАЛЬ ПРОТЕРМАЛ ИРКОМ		Емаль кремнійполімерная ИРКОМ PROTHERMAL термостійка	Спеціалізована ВОДНОДИСПЕРСИЙНА емаль на кремнійполімерній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування металевих поверхонь, які нагріваються до температури +700 С - печі, котли, грилі, нагрівачі, вихлопні труби, димарі тощо. Має антикорозійні властивості, стійка до вологи, індустриальних мастил.	напівгляцевий	чорний, графіт, срібляста, золота	A	0,35	л	704,01	757,00	

Лазури для деревини ИРКОМ

21	ГЕЛЬТЕКС ИР-015 ИРКОМ -20%		Лазур-лак антисептичний ИРКОМ GELTEX ИР-015 для деревини	Лазур тиксотропна антисептична на основі водорозчинного акрилу, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для декоративно-захисної обробки будь-якої пиляної та струганої деревини. Захищає деревину від цвілі, грибків, УФ-випромінювання. Надає деревині благородних відтінків, підкреслює натуральну красу текстури деревини. Зручна в роботі - не капає з пензля.	полуматовий	білий, венге, горіх, ГРАФІТ, дуб, канадська сосна, палісандр,	C	0,8	л	212,78	228,80
							C	2,5	л	602,64	648,00
							C	9	л	1970,86	2119,20
22	ДОКТОР ТЕКС ИРКОМ		Лазур-лак антисептичний ИРКОМ ДОКТОРТЕКС ИР-013 для деревини	Лак воднодисперсійний напівпрозорий кольоровий (лазур) на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт з антисептичною дією для знищення та запобігання появи грибка, плісняви на дерев'яних поверхнях, а також для захисту деревини від атмосферних впливів і УФ-випромінювання. Об'єкти застосування: вікна, двері, стіни, фасади будівель, веранди, альтанки, балкони та інше. Підкреслює красу текстури деревини. Гарантія захисту поверхні в атмосферних умовах - не менше 8 років.	полуматовий	безбарвний, сосна, дуб, горобина, каштан, тик, груша, оліва, зелений, горіх, вишня,	A	0,8	л	432,45	465,00
							A	3	л	1381,05	1485,00
							A	10	л	4167,33	4481,00
23	ТОНИРУЮЩИЙ ИР-12 ИРКОМ -20%		Лазур-лак акриловий ИРКОМ ТОНИРУЮЩИЙ ИР-12 для деревини	Лак панельний кольоровий (лазур) для внутрішніх робіт на основі водної дисперсії акрилового латексу та світлостійких пігментів. Застосовується для захисно-декоративного оздоблення виробів з дерева. Властивості: завдяки світлостійким пігментам захищає поверхню дерева від УФ-променів та імітує цінну породу деревини. Лак помірно стійкий до механічних навантажень.	полуматовий	сосна, дуб, тик, горіх, вишня, палісандр, ебен	C	1	л	301,32	324,00
							C	3	л	880,15	946,40

Лаки воднодисперсійні ИРКОМ

24	ПАНЕЛЬНИЙ ИР-11 ИРКОМ		Лак акриловий ИРКОМ ИР-11 панельний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Призначений для захисту та декоративного оздоблення дерев'яних стін і стель (брус, вагонка), а також для інших типів поверхонь, що не піддаються інтенсивним механічним навантаженням, для пофарбованих водно-дисперсійною фарбою поверхонь, штукатурки, бетону, цегли, всіх типів шпалер. Може бути використаний як в'яжуча основа для виготовлення різних типів "глітерів", "металіків" та інших декоративних матеріалів. Властивості: розчин молочно-білого кольору, після висихання втрачає прозорість, дуже еластичну плівку, стійку до води та побутових мийних засобів. Лак помірно стійкий до механічних навантажень. Має високу адгезію до різних поверхонь, зокрема до оцинкованого металу. Витримє покриття	матовий	безбарвний	A	1	л	573,81	617,00
							A	3	л	1588,44	1708,00
							A	5	л	2580,75	2775,00
					полуматовий	безбарвний	A	1	л	456,63	491,00
							A	3	л	1270,38	1366,00
							A	5	л	2062,74	2218,00
							A	10	л	4091,07	4399,00

				Відмінно тонуються універсальними пігментами. Екологічно чистий продукт.	глянцевий	безбарвний	A	1	л	396,18	426,00
							A	3	л	1089,03	1171,00
							A	5	л	1810,71	1947,00
							A	10	л	3450,30	3710,00
25	МЕБЕЛЬНИЙ ІР-13 ІРКОМ		Лак акриловий ІРКОМ ІР-13 меблевий	Лак меблевий для внутрішніх робіт на основі водної дисперсії акрилового латексу. Застосовується для захисту та декоративного оздоблення виробів з дерева (вікна, двері, побутові меблі, ін.), що зазнають інтенсивних механічних навантажень, крім підлог. Можна наносити на будь-які поверхні - бетон, цеглу, шпалери тощо. Властивості: розчин молочно-білого кольору, після висихання утворює прозору, дуже тверду плівку, стійку до води і побутових мийних засобів. Лак дуже стійкий до механічних навантажень, добре шліфується. Має високу адгезію до різних поверхонь, зокрема до оцинкованого металу. Витримує покриття органорозчинними лаками. Відмінно тонуються універсальними пігментами. Екологічно чистий продукт.	полуматовий	безбарвний	A	1	л	607,29	653,00
							A	3	л	1720,50	1850,00
							C	5	л	2793,72	3004,00
							C	10	л	5602,32	6024,00
					високоглянцевий	безбарвний	A	1	л	559,86	602,00
							A	3	л	1589,37	1709,00
							C	5	л	2596,56	2792,00
							C	10	л	5233,11	5627,00
26	ПАРКЕТНИЙ І АКРИЛОВИЙ ІР-18 ІРКОМ -20%		Лак акриловий ІРКОМ ІР-18 паркетний	Лак водорозчинний паркетний для внутрішніх робіт на основі акрилової сополімерної дисперсії зі стабілізуючими добавками. Призначений для декоративно-захисного оздоблення паркету, дерев'яних підлог, сходів, меблів та інших виробів з дерева, що зазнають помірних механічних впливів усередині приміщень. Утворює прозору, міцну, помірно еластичну та водостійку плівку. Добре шліфується. Екологічно чистий продукт.	полуматовий	безбарвний	C	1	л	589,25	633,60
							C	2,5	л	1450,80	1560,00
							C	4	л	2260,27	2430,40
					глянцевий	безбарвний	C	1	л	548,33	589,60
							C	2,5	л	1345,90	1447,20
							C	4	л	2076,50	2232,80
27	ПАРКЕТНИЙ ІР-16 ІРКОМ		Лак акрил-уретановий ІРКОМ ІР-16 паркетний	Лак водорозчинний паркетний для внутрішніх робіт на основі акрилової сополімерної дисперсії та поліуретанових латексів зі стабілізуючими добавками. Призначений для декоративно-захисного оздоблення паркету, дерев'яних підлог, сходів, меблів та інших виробів з дерева, що піддаються інтенсивним механічним впливам всередині приміщень. Утворює прозору, надміцну та водостійку плівку. Добре шліфується. Екологічно чистий продукт.	полуматовий	безбарвний	C	1	л	1251,78	1346,00
							C	2,5	л	2996,46	3222,00
							C	4	л	4645,35	4995,00
					глянцевий	безбарвний	C	1	л	1202,49	1293,00
							C	2,5	л	2818,83	3031,00
							C	4	л	4366,35	4695,00
28	ФАСАДНИЙ ІР-15 ІРКОМ -20%		Лак акриловий ІРКОМ ІР-15 фасадний	Лак вододисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі водної дисперсії акрилового латексу. Застосовується для декоративно-захисного оздоблення виробів з дерева (вікна, двері, поручні, альтанки тощо), мінеральних поверхонь (цегла, цементно-піщані та декоративні штукатурки, бетон, фасадний камінь, плитка та штучний камінь), що зазнають інтенсивного УФ-випромінювання, механічного та атмосферного впливу. Утворює високоеластичну, міцну прозору плівку. Тонується у різні кольори.	полуматовий	безбарвний	A	1	л	431,52	464,00
							A	3	л	1213,46	1304,80
							C	5	л	1984,25	2133,60
							A	10	л	3937,25	4233,60
29	ЛАК ДЛЯ ІСКУССТВЕННОГО КАМНЯ ІР-81 ІРКОМ		Лак акриловий ІРКОМ PROCRIстал LACQUER FOR STONE ІР-81 для штучного каменю	Лак вододисперсійний для внутрішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для декоративного та захисного фінішного оздоблення штучного каменю, бетону, гіпсу, клінкерної та звичайної цегли, декоративної штукатурки. Володіє відмінними захисними властивостями, не змінює колір і відтінок поверхні. Еластичний, водостійкий, тонується в різні кольори і відтінки.	полуматовий	безбарвний	C	0,7	л	247,38	266,00
							C	2,5	л	662,16	712,00
30	ЛАК ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ІР-82 ІРКОМ		Лак акриловий ІРКОМ PROCRIстал LACQUER FOR STONE ІР-82 для натурального каменю	Лак вододисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для декоративного та захисного фінішного оздоблення натурального каменю, бетону, гіпсу, клінкерної цегли, декоративної штукатурки, які експлуатуються в умовах атмосферних впливів. Має відмінні захисні властивості, не змінює колір і відтінок поверхні. Еластичний, водостійкий, тонується в різні кольори і відтінки.	полуматовий	безбарвний	C	0,7	л	276,21	297,00
							C	2,5	л	775,62	834,00
31	ЛАК МОКРЫЙ ЭФФЕКТ ІР-83 ІРКОМ		Лак акриловий ІРКОМ PROCRIстал LACQUER WET EFFECT ІР-83 атмосферостійкий	Лак вододисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для декоративного та захисного фінішного оздоблення дерев'яних і штучного каменю, бетону, гіпсу, цегли всіх типів, клінкерної цегли, декоративної штукатурки, які експлуатуються в умовах атмосферних впливів. Володіє чудовими захисними властивостями, надає ефект "мокрої" поверхні. Еластичний, водостійкий, тонується в різні кольори і відтінки.	полуматовий	безбарвний	C	0,7	л	294,81	317,00
							C	2,5	л	847,23	911,00
32	ПАНЕЛЬНИЙ ІР-10 ІРКОМ -25%		Лак акриловий ІРКОМ PROCRIстал LACQUER PANEL ІР-10 панельний	Лак вододисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для декоративного та захисного фінішного оздоблення дерев'яних панелей, брусу, виробів з фанери, МДФ, ОСБ, ДВП, ДСП та інших похідних з деревини. Стане чудовим захистом шпалер усіх типів або пофарбованих гладких чи структурних поверхонь. Може наноситися на мінеральні та кам'яні поверхні. Витримує вологе очищення, атмосферні впливи. Тонується в різні кольори. Не рекомендується для лакування вікон і дверей.	полуматовий	безбарвний	C	0,7	л	235,01	252,70
							C	2,3	л	654,91	704,20
					глянцевий	безбарвний	C	0,7	л	202,28	217,50
							C	2,3	л	551,68	593,20
Клеї будівельні ІРКОМ											
33	ПВА ІРКОМ		Клей вініл-ацетатний ІРКОМ ПВА (ГОСТ) контактний	Клей для внутрішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева, шкіри, картону, паперу, лінолеуму на основі, а також для додавання в цементні або крейдяні розчини для поліпшення їхніх характеристик. Розчин молочно-білого кольору, після висихання утворює прозору еластичну плівку з хорошою адгезією до пористих матеріалів.	легкий блиск	безбарвний	A	1	кг	108,81	117,00
							A	2,5	кг	260,40	280,00
							C	5	кг	493,83	531,00
							A	10	кг	952,32	1024,00
34	ДИСПЕРСИЯ ПВА ІРКОМ		Дисперсія вініл-ацетатна ІРКОМ ПВА (ГОСТ) контактна	Дисперсія ПВА (концентрат полівінілацетату) - призначена для виробництва клею ПВА, також для модифікування будівельних розчинів.	легкий блиск	безбарвний	C	1	кг	320,85	345,00
							C	5	кг	1556,82	1674,00
							C	10	кг	3068,07	3299,00
Клеї монтажні ІРКОМ											
35	МОНТАЖ ІРКОМ		Клей акриловий ІРКОМ-МОНТАЖ ІР-41 монтажний	Клей товстшаровий для внутрішніх і зовнішніх робіт (окрім горизонтальних зовнішніх поверхонь) на основі акрилату, для надійного приклеювання матеріалів з дерева, гіпсокартону, пінопластиролу (звичайного та екструдованого), пластиків, пінофолу, утеплювачів усіх типів, керамічної плитки, фасадних декоративних профілів та ін. Містить протипісляєві компоненти, має високу вологостійкість, еластичність, механічну міцність.	глибокооматовий	білий	A	1,5	кг	218,55	235,00
							A	4,5	кг	647,28	696,00
							C	7,5	кг	1031,37	1109,00
							C	15	кг	2034,84	2188,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											