



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 08 2017 року



Об'єкт експертизи: АЛЬТАКС / ALTAX лак для підлоги

виготовлений згідно з: —
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для покриття шліфованих дерев'яних підлог всередині приміщень

Країна-виробник: Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o., Польща, Brodziszewo, Ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły, tel. + 48 504 255 528, e-mail: aleksander.lisicki@sherwin.com, http://www.altax.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Порт Байріс", м. Львів, вул. Навроцького, б. 33; код за ЄДРПОУ 39629541
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Договір дистрибуції № EX/1/2016 від 20.12.2016 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за концентраціями шкідливих сполук у повітрі робочої зони, а саме: метилакрилату (ГДК 5,0 мг/м³, III клас небезпеки), метилметакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, III клас небезпеки), бутилакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, III клас небезпеки), 4,4-дифенілметандіізоціанату (ГДК 0,5 мг/м³, А, II кл. небезпеки), толуїлендіізоціанату (ГДК 0,05 мг/м³, I кл. небезпеки) у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі, а саме концентраціями: метилметакрилату (ГДК 0,01 мг/м³), метилакрилату (ГДК 0,01 мг/м³), бутилакрилату (ГДК 0,0075 мг/м³), 4,4-дифенілметандіізоціанату (ОБРВ 0,02 мг/м³), толуїлендіізоціанату (ДР 0,002 мг/м³) відповідно до МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: метилакрилату, метилметакрилату та бутилакрилату за РД 52.04.186-89, 4,4-дифенілметандіізоціанату, толуїлендіізоціанату за МВ №5813-91 у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентраціями: метилметакрилату, метилакрилату, бутилакрилату за РД 52.04.186-89, 4,4-дифенілметандіізоціанату за МВ №5813-91, толуїлендіізоціанату за МВ № 4763-88 у відповідності до МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві"

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

АЛЬТАКС / ALTAX лак для підлоги

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з діючим законодавством України

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 1504 від 18.08.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Голова
експертної комісії


(підпис)

Гжегоцький М.Р.
(ініціали та прізвище)