

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35




м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




КОМПОЗИТ (Україна, Київ) - одна з провідних українських компаній, заснована 1995 року, заслужено входить до десятки найпопулярніших брендів України. Технології виробництва і рецептури продукції розробляються на базі власної лабораторії, за активного впливу світових гігантів, таких як Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсеналі - передові технології, сучасне обладнання, практичні випробування, що дозволяє виробляти високоякісну затребувану продукцію. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ КОМПОЗИТ з 2017 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 11.06.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ




Ґрунти КОМПОЗИТ											24,0	20,0
1	ЕКСПРЕСС КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ EXPRESS антикорозійний	Антикорозійний органорозчинний швидковисихаючий ґрунт на алкідній основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для захисту від корозії поверхонь з очищеного чорного металу, також для металу з невеликою корозійною плівкою товщиною до 40мкм перед фінішним фарбуванням алкідними або нітроемалями, чи будь-якими воднодисперсійними продуктами. Надійно захищає від іржавіння, швидко сохне (не більше 4 годин за T=20C), формує міцну тверду плівку, яка відмінно шліфується.	матовий	світло-сірий	A	0,9	кг	240,87	259,00	
							A	2,8	кг	641,70	690,00	
							C	12	кг	2685,84	2888,00	
							C	25	кг	5459,10	5870,00	
2	ГФ-021 КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ ГФ-021 антикорозійний	Класичний органорозчинний ґрунт на алкідній основі для захисту металевих і дерев'яних основ, що експлуатуються в атмосферних умовах перед фарбуванням різними воднодисперсійними фарбами, органорозчинними емалями та нітроемалями. Збільшує термін служби фінішного покриття, захищає підкладку від агресивних атмосферних чинників. Має високу твердість, відмінно шліфується. Зручний у нанесенні, не утворює патьоків.	матовий	світло-сірий	C	0,9	кг	199,02	214,00	
							C	2,8	кг	531,03	571,00	
							C	12	кг	2208,75	2375,00	
						червоно-коричневий	C	0,9	кг	193,44	208,00	
							C	2,8	кг	505,92	544,00	
							C	12	кг	2096,22	2254,00	
C	25	кг	4272,42	4594,00								
3	ВЕЛЮКС ГРУНТ КОМПОЗИТ		Ґрунт акриловий КОМПОЗИТ VELUX для деревини	Спеціалізований воднодисперсійний ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначен для підготовки перед фінішним фарбуванням поверхонь із дерева й подібних матеріалів («вагонка», фанера, ДСП, ДВП, МДФ). Придатен для деяких пластикових, мінеральних поверхонь. Шліфується. Утворює однорідну гладку поверхню з відмінною адгезією під наступне фарбування.	матовий	білий	A	0,75	л	337,59	363,00	

Емалі антикорозійні "3 в 1" прямо на іржу КОМПОЗИТ											24,0	20,0
4	3 в 1 ПРОТЕКТ КОМПОЗИТ		Емаль-ґрунт акрилова КОМПОЗИТ "3 в 1 ПРОТЕКТ" антикорозійна	Високоякісна антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для довготривалого захисту металів без попереднього ґрунтування - містить у собі активні перетворювачі іржі та потужний комплекс антикорозійних пігментів, що дає змогу наносити емаль безпосередньо на іржу товщиною до 100 мкм. Також можна фарбувати оцинковані, нержавіючі та кольорові метали (латунь, мідь, бронза). Швидко висихає - не більше 90 хв при T=20C. Застосовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь, зокрема металевих дахів - стійка до атмосферних впливів і УФ-випромінювання. Біла і срібляста база фарби тонується в 20 000 пастельних відтінків.	напівматовий	білий RAL 9016 (база А)	A	0,25	кг	163,68	176,00	
							A	0,75	кг	368,28	396,00	
							A	2,7	кг	1223,88	1316,00	
							C	10	кг	4357,98	4686,00	
						сріблястий (база)	A	0,65	кг	359,91	387,00	
							A	2,4	кг	1169,01	1257,00	
						жовтий RAL 1018	C	10	кг	4777,41	5137,00	
							A	0,25	кг	153,45	165,00	
							A	0,75	кг	330,15	355,00	
						зелений	C	2,7	кг	1083,45	1165,00	
							A	0,75	кг	342,24	368,00	
							C	2,7	кг	1123,44	1208,00	
						синій RAL 5010	C	10	кг	4080,84	4388,00	
							C	0,75	кг	342,24	368,00	
						шоколадно-коричневий RAL 8017	C	2,7	кг	1114,14	1198,00	
							A	0,25	кг	132,99	143,00	
							A	0,75	кг	300,39	323,00	
							A	2,7	кг	951,39	1023,00	
							C	10	кг	3453,09	3713,00	
							A	2,7	кг	962,55	1035,00	
						сірий	C	10	кг	3492,15	3755,00	
							A	0,25	кг	134,85	145,00	
							A	0,75	кг	302,25	325,00	
							A	2,7	кг	962,55	1035,00	
графіт RAL 7024	C	10	кг	3492,15	3755,00							
	A	0,25	кг	141,36	152,00							
	A	0,75	кг	308,76	332,00							
	A	2,7	кг	1006,26	1082,00							
C	10	кг	3666,06	3942,00								

11	ЭЛИТ ПОЛИУРЕТАН КОМПОЗИТ		Емаль поліуретанова КОМПОЗИТ ELIT універсальна	Спеціалізована органорозчинна, особливо тверда та міцна емаль на основі поліуретану, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для поверхонь із чорного металу, можливе застосування для деяких кольорових металів (наприклад, оцинкована сталь після кондиціонування), а також деревини й подібних поверхонь. Застосовується для фарбування промислових металевих конструкцій, обладнання, сільськогосподарської, дорожньої та іншої техніки, контейнерів, парканів, ринв, воріт, робочих інструментів транспортних засобів та інших поверхонь, розрахованих на експлуатацію в умовах атмосферних, вібраційних і ударних навантажень. Має відмінну стійкість кольору та блиску, також в промисловому середовищі, стійка до дії деяких розчинників, наприклад, бензину, уайт-спіриту, спирту. Витримує рослинні і тваринні жири, мастильні матеріали. Час висихання для - 6 годин, наступний шар можна наносити через 12 годин.	напівматовий (10)	білий (база А)	A	0,6	кг	353,40	380,00						
							C	2,5	л	1274,10	1370,00						
							C	9	л	4464,00	4800,00						
						транспарентний (база С)	A	0,6	кг	306,90	330,00						
							C	2,5	л	1111,35	1195,00						
							C	9	л	3906,00	4200,00						
					глянсовий (85)	білий (база А)	A	0,6	кг	306,90	330,00						
							C	2,5	л	1069,50	1150,00						
							C	9	л	3747,90	4030,00						
						транспарентний (база С)	A	0,6	кг	241,80	260,00						
							C	2,5	л	827,70	890,00						
							C	9	л	2883,00	3100,00						
12	УНИФЛЕКС КОМПОЗИТ -20%		Фарба гумова КОМПОЗИТ UNIFLEX фасадна	Спеціалізована високоеластична фарба на основі синтетичного еластомеру, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Має підвищену стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. Паропроникна, стійка до розтріскування, володіє низькою водопроникністю (за ДСТУ EN 1062). Стійка до інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300). Призначена для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані алкідними і масляними фарбами. Тонується у будь-які кольори та відтінки.	матовий	білий (база А)	C	0,9	кг	248,31	267,00						
							C	3,5	кг	678,90	730,00						
							C	12	кг	2187,36	2352,00						
							графіт (RAL 7024)	C	0,9	кг	213,90	230,00					
								C	3,5	кг	592,41	637,00					
								C	12	кг	1897,20	2040,00					
						транспарентний (база С)	C	0,9	кг	207,39	223,00						
							C	3,5	кг	576,60	620,00						
							C	12	кг	1852,56	1992,00						
						Емалі акрилові воднорозчинні КОМПОЗИТ										24,0	20,0
						13	РАДІАТОРНА КОМПОЗИТ		Емаль акрилова КОМПОЗИТ РАДІАТОРНА для радіаторів опалення	Спеціалізована воднодисперсійна МАТОВА емаль на акриловій основі для внутрішніх робіт. Призначена для довгострокового захисту елементів опалення, радіаторів, труб, які нагріваються до температури +120С. Містить інгібітор миттєвої корозії - можна фарбувати незаґрунтований метал. Не жовтіє з часом.	матовий	білий (база А)	A	0,3	л	160,89	173,00
													A	0,75	л	344,10	370,00
A	3	л	1235,97	1329,00													
14	ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ		Емаль акрилова КОМПОЗИТ PROFИ універсальна	Високоякісна водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для фінішного захисного фарбування виробів із заґрунтованого металу, деревини, пластику, мінеральних поверхонь - нових або раніше пофарбованих. Також застосовується для фарбування радіаторів опалення (витримує температуру до +120 С). Утворює еластичну, атмосферостійку, тверду ударостійку плівку з антиблоковим ефектом (стійка до зіпання). Не вигоріє протягом терміну експлуатації (не менше 10 років). Тонується в 500 000 кольорів і відтінків.	напівматовий	білий (база А)	A	0,3	л	191,58	206,00						
							A	0,7	л	406,41	437,00						
							A	2,7	л	1416,39	1523,00						
						транспарентний (база С)	A	10	л	4887,15	5255,00						
							A	0,7	л	329,22	354,00						
							A	2,7	л	937,44	1008,00						
					глянцевий	білий (база А)	C	10	л	3425,19	3683,00						
							A	0,3	л	214,83	231,00						
							A	0,7	л	419,43	451,00						
						транспарентний (база С)	A	2,7	л	1499,16	1612,00						
							C	10	л	5428,41	5837,00						
							C	10	л	3618,63	3891,00						
Лаки органорозчинні КОМПОЗИТ										24,0	20,0						
15	ПАРКЕТНИЙ ЛАК КОМПОЗИТ -10%		Лак поліуретановий КОМПОЗИТ PARQUETT VARNISH паркетний	Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх робіт. Застосовується для особливо важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини всередині сухих і вологих приміщень - вікна, двері, меблі, сходи та підлоги з деревини, паркет; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Утворює плівку, особливо стійку до високих експлуатаційних навантажень, інтенсивного миття. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів, раніше оброблених алкідними або алкід-уретановими лаками.	напівматовий	безбарвний	C	0,7	л	357,12	384,00						
							C	2,5	л	1120,65	1205,00						
							C	10	л	4344,03	4671,00						
					глянцевий	безбарвний	C	0,7	л	270,63	291,00						
							C	2,5	л	873,27	939,00						
							C	10	л	3348,00	3600,00						
16	ЯХТОВИЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак поліуретановий КОМПОЗИТ YACHT VARNISH яхтовий	Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини зовні приміщень - двері, віконні рами, ганки, інвентар, інструмент, садові меблі, надводні та внутрішні поверхні яхт, човнів; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Створює ударостійку еластичну плівку, що захищає деревину від атмосферних впливів та УФ-випромінювання. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів.	напівматовий	безбарвний	C	0,7	л	372,93	401,00						
							C	2,5	л	1182,03	1271,00						
							C	10	л	4619,31	4967,00						
					глянцевий	безбарвний	C	0,7	л	275,28	296,00						
							C	2,5	л	897,45	965,00						
							C	10	л	3472,62	3734,00						
17	СТРОНГ КОМПОЗИТ		Лак акриловий КОМПОЗИТ STRONG для каменю	Високоякісний органорозчинний лак на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для тривалого захисту пористих мінеральних штучних і натуральних поверхонь (цегла, бетон, камінь, ФЕМ, вироби з цементу тощо), що експлуатуються в умовах атмосферних впливів. Глибоко проникає, надає ефект "мокрого каменю".	глянцевий	безбарвний	A	0,8	л	446,40	480,00						
							C	0,9	л	466,86	502,00						
							A	2,5	л	1125,30	1210,00						
							C	2,7	л	1182,96	1272,00						
							A	10	л	4272,42	4594,00						







Лаки водорозчинні KOMPOZIT

24,0 **20,0**

18	АКВА ИНТЕРИОР КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT AQUA INTERIOR панельний	Вододисперсійний еластичний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування деревини та похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів, ідеально підходить для захисту поверхонь, пофарбованих глибокоматовими водно-дисперсійними фарбами. Витримує вологе очищення із застосуванням мийних засобів, не змінює колір поверхні, підкреслює малюнок деревини. Можна використовувати для поверхонь, покритих раніше алкідними лаками або емалями. Захищає деревину від забруднення і потрапляння вологи. Швидко сохне, не має різкого запаху.	напівматовий	безбарвний	C	0,75	л	278,07	299,00
							C	2,5	л	791,43	851,00
							C	10	л	2780,70	2990,00
							C	0,75	л	244,59	263,00
							C	2,5	л	696,57	749,00
C	10	л	2390,10	2570,00							
19	АКВА ВУД КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT AQUA WOOD меблевий	Вододисперсійний високоміцний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування меблів і виробів з деревини або похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів. Завдяки антиблокувальному ефекту (не злипання лакованих поверхонь) ідеально підходить для обробки віконних рам і дверей. Також рекомендується для високоякісного, професійного оформлення стін та інших дерев'яних, кам'яних або пофарбованих матовими латексними фарбами поверхонь усередині сухих і вологих приміщень. Витримує значні експлуатаційні навантаження, стійкий до злипання. Захищає деревину від забруднення, впливу вологи та пожевтиння.	напівматовий	безбарвний	C	0,75	л	378,51	407,00
							C	2,5	л	1196,91	1287,00
							C	0,75	л	339,45	365,00
							C	2,5	л	1059,27	1139,00
							C	10	л	2390,10	2570,00
20	СТРОНГ АКВА КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT STRONG AQUA для каменю	Спеціалізований акриловий воднорозчинний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт, стійкий до підвищених температур (до 120 C), містить антисептик. Призначений для створення захисно-декоративного покриття з ефектом "мокрого каменю" на цегляних, кам'яних та інших пористих мінеральних поверхнях, на фасадах і цоколях будівель, камінів.	глянцевий	безбарвний	A	0,75	л	238,08	256,00
							A	2,5	л	718,89	773,00
							C	10	л	2478,45	2665,00


Біозахисні засоби KOMPOZIT

24,0 **20,0**

21	В1 КОМПОЗИТ		Очищувач відбілюючий KOMPOZIT W1 для деревини	Готовий до використання спеціальний відбілювальний і дезінфікуючий розчин для деревини на основі хлорвмісних компонентів. Призначений для відбілювання деревини для підвищення її сортності. Ефективно зніщує синяву, плісняву, будь-яку органіку з одночасним освітленням. Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні властивості.	без блиску	безбарвний	A	1	л	176,70	190,00
22	В2 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка антисептична KOMPOZIT W2 для деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 35 років) захисту від широкого спектру біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини, а також будь-яких мінеральних поверхонь усередині та зовні приміщень. Безбарвний, не змінює колір і структуру деревини, без запаху, безпечний для житлових приміщень.	без блиску	безбарвний	A	1	л	119,04	128,00
							C	5	л	361,77	389,00
							C	10	л	634,26	682,00
23	В4 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка антисептична KOMPOZIT W4 для деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 40 років) захисту від будь-яких біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини в особливо складних умовах експлуатації (постійна вологість, контакт із ґрунтом, підземна експлуатація деревини). Тільки для зовнішніх робіт. Не вимивається з часом. Колір - зелено-коричневий.	без блиску	зеленувато-коричневий	A	1	л	119,04	128,00
							C	5	л	361,77	389,00
							C	10	л	634,26	682,00
24	В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ		Ґрунтовка інсектицидна KOMPOZIT W5 АНТИЖУК для видалення комах- шкідників	Спеціалізована ґрунтовка, призначена для знищення і довгострокового захисту від комах і личинок-деревооточів (термін служби близько 40 років). Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	без блиску	безбарвний	C	1	л	173,91	187,00
							C	5	л	767,25	825,00
25	ОГНЕБИОЗА ЩИТА КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогне- біозахисна KOMPOZIT ВОГНЕБИОЗАХИСТ для деревини	Готова до використання СЕРТИФІКОВАНА антисептична антипіренова ґрунтовка для деревини, забезпечує 1 або 2 групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363. Забезпечує захист від широкого спектру біологічних ушкоджень (грибок, бактерія, мох, комахи), переводить деревину в 1 групу важкогорючих матеріалів за умови насичення 67.1 кг/м3. Не застосовується під прямою дією вологи.	без блиску	безбарвний	C	10	л	610,08	656,00
							C	10	л	615,66	662,00
26	ОГНЕБИОЗА ЩИТА КОНЦЕНТРА Т 1:10 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогне- біозахисна KOMPOZIT ВОГНЕБИОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для деревини	Порошковий концентрат антисептик-антипірен. Готовий розчин переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує I (першу) групу вогнезахисної ефективності за ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надійний захист від цвілі, гниття, ураження комахами-деревооточцями будь-яких дерев'яних поверхонь.	без блиску	безбарвний, червоний	A	1	кг	182,28	196,00
							A	3	кг	483,60	520,00




Глітери декоративні KOMPOZIT

24,0 **20,0**

27	ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ		Глітер поліефірний KOMPOZIT MAGIC STARS декоративний	Спеціалізовані крупнозернисті (розмір зерна 0,2 мм) декоративні глітери-блискітки на основі поліефіру для внутрішніх і зовнішніх робіт. Є добавкою в будь-які прозорі вододисперсійні, органорозчинні, епоксидні або поліуретанові матеріали, в т.ч. затирки для швів для додавання ефектного мерехтливого металічного або різнобарвного "блиску". Витрата - від 60 гр на 1 л прозорого продукту (максимум) до 60 гр на 10 л прозорого продукту (мінімум) - залежно від бажаного ефекту. Середня витрата - 60 гр на 3 л прозорого продукту.	дрібнозернистий порошок окметалік	діамант	A	60	гр	189,72	204,00
							A	60	гр	128,34	138,00
							A	60	гр	128,34	138,00
							A	60	гр	128,34	138,00
							A	60	гр	128,34	138,00

Розчинники, змивки, перетворювачі іржі KOMPOZIT

24,0 **20,0**

28	РАСТВОРИТ ЕЛЬ КОМПОЗИТ		Розчинник органічний KOMPOZIT універсальний	Універсальний розчинник на основі ксилолу і у-спірту для розведення олійних, алкідних, бітумних, органорозчинних акрилових, однокомпонентних поліуретанових лаків, фарб, емалей. Застосовується для розведення всіх без винятку органорозчинних матеріалів KOMPOZIT. Також застосовується для ефективного знежирення поверхонь.	безбарвний	A	0,5	л	139,50	150,00
						A	1	л	249,24	268,00
						A	5	л	1204,35	1295,00
29	СП-6 КОМПОЗИТ		Змивка органічна KOMPOZIT СП-6 для видалення старої фарби	Спеціальний розчин на основі розчинників та оцтової кислоти для ефективного видалення олійних, алкідних, акрилових, вінілхлоридних, епоксидних, меламіноформальдегідних та деяких інших типів старих покриттів з металевих, дерев'яних та інших поверхонь. Працює на горизонтальних і вертикальних поверхнях, не викликає корозію металів.	безбарвний	A	0,5	кг	174,84	188,00
						A	1	кг	346,89	373,00
30	ПРЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КОМПОЗИТ		Перетворювач іржі фосфатуючий KOMPOZIT для іржавого металу	Спеціалізований водний склад на основі натуральної сировини для перетворення іржі чорних металів на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Добре просочується в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм, вирівнює поверхню і захищає її від подальшої корозії. Продукт не потрібно змивати з поверхні!	безбарвний	A	0,48	кг	99,51	107,00
						A	0,98	кг	188,79	203,00
						C	5	кг	945,81	1017,00
						спрей	A	0,25	л	174,84

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!