

ETITEC M T12 PV 1500/12,5 Y



Особливості

Артикул	002440513
Назва	ETITEC M T12 PV 1500/12,5 Y
Категорія	Обмежувач перенапруги
Сумарний струм розряду I_{total} (8/20) (кА)	12.5кА
Кількість полюсів	2
Рівень захисту по напрузі U_p (кV)	5кV
Тип струму	DC
Установка	Захист PV
Призначення	SPD
Відповідність стандартам IEC VDE	I, II / B, C
Номінальний перетин	mm ²
Ступінь захисту IP	IP20
Напруга довготривалої роботи U_c (AC)	0V
Тип	T1, T2
Сигнальний контакт RC	Hi
Напруга довготривалої роботи U_c (DC)	1500V
Глибина корпусу (mm)	86mm
Технологія	MOV
I_{imp} 10/350 імпульсний струм (кА)	6.25кА
Максимальний струм розряду I_{max} (8/20) кА	60кА
Струм витоку	ТАК
I_n (8/20), (кА)	20кА
Група каталогу	ETITEC M PV

Сторінка продукту

Інша документація



Каталог
3D Модель
2D Модель
Інструкція
CE декларація
Файл Eplan

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	Так
Конфігурація IT-системи	Ні
Конфігурація системи TN	Ні
Конфігурація системи TN-C	Ні
Конфігурація системи TN-C-S	Ні
Конфігурація системи TN-S	Ні
Конфігурація системи TT	Ні
Конфігурація інших систем	Ні
Кількість полюсів	2
Імпульсний струм блискавки (10/350 μ s)	6,25
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1500
Максимальна PV-напруга	1250
Рівень захисту від перепадів напруги	5
Питома енергія (W/R)	9,77
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Удаленный сигнал	Ні
Сигналізація в пристрої	Оптична
Категория	Type 1 + 2
Одноразовий/вичерпний	Ні
Вбудований резервний запобіжник	Ні
Ступінь захисту IP	IP20