

ETITEC M T12 PV 1500/12,5 Y RC



Особливості

Артикул	002440514
Назва	ETITEC M T12 PV 1500/12,5 Y RC
Категорія	Обмежувач перенапруги
Сумарний струм розряду I_{total} (8/20) (кА)	12.5кА
Кількість полюсів	2
Рівень захисту по напрузі U_p (кV)	5кV
Тип струму	DC
Установка	Захист PV
Призначення	SPD
Відповідність стандартам IEC VDE	I, II / B, C
Номінальний перетин	mm ²
Ступінь захисту IP	IP20
Напруга довготривалої роботи U_c (AC)	0V
Тип	T1, T2
Сигнальний контакт RC	Hi
Напруга довготривалої роботи U_c (DC)	1500V
Глибина корпусу (mm)	86mm
Технологія	MOV
I_{imp} 10/350 імпульсний струм (кА)	6.25кА
Максимальний струм розряду I_{max} (8/20) кА	60кА
Струм витоку	TAK
I_n (8/20), (кА)	20кА
Група каталогу	ETITEC M PV

Сторінка продукту [↗](#)

Інша документація



Каталог
3D Модель
2D Модель
Інструкція
CE декларація
Файл Eplan

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	Так
Конфігурація IT-системи	Ні
Конфігурація системи TN	Ні
Конфігурація системи TN-C	Ні
Конфігурація системи TN-C-S	Ні
Конфігурація системи TN-S	Ні
Конфігурація системи TT	Ні
Конфігурація інших систем	Ні
Кількість полюсів	2
Імпульсний струм блискавки (10/350 μ s)	6,25
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1500
Максимальна PV-напруга	1250
Рівень захисту від перепадів напруги	5
Питома енергія (W/R)	9,77
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Удаленный сигнал	Так
Сигналізація в пристрої	Оптична
Категория	Type 1 + 2
Одноразовий/вичерпний	Ні
Вбудований резервний запобіжник	Ні
Ступінь захисту IP	IP20