

INTONACO

PERLATO



GREENDECO



АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА

ШТУКАТУРКА



Склад	вода підготовлена, перламутровий пігмент, водна дисперсія, стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач.
Наповнювач	зерно мармурової крихти фракції 400 мкм
Тип матеріалу	напівматова акрилова декоративна штукатурка з перламутровим відблиском
Питома вага (щільність)	1,5 ± 0,05 кг/л.
Витрата	Від 0,5 до 0,6 кг/м ² в один шар
Розведення	водою від 5 до 10% (залежно від техніки нанесення)
Висихання на відлипання	30-40 хвилин.
Повне висихання	8 годин.
Інструмент для нанесення	шпатель з нержавіючої сталі або пластиковий, валик, щітка, морська губка
Умови нанесення і висихання	температура повітря від +5 до +30°C, при відносній вологості - до 80%. Не наносити при прямих сонячних променях або сильному вітрі. Сушка проводиться в тих же умовах
Гарантійний термін	12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.
Обмеження	Не підходить для поверхонь зі статичним впливом рідини (наприклад: ванна, басейн,

ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Нанесення в один шар.
- Чудова укривна здатність.
- Екологічність (не містить токсичних речовин, має приємний запах).

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН
~530*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Intonaco Perlato - напівматова акрилова декоративна штукатурка для інтер'єру з перламутровим відблиском. Завдяки вмісту мармурової крихти фракції 400 мкм матеріал створює фактурне покриття та випускається у білій і срібній базах.

Наноситься в один шар, що є безперечною перевагою серед інших декоративних матеріалів.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа має бути підготовлена як під поклейку шпалер (без перепадів рівня площини; допускаються дрібні подряпини та незначні напливи шпаклівки).
- Перед нанесенням матеріалу стіни необхідно обов'язково пофарбувати Fondo Decoro.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Розведіть матеріал водою на 5-10% (залежно від обраної техніки нанесення).
- Наносьте штукатурку в один шар.
- Використовуйте інструменти: шпатель (з нержавіючої сталі або пластиковий), валик, щітку або морську губку.
- Після завершення робіт очистьте інструмент водою.

Умови виконання робіт

- Температура повітря під час робіт та 24 години після нанесення: від +5°C до +30°C.
- Відносна вологість: до 80%.
- Заборонено наносити матеріал при прямих сонячних променях або сильному вітрі.
- Процес сушіння має відбуватися за тих самих кліматичних умов, що й нанесення.



ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

