

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.Київ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.Дніпро: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71













HPX

HPX (АшПикс) - европейский бренд, который производит и реализует широкий спектр технических лент для профессиональных решений, которые соответствуют высочайшим стандартам качества. Бренд организован в 2004 году, производство лент HPX расположено в г. Темсе (Бельгия). Ленты HPX занимают важную рыночную долю в странах Восточной Европы и представлен в более чем 3000 торговых точках в 20-ти странах мира. Полный ассортимент лент HPX состоит из 10-ти товарных категорий для применения в автомобильной сфере, промышленности, строительстве, реализации через торговые сети DIY. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ HPX с 2019 года.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Ка те го рі я	Міст кість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендо вана роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	---------------------------	---------------	-------------------	--------	----------------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 15.06.2026.

Ленты малярные HPX

										27,0	25,0
1	ЛЕНТА 60С 50М ПРОФИ КРЕМОВАЯ НРХ		Лента бумажная HPX 60С ПРОФИ, 50 м.п. бело-кремовая, малярная	Профессиональная малярная лента для внутренних работ, на основе крепированной бумаги с клеем из натурального каучука. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ. Имеет хорошую адгезию к металлу, стеклу, пластику, резине. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С (краткосрочно до 80 С). Устойчива к растворителям. Неустойчива к ультрафиолету, при использовании вне помещения необходимо удалить ленту не позднее 8 часов. Толщина ленты 0,13 мм.	MA1950	19 мм	A	1	шт	92,07	99,00
					MA2550	25 мм	A	1	шт	119,97	129,00
					MA3050	30 мм	A	1	шт	147,87	159,00
					MA3850	38 мм	A	1	шт	185,07	199,00
					MA5050	50 мм	A	1	шт	231,57	249,00
2	ЛЕНТА 4400 25М ОРАНЖЕВА Я НРХ		Лента бумажная HPX 4400 ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР, 25 м.п. оранжевая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ, где необходима идеальная четкость контуров - краска никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 100 С, краткосрочно до 150 С. Толщина ленты 0,09 мм.	FP1925	19 мм	A	1	шт	129,27	139,00
					FP2525	25 мм	A	1	шт	147,87	159,00
					FP3825	38 мм	A	1	шт	212,97	229,00
					FP5025	50 мм	A	1	шт	268,77	289,00
3	ЛЕНТА 4400 50М ОРАНЖЕВА Я НРХ		Лента бумажная HPX 4400 ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР, 50 м.п. оранжевая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ, где необходима идеальная четкость контуров - краска никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 100 С, краткосрочно до 150 С. Толщина ленты 0,09 мм.	FP0650	6 мм	C	1	шт	73,47	79,00
					FP1950	19 мм	A	1	шт	185,07	199,00
					FP2550	24 мм	A	1	шт	231,57	249,00
					FP3850	36 мм	A	1	шт	315,27	339,00
					FP5050	48 мм	A	1	шт	398,97	429,00
4	ЛЕНТА 4360 45М ОРАНЖЕВА Я НРХ		Лента бумажная HPX 4360 ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР, 45 м.п. оранжевая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ, где необходима идеальная четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм.	EF2445	24 мм	A	1	шт	185,07	199,00
					EF3645	36 мм	A	1	шт	259,47	279,00
					EF4845	48 мм	A	1	шт	343,17	369,00
5	ЛЕНТА 4800 25М ФИОЛЕТОВ АЯ НРХ		Лента бумажная HPX 4800 ДЕЛИКАТНАЯ, 25 м.п. фиолетовая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении малярных и декоративных работ, где необходима четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм.	SR1925	19 мм	A	1	шт	147,87	159,00
					SR2525	25 мм	A	1	шт	185,07	199,00
					SR3825	38 мм	A	1	шт	250,17	269,00
					SR5025	50 мм	A	1	шт	315,27	339,00
6	ЛЕНТА 4800 50М ФИОЛЕТОВ АЯ НРХ		Лента бумажная HPX 4800 ДЕЛИКАТНАЯ, 50 м.п. фиолетовая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении малярных и декоративных работ, где необходима четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм.	PW1950	19 мм	C	1	шт	259,47	279,00
					PW2550	24 мм	A	1	шт	343,17	369,00
					PW3850	36 мм	A	1	шт	445,47	479,00
					PW5050	48 мм	A	1	шт	566,37	609,00
					PW2445	24 мм	A	1	шт	250,17	269,00
7	ЛЕНТА 4760 45М ФИОЛЕТОВ АЯ НРХ		Лента бумажная HPX 4760 ДЕЛИКАТНАЯ, 45 м.п. фиолетовая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении малярных и декоративных работ, где необходима четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм.	PW3645	36 мм	A	1	шт	352,47	379,00
					PW4845	48 мм	A	1	шт	454,77	489,00
					EW1925	19 мм	C	1	шт	147,87	159,00
					EW2525	25 мм	A	1	шт	175,77	189,00
					EW3825	38 мм	A	1	шт	240,87	259,00
8	ЛЕНТА 4900 ГОЛУБАЯ НРХ		Лента бумажная HPX 4900 СВЕРХПРОЧНАЯ, 25 м.п. голубая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении ответственных малярных и строительных работ на гладких или шероховатых поверхностях, где необходимо длительное время оставлять ленту на подложке - лента обладает очень высокой удерживающей силой адгезии к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Обладает очень высокой прочностью. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 6-и месяцев. Температура эксплуатации - до 120 С. Толщина ленты 0,11 мм.	EW5025	50 мм	A	1	шт	305,97	329,00
					EW1950	19 мм	C	1	шт	240,87	259,00
					EW2550	24 мм	C	1	шт	287,37	309,00
					EW3850	38 мм	C	1	шт	445,47	479,00
					EW5050	48 мм	C	1	шт	557,07	599,00
9	ЛЕНТА 4900 50М ГОЛУБАЯ НРХ		Лента бумажная HPX 4900 СВЕРХПРОЧНАЯ, 50 м.п. голубая, малярная	Высококачественная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении ответственных малярных и строительных работ на гладких или шероховатых поверхностях, где необходимо длительное время оставлять ленту на подложке - лента обладает очень высокой удерживающей силой адгезии к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Обладает очень высокой прочностью. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 6-и месяцев. Температура эксплуатации - до 120 С. Толщина ленты 0,11 мм.	MU2445	24 мм	A	1	шт	166,47	179,00
					MU3645	36 мм	A	1	шт	259,47	279,00
					MU4845	48 мм	A	1	шт	343,17	369,00
11	ЛЕНТА УФ 45М СИНЯЯ НРХ		Лента бумажная HPX UV ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, 45 м.п. синяя, малярная	Профессиональная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе крепированной бумаги с клеем на основе акрила. Применяется при выполнении малярных и строительных работ под воздействием активного ультрафиолетового излучения. Имеет хорошую адгезию к металлу, стеклу, пластику, резине. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С (краткосрочно до 80 С). Устойчива к растворителям. Обладает очень высокой удерживающей силой адгезии. Особенно устойчива к ультрафиолету, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 14-и дней. Толщина ленты 0,15 мм.	MU2445	24 мм	A	1	шт	166,47	179,00
MU3645	36 мм	A	1	шт	259,47	279,00					
MU4845	48 мм	A	1	шт	343,17	369,00					

12	ЛЕНТА ФАЙН ЛАЙН 33М СИНЯЯ НРХ		Лента ПВХ НРХ FINE LINE КРИВОЛИНЕЙНЫЙ КОНТУР, 33 м.п. синяя, малярная	Профессиональная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе поливинилхлорида (ПВХ) с клеем из натурального каучука. Применяется при выполнении сложных малярных и строительных работ по окрашиванию изогнутых или криволинейных форм (защелки, сварные швы и т.п.), также применяется для защиты резиновых прокладок. Имеет хорошую адгезию к металлу, стеклу, пластику, резине. Не оставляет остатков клея при температурах до 150 С. Толщина ленты 0,15 мм.	FL0333	3 мм	C	1	шт	110,67	119,00
					FL0633	6 мм	A	1	шт	185,07	199,00
13	ЛЕНТА БЕЗОПАСНОЕ СНЯТИЕ 33М БЕЛАЯ НРХ		Стричка ПВХ НРХ CLEAN REMOVAL ЧИСТЕ ЗНЯТТЯ, 33 м.п. біла, захисна	Професійна захисна стрічка для внутрішніх робіт, на основі полівінілхлориду (ПВХ) із клеем із натурального каучуку. Застосовується для фіксації захисту підлоги, також як захист пластикових вікон, дерев'яних рам, плінтусів всіх типів і т.п. Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 тижнів (крім скла). Можна відривати вручну. Товщина стрічки 0,12мм.	CR3833	38 мм	A	1	шт	231,57	249,00
					CR5033	50 мм	A	1	шт	333,87	359,00
14	ЛЕНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ 5М БЕЛАЯ НРХ		Стричка спінена НРХ MIRROR MOUNTING ДЛЯ ДЗЕРКАЛ, 5 м.п. біла, монтажна	Двостороння стрічка на основі спіненого поліетилену з клеем на основі акрилу, для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується для монтажу, особливо підходить для монтажу дзеркал, гачків, кабельних каналів тощо. Має хорошу адгезію до скла, дерева, металу та пластиків. На один кілограм ваги дзеркала рекомендується використовувати 65 см ² стрічки.	DS1905	19 мм	A	1	шт	166,47	179,00
15	ВЫРЕЗКА БЛИСТЕР МАКСПАУВ ЕР 20*20ММ НРХ		Висічка спінена НРХ MAXPOWER 16шт x 20мм x 20мм (блістер), монтажна	Двостороння висічка на основі спіненого поліетилену з клеем на основі акрилу, для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується для монтажу, особливо підходить для монтажу дзеркал, гачків, кабельних каналів тощо. Має хорошу адгезію до скла, дерева, металу та пластиків. На один кілограм ваги дзеркала рекомендується використовувати 65 см ² стрічки.	HT2020CR	20мм*20мм	A	1	шт	129,27	139,00
Плёнки защитные НРХ										27,0	25,0
16	ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК НРХ		Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK защитная	Прозрачная полиэтиленовая плёнка с малярной лентой на основе крепированной бумаги с клеем из натурального каучука, применяется внутри помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей (стены, мебель и т.п.). Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С.	PM5533	550мм*33м	A	1	шт	203,67	219,00
					PM11033	1100мм*33м	A	1	шт	305,97	329,00
					PM180033	1800мм*33м	A	1	шт	464,07	499,00
					PM270016	2700мм*16м	A	1	шт	324,57	349,00
					PM300017	3000мм*17м	A	1	шт	436,17	469,00
17	ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК ДИСПЕНСЕР НРХ		Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK DISPENSER, защитная	Прозрачная полиэтиленовая плёнка с малярной лентой (крепированная бумага с клеем из натурального каучука) в специальном диспенсере, облегчающем установку плёнки. Применяется внутри помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей (стены, мебель и т.п.). Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей.	DE5533	550мм*33м	A	1	шт	305,97	329,00
					DE11033	1100мм*33м	A	1	шт	417,57	449,00
					DE270016	2700мм*16м	A	1	шт	436,17	469,00
18	ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК ФАЙН ЛАЙН НРХ		Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK FINE LINE, защитная	Прозрачная полиэтиленовая плёнка с профессиональной "золотой" малярной лентой для идеальных контуров на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем, применяется внутри и снаружи помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей. Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Температура эксплуатации - до 100 С.	EM5533	550мм*33м	A	1	шт	278,07	299,00
					EM11033	1100мм*33м	A	1	шт	361,77	389,00
					EM27020	2700мм*20м	A	1	шт	566,37	609,00
19	ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК НАРУЖНЯЯ НРХ		Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK OUTDOOR, защитная	Прозрачная полиэтиленовая плёнка высокой плотности с армированной малярной лентой на основе ткани с клеем из натурального каучука, применяется внутри и снаружи помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных, в том числе больших поверхностей (окна, двери, мебель, стены и т.п.). Подходит для гладких и шероховатых поверхностей, штукатурки, бетона. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С.	PC5520	550мм*20м	C	1	шт	185,07	199,00
					PC1120	1100мм*20м	C	1	шт	268,77	289,00
					PC2117	2100мм*17м	C	1	шт	371,07	399,00
					PC2617	2600мм*17м	C	1	шт	380,37	409,00
Ленты стекловолоконные НРХ										27,0	25,0
20	ЛЕНТА СТЕКЛОВО ЛОКОННАЯ ДРАЙВОЛ ТЭЙП НРХ		Лента стекловолоконная НРХ DRYWALL JOINTING TAPE, для армировки швов	Специализированная самоклеющаяся лента ("серпянка") на основе стекловолокна, для внутренних работ. Применяется для особопрочного армирования стыков гипсокартона для предотвращения появления трещин, также применяется для ремонта трещин на поверхностях. Обладает очень высокой гибкостью и прочностью при малой толщине (0,26 мм). Лента хорошо приклеивается к чистым, обеспыленным поверхностям, отлично штукатурится и шпательюется для получения гладких покрытий.	FT4845	48 мм*45м	C	1	шт	231,57	249,00
					FT5090	50 мм*90м	A	1	шт	352,47	379,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!