





Flangia/Flange ISO

Albero/Shaft ISO14 8x32x36

Cilindrata/Displacement vedi tabella/see table

Fluido idraulico / Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals: FKM, FPM, HNBR</i>				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -40	-40÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato <i>Viscosity index suggested</i>	VI > 100	Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>		-40°C ÷ 140°C	
Grado di filtrazione / <i>Oil filtering</i>			> 200 bar: 10 µm / < 200 bar: 25 µm		
Pres. di aspirazione / <i>Inlet pressure</i>			0,85 ÷ 2 bar assoluti/ <i>absolut</i>		
Senso di rotazione / <i>Pump rotation</i>			Unidirezionale / <i>Unidirectional</i>		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello minimo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. <i>Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.</i>					

Ingombro / Dimension 53+35 53+53 70+35 70+53




Tipo pompa Pump type	Rotazione Rotation	Codice Code	Gruppo corpo posteriore* Rear cover assembly*	IN ISO 228	OUT ISO 228	Peso Weight
TWIN FLOW 53+35	Destra / Right	60400115033	50002995101	G 1 1/4"	G 3/4"	19,5 kg
	Sinistra / Left	60400115039	50002995209			
TWIN FLOW 53+53	Destra / Right	60400115053	50002995307	G 1 1/4"		20 kg
	Sinistra / Left	60400115059	50002995405			
TWIN FLOW 70+35	Destra / Right	60400117033	50002997001	G 1 1/4"		20,5 kg
	Sinistra / Left	60400117039	50002997109			
TWIN FLOW 70+53	Destra / Right	60400117053	50002997403	G 1 1/2"		21 kg
	Sinistra / Left	60400117059	50002997501			
TWIN FLOW 76+76	Destra / Right	60400117673	50002997618	Ø58 		24,5 kg
	Sinistra / Left	60400117679	50002997609			

* Per modificare il senso di rotazione della pompa, da rotazione DESTRA IN SINISTRA, O VICEVERSA, è necessario sostituire il corpo posteriore.


* To change the pump rotation, the rear body must be replaced.

Esploso / Spare parts 53+53 70+35 70+53



FLOW +53	Codice P. Number	Descrizione / Description	Q.
•	50200500582	Vite TCE M 12x50 UNI 5931	4
•	50100800063	Rosetta elastica x M12 DIN 7980	4
•	50100002729	Anello elastico E-SB 72x2	1
•	50600024272	Paraolio HNBR	1
•	51700201047	Corpo anteriore	1
•	513	Targhetta completa	1
•	51300000011	Chiodino fissaggio targhetta	2
•	50100001355	Anello seeger rinforzato AS 35x2.5 E UNI 7436	1
•	52900700217	Rondella 45X35X0.1	1
•	52900700226	Rondella 45X35X0.2	1
•	51100200200	Bussola Ø1 35	1
•	50600013137	Guarnizione OR 3137 HNBR	1
•	51000200364	Cuscinetto a rulli conici 35x72x28 EUR 33207	1
•	53000400271	Anello distanziale cuscinetti	1
•	51000255115	Cuscinetto a rulli conici 55x115x34 EUR. T7FC055	1
•	52501100291	Corona dentata	1
•	50100308202	Spina UNI 6364-A Ø8x20	1
•	52200500571	Albero	1
•	52200500599		
•	52200500580		
•	54200100304	Perno guida molla	1
•	51200500812	Molla di carico corpo cilindri	1
•	54200100171	Anello guida molla	1
•	50101500028	Anello seeger RS 6 DIN6799	1
•	53200500123	Pistone sferico	5
•	53200500258		
•	53200500132		
•	50102300126	Fasce elastiche	15
•	50102300019		
•	50102300037		
•	53200500123	Pistone sferico	5
•	53200500034		
•	50102300037	Fasce elastiche	15
•	50102300126		
•	50002916505		
•	50002916703	Gruppo cilindri sede piston	1
•	50002916705		
•	50600012425	Guarnizione ORM 1240-25 HNBR	1
•	51700201930	Corpo intermedio	1
•	11600910129	Rondella acciaio/gomma 1/2"	1
•	11500600135	Tappo cieco 1/2" DIN 908	1
•	50600018525	Guarnizione ORM 850-25 HNBR	1
•	50002995307 DX (Right)		
•	50002995405 SX (Left)		
•	50002997001 DX (Right)		
•	50002997109 SX (Left)		
•	50002997403 DX (Right)		
•	50002997501 SX (Left)		
•	50200500573	Vite TCE M 12x45 UNI 5931	4
•	50100800063	Rosetta elastica x M12 DIN 7980	4
•	50100480123	Spina Ø 5X10 UNI 6873	1
A	50700000283	Guarnizione piastra 0.3mm	1
A	50700000407	Guarnizione piastra 0.5mm	1


Esplodo / Spare parts 53+35



TWIN FLOW 53+35				
N°	Codice / P. Number	Descrizione / Description		Q.
1	11500600135	Tappo cieco 1/2" DIN 908	Blank plug 1/2" DIN 908	1
2	11600910129	Rondella acciaio/gomma 1/2"	Copper washer 1/2"	1
3	50100001355	Anello seeger rinforzato AS 35x2.5 E.UNI 7436	Retaining ring AS 35x2.5 E.UNI 7436	1
4	50100002729	Anello elastico E-SB 72x2	Circlip E-SB 72x2	1
5	50100308202	Spina UNI 6364-A Ø8x20	Pin UNI 6364-A Ø8x20	1
6	50600012425	Guarnizione ORM 1240-25 HNBR	OR M 1240-25 HNBR	1
7	50600013137	Guarnizione OR 3137 HNBR	O-Ring 3137 HNBR	1
8	50600024272	Paraolio HNBR	Oil seal HNBR	1
9	51000200364	Cuscinetto a rulli conici 35x72x28 EUR 33207	Tapered roller bearing 35x72x28 EUR 33207	1
10	51000255115	Cuscinetto a rulli conici 55x115x34 EUR. T7FC055	Tapered roller bearing 55x115x34 EUR. T7FC055	1
11	51100200200	Bussola Øi 35	Bushing Øi 35	1
12	51700201047	Corpo anteriore	Front housing	1
13	52200500580	Albero	Shaft	1
14	52501100291	Corona dentata	Crown	1
15	52900700217	Rondella 45X35X0.1	Washer 45X35X0.1	1
16	52900700226	Rondella 45X35X0.2	Washer 45X35X0.2	1
17	53000400271	Anello distanziale cuscinetti	Bearing spacer ring	1
18	50002995209	Gruppo corpo posteriore SX.	LEFT rear cover assembly	1
	50002995101	Gruppo corpo posteriore DX.	RIGHT rear cover assembly	
19	50102300126	Fasce elastiche	Spring rings	30
20	52300500123	Pistone sferico Ø17	Piston	10
21	50100800063	Rosetta elastica x M12 DIN 7980	Washer x M12 DIN 7980	8
22	50101500028	Anello seeger RS 6 DIN6799	Retaining ring RS 6 DIN6799	1
23	50200500573	Vite TCE M 12x45 UNI 5931	Socket head capscREW M12x45 UNI 5931	4
24	50200500582	Vite TCE M 12x50 UNI 5931	Socket head capscREW M12x50 UNI 5931	4
25	A 50700000283	Guarnizione corpo 0.3mm	Gasket 0.3mm	1
	A 50700000407	Guarnizione corpo 0.5mm	Gasket 0.5mm	1
26	51200500812	Molla di carico corpo cilindri	Spring	1
27	51700201930	Corpo intermedio	Int. housing	1
28	51700300887	Gruppo cilindri sede piston	Piston barrel assembly	1
29	54200100171	Anello guida molla	Spring guide ring	1
30	54200100304	Perno guida molla	Shaft guide pin	1
31	53300400337	Boccola DU 16x18x25	Bushing 16x18x25	2
32	51300000011	Chiodino fissaggio targhetta	Plate nail	2
33	513	Targhetta completa	Plate	1
34	50600018525	Guarnizione ORM 850-25 HNBR	OR M 850-25 HNBR	1

A = alternative

Esploso / Spare parts 76+76





TWIN FLOW 76+76				
N°	Codice / P. Number	Descrizione / Description		Q.
1	11500600135	Tappo cieco 1/2" DIN 908	Blank plug 1/2" DIN 908	1
2	11600910129	Rondella acciaio/gomma 1/2"	Copper washer 1/2"	1
3	50100001355	Anello seeger rinforzato AS 35x2.5 E.UNI 7436	Retaining ring AS 35x2.5 E.UNI 7436	1
4	50100002729	Anello elastico E-SB 72x2	Circlip E-SB 72x2	1
5	50100308202	Spina UNI 6364-A Ø8x20	Pin UNI 6364-A Ø8x20	1
6	50600012425	Guarnizione ORM 1240-25 HNBR	OR M 1240-25 HNBR	1
7	50600013137	Guarnizione OR 3137 HNBR	O-Ring 3137 HNBR	1
8	50600024272	Paraolio HNBR	Oil seal HNBR	1
9	51000200364	Cuscinetto a rulli conici 35x72x28 EUR 33207	Tapered roller bearing 35x72x28 EUR 33207	1
10	51000255115	Cuscinetto a rulli conici 55x115x34 EUR. T7FC055	Tapered roller bearing 55x115x34 EUR. T7FC055	1
11	51100200200	Bussola Øi 35	Bushing Øi 35	1
12	51700201047	Corpo anteriore	Front housing	1
13	52200500839	Albero	Shaft	1
14	52501100291	Corona dentata	Crown	1
15	52900700217	Rondella 45X35X0.1	Washer 45X35X0.1	1
16	52900700226	Rondella 45X35X0.2	Washer 45X35X0.2	1
17	52900701449	Rondella speciale	Special washer	1
18	53000400271	Anello distanziale cuscinetti	Bearing spacer ring	1
19	50002997609	Gruppo corpo posteriore SX.	LEFT rear cover assembly	1
	50002997618	Gruppo corpo posteriore DX.	RIGHT rear cover assembly	
20	50102300037	Fasce elastiche	Spring rings	21
21	53200500132	Pistone sferico Ø19	Piston	7
22	50102300046	Fasce elastiche	Spring rings	21
23	53200500310	Pistone sferico Ø15,5	Piston	7
24	50100800063	Rosetta elastica x M12 DIN 7980	Washer x M12 DIN 7980	8
25	50101500028	Anello seeger RS 6 DIN6799	Retaining ring RS 6 DIN6799	1
26	50200500573	Vite TCE M 12x45 UNI 5931	Socket head capscrew M12x45 UNI 5931	4
27	50200500582	Vite TCE M 12x50 UNI 5931	Socket head capscrew M12x50 UNI 5931	4
28	A 50700000612	Guarnizione corpo 0.3mm	Gasket 0.3mm	1
	A 50700000621	Guarnizione corpo 0.5mm	Gasket 0.5mm	1
29	51200500812	Molla di carico corpo cilindri	Spring	1
30	51300000011	Chiodino fissaggio targhetta	Plate nail	2
31	513	Targhetta completa	Plate	1
32	51700201958	Corpo intermedio	Int. housing	1
33	50002916767	Gruppo cilindri sede pistonni	Piston barrel assembly	1
34	54200100171	Anello guida molla	Spring guide ring	1
35	54200100304	Perno guida molla	Shaft guide pin	1
36	50600019622	Guarnizione ORM 0960-20 HNBR	OR M 0960-20 HNBR	1


A = alternative

Raccordi validi SOLO per Twinflow 76+76 / Fittings suitable for Twinflow 76+76 ONLY


Codice Code	D	DE	V	Peso Weigth
	mm	mm	mm	Kg
15511200507	50	60-63	59	0,59
15511200516	50	64-67	59	0,6
15511200605	60	68-73	79	0,77
15511200632	63	74-79	79	0,8
15511200767	76	86-91	94	1






Codice Code	D	DE	Z	Peso Weigth
	mm	mm	mm	Kg
15511245639	63	74-79	163	1,75
15511245764	76	86-91	167	2,1



Codice Code	D	DE	V	Z	Peso Weigth
	mm	mm	mm	mm	Kg
15511290634	63	74-79	103	139	1,9
15511290769	76	86-91	103	140	2,3



15511300408
Kit flangia foro filettato G1-1/2, per montaggio raccordi GOLD.
Flange kit G1-1/2 threaded hole, for mounting GOLD fittings.



Codice Code	F	D	DE	V	Z	Peso Weigth
	ISO 228	mm	mm	mm	mm	Kg
15510000592	G1-1/2	50	60-63	85	114	0,99
15510000609			64-67			1
15510000654		60	68-73	88	123	1,06

Codice Code	F	D	DE	Z	Peso Weigth
	ISO 228	mm	mm	mm	Kg
15509000540	G1-1/2	50	60-63	133	0,79
15509000559			64-67		0,82
15509000611		60	68-73	153	1

Caratteristiche tecniche funzionamento Technical features	53+35	53+53	70+35	70+53	76+76
Cilindrata A / Displacement (cc/rev)	36,5	53	36,5	53	75,1
Cilindrata B / Displacement (cc/rev)	55	55	68.3	66,2	74,8
Pressione massima continua / Max. continuous pressure (bar)	350	350	350	300	300
Pressione massima picco / Max. peak pressure (bar)	400	400	400	350	350
Velocità massima a vuoto / Max. speed without load (rpm)	2550	2550	2550	2550	2550
Velocità massima con uscita A e B in press. Max. speed with load on A and B outputs (*)	1800	1800	1800	1650	1500
Velocità massima con 1 porta in press. Max. speed with load on 1 output only (*)	2100	2100	2100	2100	2100
Potenza massima continua / Max. continuous power (kW)	94	111	108	98	110
Potenza massima intermittente / Max. intermittent power (kW)	107	127	123	114	129

Pressione massima continua Max. continuous pressure (100%)
Pressione massima di punta Max. peak pressure (6 sec.max)

(*) Velocità con tubo diam. interno 63mm (2"1/2) minimo.
Speed with pipe internal diameter 63mm (2"1/2) minimum.

