



OMTF è la serie delle linee di ritorno; la gamma comprende quattro diverse dimensioni con portate nominali fino a 500 L/min. Gli elementi filtranti sono realizzati con i materiali più avanzati, a garanzia di un'alta efficienza di filtrazione e di una lunga durata.

OMTF is the series of return lines; the range includes four different sizes with nominal flow rates up to 500 L/min.

Filter elements are made with the most advanced materials, as a guarantee for a high filtration efficiency and a long-lasting life.



OMTF

FILTRI SUL RITORNO
RETURN FILTERS



CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressioni corpo filtro Pressione massima d'esercizio:
0.8 MPa (8 bar)

Pressione di scoppio:
1.0 MPa (10 bar)

Temperatura d'esercizio da -25 a +110°C

Compatibilità con i liquidi - ISO 2943 Compatibili con oli minerali tipo (HH, HM, HR, HV, HG secondo ISO 6743/4)

WORKING CONDITIONS

Filter pressure Maximum working pressure
0.8 MPa (8 bar)

Burst pressure:
1.0 MPa (10 bar)

Working temperature -25 to +110 °C

Compatibility with hydraulic fluids ISO 2943 Compatible with mineral oils type (HH, HM, HR, HV, HG (according to ISO 6743/4)

CORPO FILTRO

Testina Pressofusione di Alluminio
Contentitore OMTF09-11-17: Nylon caricato vetro
OMTF22: Acciaio con trattamento cataforesi
Attacchi ½"÷2" BSP (altre filettature su richiesta)
Guarnizioni N: Nitrilica (Buna-N)

FILTER HOUSING


Head/Cover Die-Casting Aluminium
Filter bowl OMTF09-11-17: Glass reinforced nylon
OMTF22: Cataphoresis treated steel
Connection Ports ½"÷2" BSP (other sizes on request)
Seals N: Nitrile (Buna-N)


ELEMENTO FILTRANTE

Fondelli Lamiera zincata
Tubo di sostegno Ferro zincato
Materiale Filtrante Carta, Fibra Inorganica, Tela (AISI304)
Taratura
Valvola By-Pass 0.17 MPa ± 10% (1.7bar)

FILTER ELEMENT

End caps Galvanized sheet
Support tube Galvanized Steel
Filtration Media Paper, inorganic Fiberglass, Wire Mesh (AISI304)
Setting
By-Pass Valve 0.17 MPa ± 10% (1.7bar)





ATTACCHI
CONNECTION PORTS


Tipo / Type	A
	1/2" BSP


LUNGHEZZE E PESO
LENGTHS AND WEIGHT

Tipo / Type	C	H	H1	Peso (Kg) Weight (Kg)
1	85	132	110	0,400

FORATURA SERBATOIO
TANK MOUNTING PATTERN

SERIE / SERIES 09





ATTACCHI CONNECTION PORTS


Tipo / Type	A
	1/2" BSP
1	3/4" BSP
2	1" BSP


LUNGHEZZE E PESO LENGTHS AND WEIGHT

Tipo / Type	C	H	H1	ØF	Peso (Kg) Weight (Kg)
1	92	155	130	30	0,715
2	150	213	190	30	0,770
3	232	295	270	40	0,830

FORATURA SERBATOIO TANK MOUNTING PATTERN

SERIE / SERIES 11





ATTACCHI CONNECTION PORTS


Tipo / Type	A
1	1" BSP 1 1/4" BSP


LUNGHEZZE E PESO LENGTHS AND WEIGHT

Tipo / Type	C	H	H1	Peso (Kg) Weight (Kg)
1	244	323	255	1,940

FORATURA SERBATOIO TANK MOUNTING PATTERN

SERIE / SERIES 17





ATTACCHI
CONNECTION PORTS



Tipo / Type	A
	1 1/4" BSP
1	1 1/2" BSP
2	2" BSP

LUNGHEZZE E PESO
LENGTHS AND WEIGHT

Tipo / Type	C	H	H1	ØF	Peso (Kg) Weight (Kg)
1	176	262	210	51	3,250
2	236	322	260	51	3,800
3	236	322	260	64	3,800
4	282	368	320	64	3,900

FORATURA SERBATOIO
TANK MOUNTING PATTERN

SERIE / SERIES 22



Il valore della caduta di pressione totale (Δp) si ottiene sommando, il valore Δp del corpo filtro e dell'elemento filtrante ad una data portata. Questo non deve idealmente superare 0.5 bar (7,3 psi) e non dovrebbe eccedere 1/3 del valore di taratura della valvola di by-pass.

La caduta di pressione dipende dalla viscosità dell'olio mediamente in maniera direttamente proporzionale.


The total Pressure Drop (Δp) value is obtained by adding the Δp values of filter housing and filter element at the given flow rate.

This ideally should not exceed 0,5 bar (7,3 psi) and should never exceed 1/3 of the set value of the by-pass valve.


The Pressure Drop is affected by the oil viscosity in a roughly proportional way.

OMTF serie/series 09

ΔP CORPI / ΔP HOUSINGS




BY-PASS / BY-PASS




tipo CR09 1 series

ΔP ELEMENTI




ΔP ELEMENTS




OMTF serie / series 11

ΔP CORPI / ΔP HOUSINGS




BY-PASS / BY-PASS




tipo CR11 1 series

ΔP ELEMENTI




ΔP ELEMENTS




tipo CR11 2 series

ΔP ELEMENTI




ΔP ELEMENTS




tipo CR11 3 series


ΔP ELEMENTI




ΔP ELEMENTS





OMTF serie / series 17

 ΔP CORPI / ΔP HOUSINGS


BY-PASS / BY-PASS




tipo CR17 1 series

 ΔP ELEMENTI ΔP ELEMENTS



OMTF serie / series 22

 ΔP CORPI / ΔP HOUSINGS



BY-PASS / BY-PASS





tipo CR22 1 series

 ΔP ELEMENTI ΔP ELEMENTS

tipo CR22 2-3 series



 ΔP ELEMENTI ΔP ELEMENTS

tipo CR22 4 series


 ΔP ELEMENTI ΔP ELEMENTS

F10 - 001


Manometro
Pressure gauge

**PV1****PE1 - PE2**

Pressostato
con contatti N.A. o N.C.
Pressure switch
with contacts N.O. or N.C.

**PE3**

Pressostato
con contatti in scambio
Pressure switch
with changeover contacts



NB. La caduta di pressione (Δp) attraverso il filtro cresce durante l'utilizzo. L'elemento filtrante deve essere sostituito quando l'indicatore lo segnala e prima che Δp raggiunga il valore di taratura della valvola di by-pass. Accertarsi che l'indicatore non dia un falso allarme in caso di partenza a freddo (alta viscosità dovuta a bassa temperatura).


NB. The Pressure Drop (Δp) through the filter increases during the system operation. The cartridge must be replaced when the indicator shows and before the Δp reaches the by-pass value setting. In cold start conditions a false alarm can be caused by higher oil viscosity due to low temperature.

**CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA**

Codice Part number	Descrizione Description	Scala taratura Setting	Contatti elettrici Electrical Contacts	Tipo Type
F10-001	visivo visual	0-2,5 bar	-	Puntuale On the spot
PV1	visivo visual	0-12 bar	-	
PE1	elettrico electrical	1,3 bar	N.A. / N.O.	
PE2			N.C.	
PE3			Scambio Changeover	

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL DATA**

Codice Part number	Tensione max di alimen. (V) Max feeder voltage (V)	Carico resistivo (A) Resistive load (A)	Carico induttivo (A) Inductive load (A)	Protezione (completo) Protection (complete)
PE1	C.A. 48	0,5	0,2	IP 54
PE2	C.A. 48	0,5	0,2	IP 54
PE3	C.A. 250	3	2	IP 65 DIN40050

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY

OMTF112F03NA2

Grandezza nominale Nominal Size	Lunghezze Lenght
09	1
11	1;2;3
17	1
22	1;2;3;4

Elemento filtrante Filter Element	
-	Senza elemento filtrante Without filtration elements
C10	10 µm Carta trattata con resine Resin treated cellulose
C25	25 µm Carta trattata con resine Resin treated cellulose
F03	3 µm Fibre inorganiche Inorganic fibre
F06	6 µm Fibre inorganiche Inorganic fibre
F10	10 µm Fibre inorganiche Inorganic fibre
F25	25 µm Fibre inorganiche Inorganic fibre
R60	60 µm Rete (Aisi 304) Whire mesh (Aisi 304)
R90	90 µm Rete a maglia quadra (Aisi 304) Whire mesh (Aisi 304)

Guarnizioni Seals	
N	Nitrile / Buna-N

Predisposizioni coperchio Plug settings	
A	Sede indicatore 1/8" BSPT Indicator plug 1/8" BSPT
B*	Sede indicatore 1/8" NPT Indicator plug 1/8" NPT

Valvola di By-pass By-pass valve	
R	By-pass Δp 1,7 bar

CR112F03R

Codice per l'ordinazione dell'elemento filtrante di ricambio
Filter element code

ATTACCHI
CONNECTION PORTS

A	OMTF09	OMTF11	OMTF17	OMTF22
-	1/2" BSP	1/2" BSP	1" BSP	1 1/4" BSP
1		3/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/2" BSP
2		1" BSP		2" BSP

CODICE KIT GUARNIZIONI
SPARE SEAL KIT P/N

TIPO - TYPE	NBR - BUNA N
OMTF09	KIT - OMTF09
OMTF11	KIT - OMTF11
OMTF17	KIT - OMTF17
OMTF22	KIT - OMTF22

* Per l'ordinazione degli indicatori di intasamento, guardare pag.67

* See page 67 for information how to order clogging indicators