

LS32 SMA A2



Особливості

Артикул	004660062
Назва	LS32 SMA A2
Категорія	Вимикач навантаження для PV
Призначення	PV Вимикачі, 0-1
Кількість полюсів	2
Максимальна номінальна робоча напруга U_r (V)	1500V
Тепловий струм I_{th} (A)	32A
Номінальний робочий струм I_e DC-21 В при 1000V DC (A)	32A

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000216
Категорія	Switch disconnector
Використовується в якості головного вимикача	Так
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач	Так
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача	Так
Використовується в якості пристрою аварійного відключення	Ні
Реверсивний перемикач	Ні
Максимальна номінальна робоча напруга U_e змінного струму AC	440V
Номінальна напруга	300...1000V
Номінальний струм з довгим навантаженням I_u	32A
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 V	32A
Умовний номінальний струм короткого замикання I_q	5kA
Кількість полюсів	2
Моторний привід опціонально	Ні
Вбудований моторний привід	Ні
Незалежний розчіплювач	Ні
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Підходить для підлогового монтажу	Ні
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори	Ні
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру	Ні
Підходить для розподільного щита	Так
Підходить для проміжного монтажу	Ні
Колір елементів управління	Чорний
Тип елемента керування	Кнопка поворотна
З блокуванням	Ні
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Ступінь захисту (IP) лицьового боку	IP20