



COPIA AUTORIZZATA (AUTHORIZED COPY)

Proprietà Industriale Italiana S.p.A.
 Diverito di Porecchio, presso il Ponte
 di Anzolino, vicino a Fieschi,
 presso via Lodi 100, 20121 Milano, Italia.

Proprietà Industriale Italiana S.p.A.
 Proprietà di ogni diritto di riproduzione
 e di distribuzione è riservata a Proprietà Industriale Italiana S.p.A.
 e non può essere riprodotta o distribuita senza permesso scritto dalla Proprietà Industriale Italiana S.p.A.

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (maximale)	25 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SUL CAVO (working load on cable)	250 N
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio)	50 : 1
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +40° C
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	IP65 2000
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicato) : FINO A 100 ± 0,15 COL. TRF ± 0,15 % (general linear tolerances (where not indicated) until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %)	
TOLLERANZE ANGOLARI ANGOLI (Dove non indicato) ± 0,5° (general angular tolerances (where not indicated) ± 0,5°)	

nr. in	Q.tà / Qty	Num. parte / Part number	Descrizione / Description
1	1	13078	
2	2	1461089	Vite T.C.E.I. 6MA x 40 / Screw
3	1	13064	Dado autobloccante 6MA / Self-locking nut 6MA
4	4	13064	Coprichio a scatto / Plastic cover
			Perno Ø6,00 / Pin Ø6.00
5	1	3287 + 211029	Asta + pomolo / Rod + knob

[illegible]